



Produktmerkmale und Kenndaten

Produktkategorie	Lichtmanagement
Produktsegment LMS	LiveLink Smart Connect
Sensor	Nein
Application Controller	Nein
Bediengeräte	Nein
Gateway	Nein
Länge-Netto	119 mm
Breite-Netto	36 mm
Höhe-Netto	16 mm
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	50 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff

Ausschreibungstext

Nachrüstbares Kommunikationsmodul zur Vernetzung und Kommunikation mit Nachbarleuchten, welche ebenfalls über ein Kommunikationsmodul verfügen. Definition der Leuchtengruppen über zwei Drehcodierschalter auf der Unterseite des Moduls. Durch die Bewegungserkennung und Tageslichtregelung des Leuchtensors können sich die vernetzten Leuchten gegenseitig an-/ausschalten oder dimmen. Montage mittels Montageblech auf dem Leuchtenkopf. Farbe des Montageblechs weiß (ähnlich RAL 9016). Funkreichweite des Funkmoduls bei idealen Bedingungen: 15,0 m. Die Funkreichweite kann je nach Einflussfaktoren der Umgebung (z. B. Wände, Decken, Böden, Maschinen, Stahlträger, stromführende Leitungen) variieren. Durch ein zusätzliches Funkmodul, das als Repeater eingesetzt wird, kann die Funkreichweite erhöht werden. Maße (L x B x H): 119 mm x 36 mm x 16 mm. Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP20, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): 50 °C bis 65 °C, Bemessungsspannung 12 V DC. Der Lieferumfang beinhaltet ein Swarmmodul mit vormontiertem Montageblech.