



### Produktmerkmale und Kenndaten

<b>Leuchtenfarbe</b>	RAL9016 Verkehrsweiß
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Länge-Netto</b>	253,50 mm
<b>Breite-Netto</b>	253,50 mm
<b>Höhe-Netto</b>	45,50 mm
<b>Gewicht</b>	1,2 kg

### Ausschreibungstext

C-Verbinder für Lichtbandanwendungen. Unverdrahtetes Profil für eine bauseitige, flexibel anpassbare Verdrahtung. Leitungen, Stecker und Buchsen sind im Lieferumfang enthalten. Geeignet zur Ausführung von Durchgangsverdrahtungen. Leitungsquerschnitt  $5 \times 1,5 \text{ mm}^2$ . Verbinder-Set bestehend aus einem Verbinder mit rückseitiger Einspeisung und einer Verbinderabdeckung. Einfache Montage der Verbinderabdeckung durch Magnetverschluss und Absturzsicherung. Profil aus Aluminium ohne Lackierung zur Einsparung von  $\text{CO}_2$ -Emissionen, mit hoher Recyclingquote. Abdeckung aus Aluminium, Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Maße (L x B x H): 253,5 mm x 253,5 mm x 45,5 mm.