









































Produktmerkmale und Kenndaten







Leuchtenfarbe	RAL9006 Weißaluminium
Polzahl	7LV
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Länge-Netto	2.212,50 mm
Breite-Netto	63 mm
Höhe-Netto	41,40 mm
Gewicht	3,0 kg






Lieferbares Zubehör

Material	Bezeichnung
 E04 Kette glzvz (20m) 2343400	Gliederkette glanzverzinkt (20 m).
 A01SX/1500 2230700	Seilaufhängung mit Aufhängeklammer.
 A01KX/1500 2230100	Kettenaufhängung bestehend aus Gliederkette, glanzverzinkt, 1500 mm lang, mit Spansschloß und Aufhängeklammer E03KX.
 A01DSX/1500 2229600	Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer.
 E03KX 2342800	Aufhängeklammer für Kettenmontage.
 E03SX 2343200	Aufhängeklammer für Montage an Stahlseil.
 07690LHI Leitungshalter (10St) 2195300	Leitungshalter für die Leitungsführung in Tragprofilen bei Durchgangsverdrahtung.
 D01X 2321200	Befestigungsklammer zur direkten Deckenanbaumontage.
 07690LHA Leitungshalter 2195200	Leitungshalter, außen.
 07690SK Trennstecker m Schneidkl 2195900	Trennsteckeroberteile, für Bandleiterverdrahtung

	07690VV Verdrahtungsverbinder 2197300	Verdrahtungsverbinder, 7-poliges Buchsen-Steckerpaar
	07690TO 2196700	Trennsteckeroberteil, zur elektrischen Kontaktierung von Einzeladern
	E03SKX 6188900	Aufhängeklammer für Kettenmontage. Höhenverstellbare, flexible Ausführung.
	A01SXVA 6817000	1 Stück. Seilaufhängung mit Aufhängeklammer
	07650 Flex Ans-Ltg 3pol 6912100	Flexible Anschlussleitung für E-Line LED-Geräteträger.
	07650 Flex Ans-Ltg 5pol 6912200	Flexible Anschlussleitung für E-Line LED-Geräteträger.
	07650 Ks 03 7260600	Kopfstück zum Abschluss einer E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandanwendung IP20.
	A01DSX/3000 7234300	1 Stück. Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer. 3000 mm
	A01DSX/5000 7234400	1 Stück. Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer, 5000 mm
	A01SKX/1500 7234500	Kettenaufhängung bestehend aus Gliederkette, glanzverzinkt, 1500 mm lang und Aufhängeklammer E03KX. Mit vormontiertem Höhenversteller.
	A01SX/5000 7234600	1 Stück. Seilaufhängung mit Aufhängeklammer, 5000 mm
	07650 BL L225 03 7259300	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 2211,5 mm.
	07650 BL L187 03 7259400	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1843 mm.
	07650 BL L150 03 7259500	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1474 mm.
	07650 BL L112 03 7259600	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1105,5 mm.
	07650 BL L75 03 7259700	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 736,5 mm.
	07650 BL L37 03 7259800	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 368 mm.
	07650 BL-M L112 03 7219500	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1105,5 mm.
	07650 BL-M L37 03 7219800	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 368 mm.
	07650 BL-M L75 03 7220100	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 737 mm.

	07650 BL-M L187 03 7220400	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1842,5 mm.
	07650 BL-M L150 03 7223000	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1474 mm.
	07650 BL-M L225 03 7223100	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 2211 mm.
	07650 BL-M 5-pol L37 03 7225600	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 368 mm.
	07650 BL-M 5-pol L75 03 7225700	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 737 mm.
	07650 BL-M 5-pol L112 03 7225800	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1105,5 mm.
	07650 BL-M 5-pol L150 03 7225900	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1474 mm.
	07650 BL-M 5-pol L187 03 7226000	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1842,5 mm.
	07650 BL-M 5-pol L225 03 7226100	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 2211 mm.
	07650 L150 7+7LV E 150 01 7274200	Tragprofil für E-Line 7651 Fix LED-Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse. Länge des Tragprofils: 1475 mm. Oberfläche weiß beschichtet. Mit 7-Leiter Durchgangsverdrahtung zur Aufteilung der Schaltkreise sowie zusätzlicher 7-Leiter Durchgangsverdrahtung zur Unterstützung von Zusatzanwendungen im Bereich Notlicht oder Lichtmanagement.
	07650 L-Connector 03 7508700	Verbinder für L-förmige Lichtbandanwendungen. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Maße (L x B): 362 mm x 362 mm.
	07650 T-Connector 03 7509000	Verbinder für T-förmige Lichtbandanwendungen. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Maße (L x B): 659 mm x 362 mm.
	07650 X-Connector 03 7509300	Verbinder für X-förmige Lichtbandanwendungen. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Maße (L x B): 659 mm x 659 mm.
	07650 BL L5 03 7688400	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 55 mm.
	A01DSXOE/1500 7694900	Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil (Ø 1,5 mm) und Öse. Für E-Line 7650 FIX Lichtbandsystem.
	A01DSXOE/3000 7695000	Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil (Ø 1,5 mm) und Öse. Für E-Line 7650 FIX Lichtbandsystem.
	A01DSXOE/6000 7695100	Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil (Ø 1,5 mm) und Öse. Für E-Line 7650 FIX Lichtbandsystem.
	07650IP BL-M 5-pol L37 03 7786400	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 368 mm.
	07650IP BL-M 5-pol L75 03 7786500	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 737 mm.
	07650IP BL-M 5-pol L112 03 7786600	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1106 mm.

	07650IP BL-M 5-pol L150 03 7786700	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1474 mm.
	07650IP BL-M 5-pol L187 03 7786800	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1843 mm.
	07650IP BL-M 5-pol L225 03 7786900	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 2211 mm.
	07650IP BL-M L112 03 7787700	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1106 mm.
	07650IP BL-M L37 03 7788000	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 368 mm.
	07650IP BL-M L75 03 7788300	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 737 mm.
	07650IP BL-M L187 03 7788600	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1843 mm.
	07650IP BL-M L150 03 7789000	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1474 mm.
	07650IP BL-M L225 03 7789100	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 2211 mm.
	07650IP Ks 03 7789700	Kopfstück zum Abschluss einer E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandanwendung IP50.
	07650IP BL L112 03 7712100	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1105,4 mm.
	07650IP BL L150 03 7712400	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1474 mm.
	07650IP BL L187 03 7712700	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1842,8 mm.
	07650IP BL L225 03 7713000	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 2211,2 mm.
	07650IP BL L37 03 7713300	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 368 mm.
	07650IP BL L75 03 7713600	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 736,5 mm.
	07650IP BL L5 03 8362600	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 54,5 mm.
	07650IP BL L153 03 8362900	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1530 mm.
	07650 BL L153 03 8363100	Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1529 mm.
	A01SX/3000 3664499	1 Stück. Seilaufhängung mit Aufhängeklammer, 3000 mm

	D01X m Caddy-Clip 01 4068899	Befestigungsklammer mit Caddy-Clip zur schnellen Montage an geeignetem Profilstahl ohne bohren. Anzahl und Montagepositionen sind abhängig von Systemdecke, Leuchtenbelastung und Leuchtenanordnung. Angaben vom Deckenhersteller sind zu berücksichtigen.
	D01X m Caddy-Clip 4068999	Befestigungsklammer mit Caddy-Clip zur schnellen Montage an geeignetem Profilstahl ohne bohren. Anzahl und Montagepositionen sind abhängig von Systemdecke, Leuchtenbelastung und Leuchtenanordnung. Angaben vom Deckenhersteller sind zu berücksichtigen.
	07690VS 2,5² L100 6822100	Verbindungsleitung mit 7-poligem Stecker, 100 mm.
	07690/1LV 2,5² L300 6822200	Anschlussleitung zur mittigen Einspeisung der E-Line Tragprofile.
	07690VS 6822300	Stecker zur Einspeisung, 7-polig, starr.

Ausschreibungstext

Tragprofil für E-Line 7651 Fix Lichtband-Anwendungen. Zur vereinfachten Montage ist eine vormontierte Lichtbandkupplung zur Verbindung mit einem weiteren Tragprofil im Lieferumfang enthalten. Länge des Tragprofils: 2212,5 mm. Mit 7-Leiter-Durchgangsverdrahtung. Leitungsquerschnitt 2,5 mm². Mit 1 Trennstecker-Oberteil zur werkzeuglosen, elektrischen Verbindung der Geräteträger. Mit 7-poligem Buchsen-Steckerpaar zum elektrischen Schnellanschluss sowie berührungssicherem Abschluss der Leitungsenden. Die wärmebeständige Durchgangsverdrahtung ist mit allen notwendigen Komponenten werksseitig komplett ausgeführt. Alle Verbindungen sind als Schnellanschluss verpolungssicher ausgeführt. Durch eine obere Ausbrechöffnung (M20/PG13,5) kann die Einspeisung ohne Zubehör erfolgen. Der Tragprofilkörper besteht aus feuerverzinktem Stahlblech. Oberfläche silbergrau beschichtet.