









































### Produktmerkmale und Kenndaten




















|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| <b>Leuchtenfarbe</b> | RAL9016 Verkehrsweiß |
| <b>Polzahl</b>       | 7LV + 7LV            |
| <b>Schutzart</b>     | IP20                 |
| <b>Schutzklasse</b>  | I                    |
| <b>Länge-Netto</b>   | 2.212,50 mm          |
| <b>Breite-Netto</b>  | 63 mm                |
| <b>Höhe-Netto</b>    | 41,40 mm             |
| <b>Gewicht</b>       | 3,2 kg               |







### Lieferbares Zubehör

| Material   | Bezeichnung  |
|--|--|
|  <b>E04 Kette glzvz (20m)</b><br>2343400            | Gliederkette glanzverzinkt (20 m).   |
|  <b>A01SX/1500</b><br>2230700                       | Seilaufhängung mit Aufhängeklammer.  |
|  <b>A01KX/1500</b><br>2230100                       | Kettenaufhängung bestehend aus Gliederkette, glanzverzinkt, 1500 mm lang, mit Spansschloß und Aufhängeklammer E03KX. |
|  <b>A01DSX/1500</b><br>2229600                      | Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer.  |
|  <b>E03KX</b><br>2342800                            | Aufhängeklammer für Kettenmontage.   |
|  <b>E03SX</b><br>2343200                            | Aufhängeklammer für Montage an Stahlseil.  |
|  <b>07690LHI Leitungshalter (10St)</b><br>2195300   | Leitungshalter für die Leitungsführung in Tragprofilen bei Durchgangsverdrahtung.                                    |
|  <b>D01X</b><br>2321200                             | Befestigungsklammer zur direkten Deckenanbaumontage.   |
|  <b>07690LHA Leitungshalter</b><br>2195200          | Leitungshalter, außen.   |
|  <b>07690SK Trennstecker m Schneidkl</b><br>2195900 | Trennsteckeroberteile, für Bandleiterverdrahtung   |

|   |   |  |
|---|---|--|
|    | <b>07690VV Verdrahtungsverbinder</b><br>2197300 | Verdrahtungsverbinder, 7-poliges Buchsen-Steckerpaar   |
|    | <b>07690TO</b><br>2196700                       | Trennsteckeroberteil, zur elektrischen Kontaktierung von Einzeladern   |
|    | <b>E03SKX</b><br>6188900                        | Aufhängeklammer für Kettenmontage. Höhenverstellbare, flexible Ausführung.   |
|    | <b>A01SXVA</b><br>6817000                       | 1 Stück. Seilaufhängung mit Aufhängeklammer  |
|    | <b>07650 Flex Ans-Ltg 3pol</b><br>6912100       | Flexible Anschlussleitung für E-Line LED-Geräteträger.   |
|    | <b>07650 Flex Ans-Ltg 5pol</b><br>6912200       | Flexible Anschlussleitung für E-Line LED-Geräteträger.   |
|    | <b>07650 Ks 01</b><br>7260500                   | Kopfstück zum Abschluss einer E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandanwendung IP20.   |
|    | <b>A01DSX/3000</b><br>7234300                   | 1 Stück. Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer. 3000 mm   |
|   | <b>A01DSX/5000</b><br>7234400                   | 1 Stück. Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer, 5000 mm   |
|  | <b>A01SKX/1500</b><br>7234500                   | Kettenaufhängung bestehend aus Gliederkette, glanzverzinkt, 1500 mm lang und Aufhängeklammer E03KX. Mit vormontiertem Höhenversteller. |
|  | <b>A01SX/5000</b><br>7234600                    | 1 Stück. Seilaufhängung mit Aufhängeklammer, 5000 mm   |
|  | <b>07650 BL L225 01</b><br>7258700              | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 2211,5 mm.                       |
|  | <b>07650 BL L187 01</b><br>7258800              | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 1843 mm.                         |
|  | <b>07650 BL L150 01</b><br>7258900              | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 1474 mm.                         |
|  | <b>07650 BL L112 01</b><br>7259000              | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 1105,5 mm.                       |
|  | <b>07650 BL L75 01</b><br>7259100               | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 736,5 mm.                        |
|  | <b>07650 BL L37 01</b><br>7259200               | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 368 mm.                          |
|  | <b>07650 BL-M L112 01</b><br>7219400            | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 1105,5 mm.                |
|  | <b>07650 BL-M L37 01</b><br>7219700             | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 368 mm.                   |
|  | <b>07650 BL-M L75 01</b><br>7220000             | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 737 mm.                   |

|   |   |   |
|---|---|---|
|    | <b>07650 BL-M L187 01</b><br>7220300        | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 1842,5 mm.   |
|    | <b>07650 BL-M L150 01</b><br>7220600        | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 1474 mm.   |
|    | <b>07650 BL-M L225 01</b><br>7223200        | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 2211 mm.   |
|    | <b>07650 BL-M 5-pol L37 01</b><br>7225000   | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 368 mm.  |
|    | <b>07650 BL-M 5-pol L75 01</b><br>7225100   | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 737 mm.  |
|    | <b>07650 BL-M 5-pol L112 01</b><br>7225200  | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 1105,5 mm.   |
|    | <b>07650 BL-M 5-pol L150 01</b><br>7225300  | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 1474 mm.   |
|    | <b>07650 BL-M 5-pol L187 01</b><br>7225400  | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 1842,5 mm.   |
|   | <b>07650 BL-M 5-pol L225 01</b><br>7225500  | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 2211 mm.   |
|  | <b>07650 L150 7+7LV E 150 01</b><br>7274200 | Tragprofil für E-Line 7651 Fix LED-Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse. Länge des Tragprofils: 1475 mm. Oberfläche weiß beschichtet. Mit 7-Leiter Durchgangsverdrahtung zur Aufteilung der Schaltkreise sowie zusätzlicher 7-Leiter Durchgangsverdrahtung zur Unterstützung von Zusatzanwendungen im Bereich Notlicht oder Lichtmanagement. |
|  | <b>07650 L-Connector 01</b><br>7508600      | Verbinder für L-förmige Lichtbandanwendungen. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Maße (L x B): 362 mm x 362 mm.   |
|  | <b>07650 T-Connector 01</b><br>7508900      | Verbinder für T-förmige Lichtbandanwendungen. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Maße (L x B): 659 mm x 362 mm.   |
|  | <b>07650 X-Connector 01</b><br>7509200      | Verbinder für X-förmige Lichtbandanwendungen. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Maße (L x B): 659 mm x 659 mm.   |
|  | <b>07650 Connector 1-pol</b><br>7688200     | Stecker, 1polig als Ersatz oder zur Erweiterung. Farbe weiß.  |
|  | <b>07650 BL L5 01</b><br>7688300            | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 55 mm.  |
|  | <b>A01DSXOE/1500</b><br>7694900             | Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil (Ø 1,5 mm) und Öse. Für E-Line 7650 FIX Lichtbandsystem.   |
|  | <b>A01DSXOE/3000</b><br>7695000             | Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil (Ø 1,5 mm) und Öse. Für E-Line 7650 FIX Lichtbandsystem.   |
|  | <b>A01DSXOE/6000</b><br>7695100             | Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil (Ø 1,5 mm) und Öse. Für E-Line 7650 FIX Lichtbandsystem.   |
|  | <b>07650IP BL-M 5-pol L37 01</b><br>7784600 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 368 mm.  |
|  | <b>07650IP BL-M 5-pol L75 01</b><br>7785900 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 737 mm.  |

|   |  |  |
|---|--|--|
|    | <b>07650IP BL-M 5-pol L112 01</b><br>7786000 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 1106 mm.  |
|    | <b>07650IP BL-M 5-pol L150 01</b><br>7786100 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 1474 mm.  |
|    | <b>07650IP BL-M 5-pol L187 01</b><br>7786200 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 1843 mm.  |
|    | <b>07650IP BL-M 5-pol L225 01</b><br>7786300 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 2211 mm.  |
|    | <b>07650IP BL-M L112 01</b><br>7787600       | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 1106 mm.  |
|    | <b>07650IP BL-M L37 01</b><br>7787900        | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 368 mm.   |
|    | <b>07650IP BL-M L75 01</b><br>7788200        | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 737 mm.   |
|    | <b>07650IP BL-M L187 01</b><br>7788500       | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 1843 mm.  |
|   | <b>07650IP BL-M L150 01</b><br>7788800       | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 1474 mm.  |
|  | <b>07650IP BL-M L225 01</b><br>7789200       | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 2211 mm.  |
|  | <b>07650IP Ks 01</b><br>7789600              | Kopfstück zum Abschluss einer E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandanwendung IP50.   |
|  | <b>07650IP BL L112 01</b><br>7712000         | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 1105,4 mm.       |
|  | <b>07650IP BL L112 03</b><br>7712100         | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1105,4 mm. |
|  | <b>07650IP BL L150 01</b><br>7712300         | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 1474 mm.         |
|  | <b>07650IP BL L187 01</b><br>7712600         | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 1842,8 mm.       |
|  | <b>07650IP BL L225 01</b><br>7712900         | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 2211,2 mm.       |
|  | <b>07650IP BL L37 01</b><br>7713200          | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 368 mm.          |
|  | <b>07650IP BL L75 01</b><br>7713500          | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 736,5 mm.        |
|  | <b>07650IP BL L5 01</b><br>8362500           | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 54,5 mm.         |
|  | <b>07650IP BL L153 01</b><br>8362800         | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 1530 mm.         |

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <b>A01SX/3000</b><br>3664499           | 1 Stück. Seilaufhängung mit Aufhängeklammer, 3000 mm   |
|  | <b>D01X m Caddy-Clip 01</b><br>4068899 | Befestigungsklammer mit Caddy-Clip zur schnellen Montage an geeignetem Profilstahl ohne bohren. Anzahl und Montagepositionen sind abhängig von Systemdecke, Leuchtenbelastung und Leuchtenanordnung. Angaben vom Deckenhersteller sind zu berücksichtigen. |
|  | <b>D01X m Caddy-Clip</b><br>4068999    | Befestigungsklammer mit Caddy-Clip zur schnellen Montage an geeignetem Profilstahl ohne bohren. Anzahl und Montagepositionen sind abhängig von Systemdecke, Leuchtenbelastung und Leuchtenanordnung. Angaben vom Deckenhersteller sind zu berücksichtigen. |
|  | <b>07690VS 2,5² L100</b><br>6822100    | Verbindungsleitung mit 7-poligem Stecker, 100 mm.  |
|  | <b>07690/1LV 2,5² L300</b><br>6822200  | Anschlussleitung zur mittigen Einspeisung der E-Line Tragprofile.  |
|  | <b>07690VS</b><br>6822300              | Stecker zur Einspeisung, 7-polig, starr.   |

### Ausschreibungstext

Tragprofil für E-Line 7651 Fix LED-Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse. In Kombination mit einer separat zu bestellenden Lichtband-Kupplung auch für Lichtband-Anwendungen geeignet. Länge des Tragprofils: 2212,5 mm. Mit 7-Leiter Durchgangsverdrahtung zur Aufteilung der Schaltkreise sowie zusätzlicher 7-Leiter Durchgangsverdrahtung zur Unterstützung von Zusatzanwendungen im Bereich Notlicht oder Lichtmanagement. Mit 1 Trennstecker-Oberteil zur werkzeuglosen, elektrischen Verbindung der Geräteträger. Mit zwei 7-poligen Buchsen-Stecker-Paaren zum elektrischen Schnellanschluss sowie berührungssicherem Abschluss der Leitungsenden. Die wärmebeständige Durchgangsverdrahtung ist mit allen notwendigen Komponenten werksseitig komplett ausgeführt. Alle Verbindungen sind als Schnellanschluss verpolungssicher ausgeführt. Durch eine obere Ausbrechöffnung (M20/PG13,5) kann die Einspeisung ohne Zubehör erfolgen. Der Tragprofilkörper besteht aus feuerverzinktem Stahlblech. Oberfläche weiß beschichtet.