









































Produktmerkmale und Kenndaten





















| | |
|----------------------|----------------------|
| Leuchtenfarbe | RAL9016 Verkehrsweiß |
| Polzahl | 7LV + 7LV |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | I |
| Länge-Netto | 2.212,50 mm |
| Breite-Netto | 63 mm |
| Höhe-Netto | 41,40 mm |
| Gewicht | 3,2 kg |







Lieferbares Zubehör

| Material | Bezeichnung |
|--|--|
|  E04 Gliederkette glzvz (20m) 2343400 | Gliederkette glanzverzinkt (20 m). |
|  A01SX/1500 2230700 | Seilaufhängung mit Aufhängeklammer. |
|  A01KX/1500 2230100 | Kettenaufhängung bestehend aus Gliederkette, glanzverzinkt, 1500 mm lang, mit Spansschloß und Aufhängeklammer E03KX. |
|  A01DSX/1500 2229600 | Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer. |
|  E03KX 2342800 | Aufhängeklammer für Kettenmontage. |
|  E03SX 2343200 | Aufhängeklammer für Montage an Stahlseil. |
|  07690LHI Leitungshalter (10St) 2195300 | Leitungshalter innen, für Durchverdrahtung. |
|  D01X 2321200 | Befestigungsklammer zur direkten Deckenanbaumontage. |
|  07690LHA Leitungshalter 2195200 | Leitungshalter, außen. |
|  07690SK Trennstecker m Schneidkl 2195900 | Trennsteckeroberteile, für Bandleiterverdrahtung |

| | | |
|---|---|--|
|  | 07690VV Verdrahtungsverbinder 2197300 | Verdrahtungsverbinder, 7-poliges Buchsen-Steckerpaar |
|  | 07690TO 2196700 | Trennsteckeroberteil, zur elektrischen Kontaktierung von Einzeladern |
|  | E03SKX 6188900 | Aufhängeklammer für Kettenmontage. Höhenverstellbare, flexible Ausführung. |
|  | A01SXVA 6817000 | 1 Stück. Seilaufhängung mit Aufhängeklammer |
|  | 07650 Flex Ans-Ltg 3pol 6912100 | Flexible Anschlussleitung für E-Line LED-Geräteträger. |
|  | 07650 Flex Ans-Ltg 5pol 6912200 | Flexible Anschlussleitung für E-Line LED-Geräteträger. |
|  | 07650 Ks 01 7260500 | Kopfstück zum Abschluss einer E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandanwendung IP20. |
|  | A01DSX/3000 7234300 | 1 Stück. Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer. 3000 mm |
|  | A01DSX/5000 7234400 | 1 Stück. Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer, 5000 mm |
|  | A01SKX/1500 7234500 | Kettenaufhängung bestehend aus Gliederkette, glanzverzinkt, 1500 mm lang und Aufhängeklammer E03KX. Mit vormontiertem Höhenversteller. |
|  | A01SX/5000 7234600 | 1 Stück. Seilaufhängung mit Aufhängeklammer, 5000 mm |
|  | 07650 BL L225 01 7258700 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 2211,5 mm. |
|  | 07650 BL L187 01 7258800 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 1843 mm. |
|  | 07650 BL L150 01 7258900 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 1474 mm. |
|  | 07650 BL L112 01 7259000 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 1105,5 mm. |
|  | 07650 BL L75 01 7259100 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 736,5 mm. |
|  | 07650 BL L37 01 7259200 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 368 mm. |
|  | 07650 BL-M L112 01 7219400 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 1105,5 mm. |
|  | 07650 BL-M L37 01 7219700 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 368 mm. |
|  | 07650 BL-M L75 01 7220000 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 737 mm. |

| | | |
|---|---|---|
|  | 07650 BL-M L187 01 7220300 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 1842,5 mm. |
|  | 07650 BL-M L150 01 7220600 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 1474 mm. |
|  | 07650 BL-M L225 01 7223200 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 2211 mm. |
|  | 07650 BL-M 5-pol L37 01 7225000 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 368 mm. |
|  | 07650 BL-M 5-pol L75 01 7225100 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 737 mm. |
|  | 07650 BL-M 5-pol L112 01 7225200 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 1105,5 mm. |
|  | 07650 BL-M 5-pol L150 01 7225300 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 1474 mm. |
|  | 07650 BL-M 5-pol L187 01 7225400 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 1842,5 mm. |
|  | 07650 BL-M 5-pol L225 01 7225500 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 2211 mm. |
|  | 07650 L150 7+7LV E 150 01 7274200 | Tragprofil für E-Line 7651 Fix LED-Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse. Länge des Tragprofils: 1475 mm. Oberfläche weiß beschichtet. Mit 7-Leiter Durchgangsverdrahtung zur Aufteilung der Schaltkreise sowie zusätzlicher 7-Leiter Durchgangsverdrahtung zur Unterstützung von Zusatzanwendungen im Bereich Notlicht oder Lichtmanagement. |
|  | 07650 L-Connector 01 7508600 | Verbinder für L-förmige Lichtbandanwendungen. Farbe weiß (RAL 9016). Maße (L x B): 362 mm x 362 mm. |
|  | 07650 T-Connector 01 7508900 | Verbinder für T-förmige Lichtbandanwendungen. Farbe weiß (RAL 9016). Maße (L x B): 659 mm x 362 mm. |
|  | 07650 X-Connector 01 7509200 | Verbinder für X-förmige Lichtbandanwendungen. Farbe weiß (RAL 9016). Maße (L x B): 659 mm x 659 mm. |
|  | 07650 Connector 1-pol 7688200 | Stecker, 1polig als Ersatz oder zur Erweiterung. Farbe weiß. |
|  | 07650 BL L5 01 7688300 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 55 mm. |
|  | A01DSXOE/1500 7694900 | Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil (Ø 1,5 mm) und Öse. Für E-Line 7650 FIX Lichtbandsystem. |
|  | A01DSXOE/3000 7695000 | Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil (Ø 1,5 mm) und Öse. Für E-Line 7650 FIX Lichtbandsystem. |
|  | A01DSXOE/6000 7695100 | Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil (Ø 1,5 mm) und Öse. Für E-Line 7650 FIX Lichtbandsystem. |
|  | 07650IP BL-M 5-pol L37 01 7784600 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 368 mm. |
|  | 07650IP BL-M 5-pol L75 01 7785900 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 737 mm. |

| | | |
|---|--|--|
|  | 07650IP BL-M 5-pol L112 01 7786000 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 1106 mm. |
|  | 07650IP BL-M 5-pol L150 01 7786100 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 1474 mm. |
|  | 07650IP BL-M 5-pol L187 01 7786200 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 1843 mm. |
|  | 07650IP BL-M 5-pol L225 01 7786300 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 2211 mm. |
|  | 07650IP BL-M L112 01 7787600 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 1106 mm. |
|  | 07650IP BL-M L37 01 7787900 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 368 mm. |
|  | 07650IP BL-M L75 01 7788200 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 737 mm. |
|  | 07650IP BL-M L187 01 7788500 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 1843 mm. |
|  | 07650IP BL-M L150 01 7788800 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 1474 mm. |
|  | 07650IP BL-M L225 01 7789200 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 2211 mm. |
|  | 07650IP Ks 01 7789600 | Kopfstück zum Abschluss einer E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandanwendung IP50. |
|  | 07650IP BL L112 01 7712000 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 1105,4 mm. |
|  | 07650IP BL L112 03 7712100 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe silbergrau (RAL 9006). Länge 1105,4 mm. |
|  | 07650IP BL L150 01 7712300 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 1474 mm. |
|  | 07650IP BL L187 01 7712600 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 1842,8 mm. |
|  | 07650IP BL L225 01 7712900 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 2211,2 mm. |
|  | 07650IP BL L37 01 7713200 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 368 mm. |
|  | 07650IP BL L75 01 7713500 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 736,5 mm. |
|  | 07650IP BL L5 01 8362500 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 54,5 mm. |
|  | 07650IP BL L153 01 8362800 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 1530 mm. |

| | | |
|---|--|--|
|  | A01SX/3000 3664499 | 1 Stück. Seilaufhängung mit Aufhängeklammer, 3000 mm |
|  | D01X m Caddy-Clip 01 4068899 | Befestigungsklammer mit Caddy-Clip zur schnellen Montage an geeignetem Profilstahl ohne bohren. Anzahl und Montagepositionen sind abhängig von Systemdecke, Leuchtenbelastung und Leuchtenanordnung. Angaben vom Deckenhersteller sind zu berücksichtigen. |
|  | D01X m Caddy-Clip 4068999 | Befestigungsklammer mit Caddy-Clip zur schnellen Montage an geeignetem Profilstahl ohne bohren. Anzahl und Montagepositionen sind abhängig von Systemdecke, Leuchtenbelastung und Leuchtenanordnung. Angaben vom Deckenhersteller sind zu berücksichtigen. |
|  | 07690VS 2,5² L100 6822100 | Verbindungsleitung mit 7-poligem Stecker, 100 mm. |
|  | 07690/1LV 2,5² L300 6822200 | Anschlussleitung zur mittigen Einspeisung der E-Line Tragprofile. |
|  | 07690VS 6822300 | Stecker zur Einspeisung, 7-polig, starr. |

Ausschreibungstext

Tragprofil für E-Line 7651 Fix LED-Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse. In Kombination mit einer separat zu bestellenden Lichtband-Kupplung auch für Lichtband-Anwendungen geeignet. Länge des Tragprofils: 2212,5 mm. Mit 7-Leiter Durchgangsverdrahtung zur Aufteilung der Schaltkreise sowie zusätzlicher 7-Leiter Durchgangsverdrahtung zur Unterstützung von Zusatzanwendungen im Bereich Notlicht oder Lichtmanagement. Mit 1 Trennstecker-Oberteil zur werkzeuglosen, elektrischen Verbindung der Geräteträger. Mit zwei 7-poligen Buchsen-Stecker-Paaren zum elektrischen Schnellanschluss sowie berührungssicherem Abschluss der Leitungsenden. Die wärmebeständige Durchgangsverdrahtung ist mit allen notwendigen Komponenten werksseitig komplett ausgeführt. Alle Verbindungen sind als Schnellanschluss verpolungssicher ausgeführt. Durch eine obere Ausbrechöffnung (M20/PG13,5) kann die Einspeisung ohne Zubehör erfolgen. Der Tragprofilkörper besteht aus feuerverzinktem Stahlblech. Oberfläche weiß beschichtet.