



Produktmerkmale und Kenndaten

Leuchtenfarbe	RAL9016 Verkehrsweiß
Länge-Netto	3.060 mm
Breite-Netto	63 mm
Höhe-Netto	41 mm
Gewicht	3,0 kg

Lieferbares Zubehör

Material	Bezeichnung
 07690E-T-PC Endkaschierung 2195000	1 Stück, weiß, für trapezförmige Reflektoren
 07690E-R-PC Endkaschierung 2194800	1 Stück, weiß
 E04 Kette glzvz (20m) 2343400	Gliederkette glanzverzinkt (20 m).
 A01SX/1500 2230700	Seilabhängung mit Befestigungsklammer.
 A01KX/1500 2230100	Kettenaufhängung bestehend aus Gliederkette, glanzverzinkt, 1500 mm lang, mit Spannschloß und Aufhängeklammer E03KX.
 A01DSX/1500 2229600	Dekor-Seilabhängung mit Abhängeklammer.
 E03KX 2342800	Aufhängeklammer für Kettenmontage.
 E03SX 2343200	Aufhängeklammer für Montage an Stahlseil.
 07690LHI Leitungshalter (10St) 2195300	Leitungshalter für die Leitungsführung in Tragprofilen bei Durchgangsverdrahtung.
 D01X 2321200	Befestigungsklammer zur direkten Deckenanbaumontage.
 07690LHA Leitungshalter 2195200	Leitungshalter, außen.

	07680KD Dichtung f Tragprofilkupplung 2188700	Kupplungsdichtung, innenliegend, von außen nicht sichtbar
	05000ZR/2m Zuleitungsrohr 2152600	Kunststoff Zuleitungsrohr, Ø 10 mm.
	05000ZR Zuleitungsrohr 2152500	Kunststoff Zuleitungsrohr, Ø 10 mm.
	07690SK Trennstecker m Schneidkl 2195900	Trennsteckeroberteile, für Bandleiterverdrahtung
	07690VV Verdrahtungsverbinder 2197300	Verdrahtungsverbinder, 7-poliges Buchsen-Steckerpaar
	07690TO 2196700	Trennsteckeroberteil, zur elektrischen Kontaktierung von Einzeladern
	07680B/58 Blindabdeckung 2926900	Blindabdeckung, weiß, Länge 1530 mm
	07690B/58 PC Blindabdeckung 2194600	Blindabdeckung, weiß, Länge 1530 mm
	07680E-R 2188600	Endkaschierung, weiß, für runde Reflektoren
	E03SKX 6188900	Aufhängeklammer für Kettenmontage. Höhenverstellbare, flexible Ausführung.
	07690E-T Endkaschierung 2194900	Endkaschierungen IP20 für für trapezförmige Reflektoren.
	07690B/36 Blindabdeckung 2194200	Blindabdeckung, weiß, Länge 1230 mm
	07650 BL L153 01 2194500	Blindabdeckung, weiß, Länge 1530 mm

Ausschreibungstext

Tragprofil, unverdrahtet. Mit einseitig vormontierter Tragprofilkupplung. Stahlblech, unterverzinkt, mit weißem Polyesterharzlack beschichtet. 2-längige Ausführung 58 W. Maße (L x B): 3060 mm x 63 mm, Höhe 41 mm.