



### Produktmerkmale und Kenndaten

<b>Ausführung Lichtmast</b>	zylindrisch
<b>Mastlänge gesamt H1+H2</b>	840 mm
<b>Höhenverstellbar</b>	Nein
<b>Ausleger Ausführung</b>	ohne
<b>Abgesetzte Form</b>	Nein
<b>Konisch zulaufend</b>	Nein
<b>Klappbar</b>	Ja
<b>Umgebungstemperatur</b>	-40 - 60 °C
<b>Absatzdurchmesser D1</b>	170 mm
<b>Mit Fußplatte</b>	Ja
<b>Fuß(-platten)höhe</b>	30 mm
<b>Fuß(-platten)durchmesser</b>	170 mm
<b>Werkstoff des Gehäuses</b>	Aluminium
<b>Oberflächenbehandlung</b>	pulverbeschichtet
<b>Anzahl Masttüren</b>	1 ST
<b>Masttürbreite</b>	84,60 mm
<b>Mastinnendurchmesser min.</b>	162 mm
<b>Masttürhöhe</b>	178,60 mm
<b>Masttürlänge</b>	22 mm
<b>Mit Aufstiegshilfe</b>	Nein

### Ausschreibungstext

Standrohr für Pollerleuchte. Mit rückseitiger Tür und eingebautem Kabelübergangskasten für eine Sicherung bis 16 A. Mit Schutzkontaktsteckdose 230 V, 16 A. Die Schutzkontaktsteckdose ist mit erhöhtem Berührungsschutz ausgestattet. Geeignet für max. 1 Leitung, 5-adrig, mit Leitungsquerschnitt 1,5 mm<sup>2</sup> bis 6,0 mm<sup>2</sup>. Farbe anthrazit, ähnlich DB703 mit Metalleffekt, hochwetterfest, pulverbeschichtet. Höhe 836,5 mm, Außendurchmesser 170 mm.