





















### Produktmerkmale und Kenndaten







<b>Leuchtenfarbe</b>	RAL9006 Weißaluminium
<b>Polzahl</b>	7LV
<b>Schutzart</b>	IP64
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Länge-Netto</b>	4.471 mm
<b>Breite-Netto</b>	79 mm
<b>Höhe-Netto</b>	50,15 mm
<b>Gewicht</b>	7,0 kg










### Lieferbares Zubehör

Material	Bezeichnung
 <b>E04 Kette glzvz (20m)</b> 2343400	Knotenkette glanzverzinkt (20 m).
 <b>A01SX/1500</b> 2230700	Seilabhängung mit Befestigungsklammer.
 <b>A01KX/1500</b> 2230100	Kettenabhängung bestehend aus Knotenkette, glanzverzinkt, 1500 mm lang, mit Spannschloß und Aufhängeklammer E03KX.
 <b>A01DSX/1500</b> 2229600	Dekor-Seilabhängung mit Abhängeklammer.
 <b>E03KX</b> 2342800	Aufhängeklammer für Kettenmontage.
 <b>E03SX</b> 2343200	Aufhängeklammer für Montage an Stahlseil.
 <b>07690LHI Leitungshalter (10St)</b> 2195300	Leitungshalter für die Leitungsführung in Tragprofilen bei Durchgangsverdrahtung.
 <b>D01X</b> 2321200	Befestigungsklammer zur direkten Deckenanbaumontage.
 <b>07690LHA Leitungshalter</b> 2195200	Leitungshalter, außen.
 <b>07690SK Trennstecker m Schneidkl</b> 2195900	Trennsteckeroberteil für Bandleiterverdrahtung. 7-polig, zur elektrischen Kontaktierung von Bandleitungen 07690/5LV/46m und 07690/7LV/46m.

	<b>07690VV Verdrahtungsverbinder</b> 2197300	Verdrahtungsverbinder, 7-poliges Buchsen-Steckerpaar
	<b>07690TO</b> 2196700	Trennsteckeroberteil, zur elektrischen Kontaktierung von Einzeladern. 5-polig, zur werkzeuglosen elektrischen Verbindung zwischen nachträglich bauseitig in das Tragprofil eingebrachten Einzelader-Leitungen und Geräteträgern.
	<b>E03SKX</b> 6188900	Aufhängeklammer für Kettenmontage. Höhenverstellbare, flexible Ausführung.
	<b>A01SXVA</b> 6817000	1 Stück. Seilabhängung mit Befestigungsclammer
	<b>07650 Flex Ans-Ltg 3pol</b> 6912100	Flexible Anschlussleitung für E-Line LED-Geräteträger.
	<b>07650 Flex Ans-Ltg 5pol</b> 6912200	Flexible Anschlussleitung für E-Line LED-Geräteträger.
	<b>07650 TA 450 IP64</b> 7270100	Transparente Abdeckung für E-Line 7651 IP64 Lichtbandanwendungen.
	<b>07650 TA 300 IP64</b> 7270200	Transparente Abdeckung für E-Line 7651 IP64 Lichtbandanwendungen.
	<b>07650 TA 225 IP64</b> 7270300	Transparente Abdeckung für E-Line 7651 IP64 Lichtbandanwendungen.
	<b>07650 TA 150 IP64</b> 7270400	Transparente Abdeckung für E-Line 7651 IP64 Lichtbandanwendungen.
	<b>07650 KD IP64 03</b> 7270500	Kupplungsdichtung für E-Line 7651 IP 64 Lichtbandanwendungen.
	<b>07650 Ks IP64 03</b> 7270600	Kopfstück zum Abschluss einer E-Line 7651 IP64 Lichtbandanwendung.
	<b>A01DSX/3000</b> 7234300	1 Stück. Dekor-Seilabhängung mit Abhängeklammer. 3000 mm
	<b>A01DSX/5000</b> 7234400	1 Stück. Dekor-Seilabhängung mit Abhängeklammer, 5000 mm
	<b>A01SKX/1500</b> 7234500	Kettenabhängung bestehend aus Knotenkette, glanzverzinkt, 1500 mm lang und Aufhängeklammer E03KX. Mit vormontiertem Höhenversteller.
	<b>A01SX/5000</b> 7234600	1 Stück. Seilabhängung mit Befestigungsclammer, 5000 mm
	<b>07650 BL-M L112 03</b> 7219500	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1105,5 mm.
	<b>07650 BL-M L37 03</b> 7219800	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 368 mm.
	<b>07650 BL-M L75 03</b> 7220100	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 737 mm.
	<b>07650 BL-M L187 03</b> 7220400	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1842,5 mm.

	<b>07650 BL-M L150 03</b> 7223000	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1474 mm.
	<b>07650 BL-M L225 03</b> 7223100	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 2211 mm.
	<b>07650 BL-M 5-pol L37 03</b> 7225600	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 368 mm.
	<b>07650 BL-M 5-pol L75 03</b> 7225700	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 737 mm.
	<b>07650 BL-M 5-pol L112 03</b> 7225800	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1105,5 mm.
	<b>07650 BL-M 5-pol L150 03</b> 7225900	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1474 mm.
	<b>A01DSXOE/1500</b> 7694900	Dekor-Seilabhängung mit Abhängeklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil (Ø 1,5 mm) und Öse. Für E-Line 7651 Lichtbandsystem.
	<b>A01DSXOE/3000</b> 7695000	Dekor-Seilabhängung mit Abhängeklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil (Ø 1,5 mm) und Öse. Für E-Line 7651 Lichtbandsystem.
	<b>A01DSXOE/6000</b> 7695100	Dekor-Seilabhängung mit Abhängeklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil (Ø 1,5 mm) und Öse. Für E-Line 7651 Lichtbandsystem.
	<b>07650 BL IP50/64 L112 03</b> 8190800	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1105,4 mm.
	<b>07650 BL IP50/64 L150 03</b> 8191100	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1474 mm.
	<b>07650 BL IP50/64 L187 03</b> 8191400	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1842,8 mm.
	<b>07650 BL IP50/64 L225 03</b> 8191700	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 2211,2 mm.
	<b>07650 BL IP50/64 L37 03</b> 8192000	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 368 mm.
	<b>07650 BL IP50/64 L75 03</b> 8192300	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 736,5 mm.
	<b>07650IP DS 01</b> 7791500	Ersatzdichtung. Länge 62 mm, Breite 20,9 mm, Höhe 16 mm.
	<b>07650IP BL-M 5-pol L37 03</b> 7786400	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 368 mm.
	<b>07650IP BL-M 5-pol L75 03</b> 7786500	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 737 mm.
	<b>07650IP BL-M 5-pol L112 03</b> 7786600	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1106 mm.
	<b>07650IP BL-M 5-pol L150 03</b> 7786700	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1474 mm.

	<b>07650IP BL-M 5-pol L187 03</b> 7786800	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1843 mm.
	<b>07650IP BL-M 5-pol L225 03</b> 7786900	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 2211 mm.
	<b>07650IP BL-M L112 03</b> 7787700	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1106 mm.
	<b>07650IP BL-M L37 03</b> 7788000	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 368 mm.
	<b>07650IP BL-M L75 03</b> 7788300	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 737 mm.
	<b>07650IP BL-M L187 03</b> 7788600	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1843 mm.
	<b>07650IP BL-M L150 03</b> 7789000	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1474 mm.
	<b>07650IP BL-M L225 03</b> 7789100	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 2211 mm.
	<b>07650IP BL L112 03</b> 7712100	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1105,4 mm.
	<b>07650IP BL L150 03</b> 7712400	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1474 mm.
	<b>07650IP BL L187 03</b> 7712700	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1842,8 mm.
	<b>07650IP BL L225 03</b> 7713000	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 2211,2 mm.
	<b>07650IP BL L37 03</b> 7713300	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 368 mm.
	<b>07650IP BL L75 03</b> 7713600	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 736,5 mm.
	<b>A01DSXD/1500</b> 6000626000	Seilabhängung mit Abhängeklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil (Ø 1,5 mm), Karabiner und Ösenabhangung. Für Abhängelängen bis 1500 mm.
	<b>A01DSXD/3000</b> 6000626100	Seilabhängung mit Abhängeklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil (Ø 1,5 mm), Karabiner und Ösenabhangung. Für Abhängelängen bis 3000 mm.
	<b>A01DSXD/5000</b> 6000626200	Seilabhängung mit Abhängeklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil (Ø 1,5 mm), Karabiner und Ösenabhangung. Für Abhängelängen bis 5000 mm.
	<b>A01DSXK/1500</b> 6000626300	Seilabhängung mit Befestigungsklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil (Ø 1,5 mm), Seilöse und 2 Karabinern.
	<b>A01DSXK/3000</b> 6000626400	Seilabhängung mit Befestigungsklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil (Ø 1,5 mm), Seilöse und 2 Karabinern.
	<b>A01DSXK/5000</b> 6000626500	Seilabhängung mit Befestigungsklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil (Ø 1,5 mm), Seilöse und 2 Karabinern.

	<b>A01DSXT/1500</b> 6000626600	Seilabhangung mit Befestigungsklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil ( $\varnothing$ 1,5 mm), Karabiner und Trapezhakenabhangung.
	<b>A01DSXT/3000</b> 6000626700	Seilabhangung mit Befestigungsklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil ( $\varnothing$ 1,5 mm), Karabiner und Trapezhakenabhangung.
	<b>A01DSXT/5000</b> 6000626800	Seilabhangung mit Befestigungsklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil ( $\varnothing$ 1,5 mm), Karabiner und Trapezhakenabhangung.
	<b>A01SX/3000</b> 3664499	1 Stuck. Seilabhangung mit Befestigungsklammer, 3000 mm
	<b>D01X m Caddy-Clip 01</b> 4068899	Befestigungsklammer mit Caddy-Clip zur schnellen Montage an geeignetem Profilstahl ohne bohren. Anzahl und Montagepositionen sind abhangig von Systemdecke, Leuchtenbelastung und Leuchtenanordnung. Angaben vom Deckenhersteller sind zu beruckichtigen.
	<b>D01X m Caddy-Clip</b> 4068999	Befestigungsklammer mit Caddy-Clip zur schnellen Montage an geeignetem Profilstahl ohne bohren. Anzahl und Montagepositionen sind abhangig von Systemdecke, Leuchtenbelastung und Leuchtenanordnung. Angaben vom Deckenhersteller sind zu beruckichtigen.
	<b>07690VS 2,5² L100</b> 6822100	Verbindungsleitung mit 7-poligem Stecker, 100 mm.
	<b>07690/1LV 2,5² L300</b> 6822200	Anschlussleitung zur mittigen Einspeisung der E-Line Tragprofile.
	<b>07690VS</b> 6822300	Stecker zur Einspeisung, 7-poolig, starr.

### Ausschreibungstext

Tragprofil fur E-Line 7651 IP64 Lichtband-Anwendungen. Zur vereinfachten Montage ist eine vormontierte Lichtbandkupplung zur Verbindung mit einem weiteren Tragprofil im Lieferumfang enthalten. Lange des Tragprofils: 4471 mm. Mit 7-Leiter-Durchgangsverdrahtung. Leitungsquerschnitt 2,5 mm<sup>2</sup>. Mit 3 Trennstecker-Oberteile zur werkzeuglosen, elektrischen Verbindung der Geratetrager in jeweils 1500 mm Abstand. Mit 7-poligem Buchsen-Steckerpaar zum elektrischen Schnellanschluss sowie beruhungssicherem Abschluss der Leitungsenden. Die warmerbestandige Durchgangsverdrahtung ist mit allen notwendigen Komponenten werksseitig komplett ausgefuhrt. Alle Verbindungen sind als Schnellanschluss verpolungssicher ausgefuhrt. Der Tragprofilkorper besteht aus feuerverzinktem Stahlblech. Die Beschichtungsdicke von 20  $\mu$ m (Z 275 nach DIN EN 10346) gewahrleistet bei Anwendung des Tragprofils in Umgebungen entsprechend Korrosivitatskategorie C3 nach DIN EN ISO 12944-2 einen Korrosionsschutz von bis zu 33 Jahren. Oberflache silbergrau beschichtet.

### Zusatzinformation

#### Hinweis zur Planung eines IP64 Lichtbandes:

Bei der Planung eines IP64 Lichtbandes ist ein Aufma von 48 mm (Langendifferenz der Tragprofile durch Schutzmanahmen) pro Kupplungsstelle im Vergleich zu einem Lichtband ohne Schutzart IP64 zu beruckichtigen.