



Produktmerkmale und Kenndaten

Leuchtenfarbe	RAL9016 Verkehrsweiß
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Länge-Netto	4.425 mm
Breite-Netto	63 mm
Höhe-Netto	41,40 mm
Gewicht	4,4 kg

Lieferbares Zubehör

Material	Bezeichnung
 07690TL Leuchtentraglasche 2196600	Leuchtentraglasche (1 Paar), Stahlblech verzinkt.
 E04 Kette glzvz (20m) 2343400	Knotenkette glanzverzinkt (20 m).
 A01SX/1500 2230700	Seilabhängung mit Befestigungsklammer.
 A01KX/1500 2230100	Kettenabhängung bestehend aus Knotenkette, glanzverzinkt, 1500 mm lang, mit Spannschloß und Aufhängeklammer E03KX.
 A01DSX/1500 2229600	Dekor-Seilabhängung mit Abhängeklammer.
 E03KX 2342800	Aufhängeklammer für Kettenmontage.
 E03SX 2343200	Aufhängeklammer für Montage an Stahlseil.
 07690LHI Leitungshalter (10St) 2195300	Leitungshalter für die Leitungsführung in Tragprofilen bei Durchgangsverdrahtung.
 D01X 2321200	Befestigungsklammer zur direkten Deckenanbaumontage.
 07690LHA Leitungshalter 2195200	Leitungshalter, außen.

	07690SK Trennstecker m Schneidkl 2195900	Trennsteckeroberteil für Bandleiterverdrahtung. 7-polig, zur elektrischen Kontaktierung von Bandleitungen 07690/5LV/46m und 07690/7LV/46m.
	07690VV Verdrahtungsverbinder 2197300	Verdrahtungsverbinder, 7-poliges Buchsen-Steckerpaar
	07690TO 2196700	Trennsteckeroberteil, zur elektrischen Kontaktierung von Einzeladern. 5-polig, zur werkzeuglosen elektrischen Verbindung zwischen nachträglich bauseitig in das Tragprofil eingebrachten Einzelader-Leitungen und Geräteträgern.
	E03SKX 6188900	Aufhängeklammer für Kettenmontage. Höhenverstellbare, flexible Ausführung.
	A01SXVA 6817000	1 Stück. Seilabhängung mit Befestigungsklammer
	07650 Flex Ans-Ltg 3pol 6912100	Flexible Anschlussleitung für E-Line LED-Geräteträger.
	07650 Flex Ans-Ltg 5pol 6912200	Flexible Anschlussleitung für E-Line LED-Geräteträger.
	07650 Ks 01 7260500	Kopfstück zum Abschluss einer E-Line 7651 Lichtbandanwendung IP20.
	A01DSX/3000 7234300	1 Stück. Dekor-Seilabhängung mit Abhängeklammer. 3000 mm
	A01DSX/5000 7234400	1 Stück. Dekor-Seilabhängung mit Abhängeklammer, 5000 mm
	A01SKX/1500 7234500	Kettenabhängung bestehend aus Knotenkette, glanzverzinkt, 1500 mm lang und Aufhängeklammer E03KX. Mit vormontiertem Höhenversteller.
	A01SX/5000 7234600	1 Stück. Seilabhängung mit Befestigungsklammer, 5000 mm
	07650 BL L225 01 7258700	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 2211,5 mm.
	07650 BL L187 01 7258800	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 1843 mm.
	07650 BL L150 01 7258900	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 1474 mm.
	07650 BL L112 01 7259000	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 1105,5 mm.
	07650 BL L75 01 7259100	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 736,5 mm.
	07650 BL L37 01 7259200	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 368 mm.
	07650 BL-M L112 01 7219400	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 1105,5 mm.
	07650 BL-M L37 01 7219700	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 368 mm.

	07650 BL-M L75 01 7220000	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 737 mm.
	07650 BL-M L187 01 7220300	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 1842,5 mm.
	07650 BL-M L150 01 7220600	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 1474 mm.
	07650 BL-M L225 01 7223200	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 2211 mm.
	07650 BL-M 5-pol L37 01 7225000	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 368 mm.
	07650 BL-M 5-pol L75 01 7225100	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 737 mm.
	07650 BL-M 5-pol L112 01 7225200	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 1105,5 mm.
	07650 BL-M 5-pol L150 01 7225300	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 1474 mm.
	07650 BL-M 5-pol L187 01 7225400	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 1842,5 mm.
	07650 BL-M 5-pol L225 01 7225500	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 2211 mm.
	07650 L-Connector 01 7508600	Verbinder für L-förmige Lichtbandanwendungen. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Maße (L x B): 362 mm x 362 mm.
	07650 T-Connector 01 7508900	Verbinder für T-förmige Lichtbandanwendungen. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Maße (L x B): 659 mm x 362 mm.
	07650 X-Connector 01 7509200	Verbinder für X-förmige Lichtbandanwendungen. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Maße (L x B): 659 mm x 659 mm.
	07650 Connector 1-pol 7688200	Stecker, 1polig als Ersatz oder zur Erweiterung. Farbe weiß.
	07650 BL L5 01 7688300	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 55 mm.
	A01DSXOE/1500 7694900	Dekor-Seilabhängung mit Abhängeklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil (Ø 1,5 mm) und Öse. Für E-Line 7651 Lichtbandsystem.
	A01DSXOE/3000 7695000	Dekor-Seilabhängung mit Abhängeklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil (Ø 1,5 mm) und Öse. Für E-Line 7651 Lichtbandsystem.
	A01DSXOE/6000 7695100	Dekor-Seilabhängung mit Abhängeklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil (Ø 1,5 mm) und Öse. Für E-Line 7651 Lichtbandsystem.
	07650IP BL-M 5-pol L37 01 7784600	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 368 mm.
	07650IP BL-M 5-pol L75 01 7785900	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 737 mm.

	07650IP BL-M 5-pol L112 01 7786000	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 1106 mm.
	07650IP BL-M 5-pol L150 01 7786100	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 1474 mm.
	07650IP BL-M 5-pol L187 01 7786200	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 1843 mm.
	07650IP BL-M 5-pol L225 01 7786300	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 2211 mm.
	07650IP BL-M L112 01 7787600	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 1106 mm.
	07650IP BL-M L37 01 7787900	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 368 mm.
	07650IP BL-M L75 01 7788200	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 737 mm.
	07650IP BL-M L187 01 7788500	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 1843 mm.
	07650IP BL-M L150 01 7788800	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 1474 mm.
	07650IP BL-M L225 01 7789200	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 2211 mm.
	07650IP Ks 01 7789600	Kopfstück zum Abschluss einer E-Line 7651 Lichtbandanwendung IP50.
	07650IP BL L112 01 7712000	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 1105,4 mm.
	07650IP BL L112 03 7712100	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1105,4 mm.
	07650IP BL L150 01 7712300	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 1474 mm.
	07650IP BL L187 01 7712600	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 1842,8 mm.
	07650IP BL L225 01 7712900	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 2211,2 mm.
	07650IP BL L37 01 7713200	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 368 mm.
	07650IP BL L75 01 7713500	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 736,5 mm.
	07650IP BL L5 01 8362500	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 54,5 mm.
	07650IP BL L153 01 8362800	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 1530 mm.



A01SX/3000
3664499

1 Stück. Seilabhngung mit Befestigungsklammer, 3000 mm



D01X m Caddy-Clip 01
4068899

Befestigungsklammer mit Caddy-Clip zur schnellen Montage an geeignetem Profilstahl ohne bohren. Anzahl und Montagepositionen sind abhngig von Systemdecke, Leuchtenbelastung und Leuchtenanordnung. Angaben vom Deckenhersteller sind zu bercksichtigen.



D01X m Caddy-Clip
4068999

Befestigungsklammer mit Caddy-Clip zur schnellen Montage an geeignetem Profilstahl ohne bohren. Anzahl und Montagepositionen sind abhngig von Systemdecke, Leuchtenbelastung und Leuchtenanordnung. Angaben vom Deckenhersteller sind zu bercksichtigen.



07690VS 2,5² L100
6822100

Verbindungsleitung mit 7-poligem Stecker, 100 mm.



07690/1LV 2,5² L300
6822200

Anschlussleitung zur mittigen Einspeisung der E-Line Tragprofile.



07690VS
6822300

Stecker zur Einspeisung, 7-polig, starr.

Ausschreibungstext

Tragprofil unverdrahtet fr E-Line 7651 Lichtband. Fr Lichtband-Anwendungen. Zur vereinfachten Montage ist eine vormontierte Lichtbandkupplung zur Verbindung mit einem weiteren Tragprofil im Lieferumfang enthalten. Lnge des Tragprofils: 4425 mm. Durch eine obere Ausbrechffnung (M20/PG13,5) kann die Einspeisung ohne Zubehr erfolgen. Der Tragprofilkrper besteht aus feuerverzinktem Stahlblech. Oberflche wei beschichtet.