



### Produktmerkmale und Kenndaten

<b>Produktkategorie</b>	Lichtmanagement
<b>Produktsegment LMS</b>	LiveLink
<b>Sensor</b>	Nein
<b>Application Controller</b>	Nein
<b>Bediengeräte</b>	Ja
<b>Länge-Netto</b>	59 mm
<b>Breite-Netto</b>	28 mm
<b>Höhe-Netto</b>	14,50 mm
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Max. DALI-Stromaufnahme</b>	4 mA

### Ausschreibungstext

LiveLink DALI-2-Tasterkoppler zum Anschluss von bis zu 4 handelsüblichen Installationstastern über die DALI-Schnittstelle an ein LiveLink Steuergerät. Funktionen der Taster/Schalter frei wählbar im Rahmen der Inbetriebnahme: TouchDim-Funktion einer oder mehrerer Leuchtengruppen, Aufruf von programmierter Lichtszenen, Auswertung von Schaltbefehlen. Geeignet zur Installation hinter einem Installationstaster/-schalter in Verbindung mit einer tiefen Hohlwanddose (min. 60 mm). Der Anschluss an das LiveLink Steuergerät erfolgt über die DALI-Leitung. Leitungslänge zwischen Installationstaster und Tasterkoppler bis zu 25 m, in separater Mantelleitung zu verlegen. Maximale DALI-Stromaufnahme 4 mA. Kein zusätzlicher Netzanschluss erforderlich. Inbetriebnahme über sichere WLAN-Verbindung (WPA2-Verschlüsselung) mit dem LiveLink Steuergerät via LiveLink One App und Tablet-PC (iOS/Android).