


































### Produktmerkmale und Kenndaten











|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>Leuchtenfarbe</b> | RAL9005 Tiefschwarz |
| <b>Polzahl</b>       | 7LV                 |
| <b>Schutzart</b>     | IP20                |
| <b>Schutzklasse</b>  | I                   |
| <b>Länge-Netto</b>   | 2.212,50 mm         |
| <b>Breite-Netto</b>  | 63 mm               |
| <b>Höhe-Netto</b>    | 41,40 mm            |
| <b>Gewicht</b>       | 3,0 kg              |







### Lieferbares Zubehör

| Material   | Bezeichnung  |
|--|--|
|  <b>E04 Gliederkette glzvz (20m)</b><br>2343400     | Gliederkette glanzverzinkt (20 m).   |
|  <b>A01SX/1500</b><br>2230700                       | Seilaufhängung mit Aufhängeklammer.  |
|  <b>A01KX/1500</b><br>2230100                       | Kettenaufhängung bestehend aus Gliederkette, glanzverzinkt, 1500 mm lang, mit Spansschloß und Aufhängeklammer E03KX. |
|  <b>A01DSX/1500</b><br>2229600                      | Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer.  |
|  <b>E03KX</b><br>2342800                            | Aufhängeklammer für Kettenmontage.   |
|  <b>E03SX</b><br>2343200                            | Aufhängeklammer für Montage an Stahlseil.  |
|  <b>07690LHI Leitungshalter (10St)</b><br>2195300   | Leitungshalter innen, für Durchverdrahtung.  |
|  <b>D01X</b><br>2321200                             | Befestigungsklammer zur direkten Deckenanbaumontage.   |
|  <b>07690LHA Leitungshalter</b><br>2195200          | Leitungshalter, außen.   |
|  <b>07690SK Trennstecker m Schneidkl</b><br>2195900 | Trennsteckeroberteile, für Bandleiterverdrahtung   |

|   |   |  |
|---|---|--|
|    | <b>07690VV Verdrahtungsverbinder</b><br>2197300 | Verdrahtungsverbinder, 7-poliges Buchsen-Steckerpaar   |
|    | <b>07690TO</b><br>2196700                       | Trennsteckeroberteil, zur elektrischen Kontaktierung von Einzeladern   |
|    | <b>E03SKX</b><br>6188900                        | Aufhängeklammer für Kettenmontage. Höhenverstellbare, flexible Ausführung.   |
|    | <b>A01SXVA</b><br>6817000                       | 1 Stück. Seilaufhängung mit Aufhängeklammer  |
|    | <b>07650 Flex Ans-Ltg 3pol</b><br>6912100       | Flexible Anschlussleitung für E-Line LED-Geräteträger.   |
|    | <b>07650 Flex Ans-Ltg 5pol</b><br>6912200       | Flexible Anschlussleitung für E-Line LED-Geräteträger.   |
|    | <b>07650 Ks 05</b><br>7260700                   | Kopfstück zum Abschluss einer E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandanwendung IP20.   |
|    | <b>A01DSX/3000</b><br>7234300                   | 1 Stück. Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer. 3000 mm   |
|   | <b>A01DSX/5000</b><br>7234400                   | 1 Stück. Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer, 5000 mm   |
|  | <b>A01SKX/1500</b><br>7234500                   | Kettenaufhängung bestehend aus Gliederkette, glanzverzinkt, 1500 mm lang und Aufhängeklammer E03KX. Mit vormontiertem Höhenversteller. |
|  | <b>A01SX/5000</b><br>7234600                    | 1 Stück. Seilaufhängung mit Aufhängeklammer, 5000 mm   |
|  | <b>07650 BL L225 05</b><br>7259900              | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe schwarz (RAL 9005). Länge 2211,5 mm.                            |
|  | <b>07650 BL L187 05</b><br>7260000              | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe schwarz (RAL 9005). Länge 1843 mm.                              |
|  | <b>07650 BL L150 05</b><br>7260100              | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe schwarz (RAL 9005). Länge 1474 mm.                              |
|  | <b>07650 BL L112 05</b><br>7260200              | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe schwarz (RAL 9005). Länge 1105,5 mm.                            |
|  | <b>07650 BL L75 05</b><br>7260300               | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe schwarz (RAL 9005). Länge 736,5 mm.                             |
|  | <b>07650 BL L37 05</b><br>7260400               | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe schwarz (RAL 9005). Länge 368 mm.                               |
|  | <b>07650 BL-M L112 05</b><br>7219600            | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (RAL 9005). Länge 1105,5 mm.                     |
|  | <b>07650 BL-M L37 05</b><br>7219900             | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (RAL 9005). Länge 368 mm.                        |
|  | <b>07650 BL-M L75 05</b><br>7220200             | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (RAL 9005). Länge 737 mm.                        |

|   |   |   |
|---|---|---|
|    | <b>07650 BL-M L187 05</b><br>7220500        | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (RAL 9005). Länge 1842,5 mm.  |
|    | <b>07650 BL-M L150 05</b><br>7220700        | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (RAL 9005). Länge 1474 mm.  |
|    | <b>07650 BL-M L225 05</b><br>7223300        | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (RAL 9005). Länge 2211 mm.  |
|    | <b>07650 BL-M 5-pol L37 05</b><br>7226200   | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (RAL 9005). Länge 368 mm.   |
|    | <b>07650 BL-M 5-pol L75 05</b><br>7226300   | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (RAL 9005). Länge 737 mm.   |
|    | <b>07650 BL-M 5-pol L112 05</b><br>7226400  | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (RAL 9005). Länge 1105,5 mm.  |
|    | <b>07650 BL-M 5-pol L150 05</b><br>7226500  | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (RAL 9005). Länge 1474 mm.  |
|    | <b>07650 BL-M 5-pol L187 05</b><br>7226600  | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (RAL 9005). Länge 1842,5 mm.  |
|   | <b>07650 BL-M 5-pol L225 05</b><br>7226700  | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (RAL 9005). Länge 2211 mm.  |
|  | <b>07650 L150 7+7LV E 150 01</b><br>7274200 | Tragprofil für E-Line 7651 Fix LED-Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse. Länge des Tragprofils: 1475 mm. Oberfläche weiß beschichtet. Mit 7-Leiter Durchgangsverdrahtung zur Aufteilung der Schaltkreise sowie zusätzlicher 7-Leiter Durchgangsverdrahtung zur Unterstützung von Zusatzanwendungen im Bereich Notlicht oder Lichtmanagement. |
|  | <b>07650 L-Connector 05</b><br>7508800      | Verbinder für L-förmige Lichtbandanwendungen. Farbe schwarz (RAL 9005). Maße (L x B): 362 mm x 362 mm.  |
|  | <b>07650 T-Connector 05</b><br>7509100      | Verbinder für T-förmige Lichtbandanwendungen. Farbe schwarz (RAL 9005). Maße (L x B): 659 mm x 362 mm.  |
|  | <b>07650 X-Connector 05</b><br>7509400      | Verbinder für X-förmige Lichtbandanwendungen. Farbe schwarz (RAL 9005). Maße (L x B): 659 mm x 659 mm.  |
|  | <b>07650 Connector 1-pol</b><br>7688200     | Stecker, 1polig als Ersatz oder zur Erweiterung. Farbe weiß.  |
|  | <b>07650 BL L5 05</b><br>7688500            | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe schwarz (RAL 9005). Länge 55 mm.   |
|  | <b>A01DSXOE/1500</b><br>7694900             | Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil (Ø 1,5 mm) und Öse. Für E-Line 7650 FIX Lichtbandsystem.   |
|  | <b>A01DSXOE/3000</b><br>7695000             | Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil (Ø 1,5 mm) und Öse. Für E-Line 7650 FIX Lichtbandsystem.   |
|  | <b>A01DSXOE/6000</b><br>7695100             | Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil (Ø 1,5 mm) und Öse. Für E-Line 7650 FIX Lichtbandsystem.   |
|  | <b>07650IP BL-M 5-pol L37 05</b><br>7787000 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (RAL 9005). Länge 368 mm.   |
|  | <b>07650IP BL-M 5-pol L75 05</b><br>7787100 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (RAL 9005). Länge 737 mm.   |

|   |  |  |
|---|--|--|
|    | <b>07650IP BL-M 5-pol L112 05</b><br>7787200 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (RAL 9005). Länge 1106 mm. |
|    | <b>07650IP BL-M 5-pol L150 05</b><br>7787300 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (RAL 9005). Länge 1474 mm. |
|    | <b>07650IP BL-M 5-pol L187 05</b><br>7787400 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (RAL 9005). Länge 1843 mm. |
|    | <b>07650IP BL-M 5-pol L225 05</b><br>7787500 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (RAL 9005). Länge 2211 mm. |
|    | <b>07650IP BL-M L112 05</b><br>7787800       | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (RAL 9005). Länge 1106 mm. |
|    | <b>07650IP BL-M L37 05</b><br>7788100        | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (RAL 9005). Länge 368 mm.  |
|    | <b>07650IP BL-M L75 05</b><br>7788400        | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (RAL 9005). Länge 737 mm.  |
|    | <b>07650IP BL-M L187 05</b><br>7788700       | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (RAL 9005). Länge 1843 mm. |
|   | <b>07650IP BL-M L150 05</b><br>7788900       | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (RAL 9005). Länge 1474 mm. |
|  | <b>07650IP BL-M L225 05</b><br>7789300       | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (RAL 9005). Länge 2211 mm. |
|  | <b>07650IP Ks 05</b><br>7789800              | Kopfstück zum Abschluss einer E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandanwendung IP50.                                       |
|  | <b>07650IP BL L112 05</b><br>7712200         | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe schwarz (RAL 9005). Länge 1105,4 mm.      |
|  | <b>07650IP BL L150 05</b><br>7712500         | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe schwarz (RAL 9005). Länge 1474 mm.        |
|  | <b>07650IP BL L187 05</b><br>7712800         | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe schwarz (RAL 9005). Länge 1842,8 mm.      |
|  | <b>07650IP BL L225 05</b><br>7713100         | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe schwarz (RAL 9005). Länge 2211,2 mm.      |
|  | <b>07650IP BL L37 05</b><br>7713400          | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe schwarz (RAL 9005). Länge 368 mm.         |
|  | <b>07650IP BL L75 05</b><br>7713700          | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe schwarz (RAL 9005). Länge 736,5 mm.       |
|  | <b>07650IP BL L5 05</b><br>8362700           | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe schwarz (RAL 9005). Länge 54,5 mm.        |
|  | <b>07650IP BL L153 05</b><br>8363000         | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe schwarz (RAL 9005). Länge 1530 mm.        |
|  | <b>07650 BL L153 05</b><br>8363200           | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe schwarz (RAL 9005). Länge 1529 mm.        |

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <b>A01SX/3000</b><br>3664499           | 1 Stück. Seilaufhängung mit Aufhängeklammer, 3000 mm   |
|  | <b>D01X m Caddy-Clip 01</b><br>4068899 | Befestigungsklammer mit Caddy-Clip zur schnellen Montage an geeignetem Profilstahl ohne bohren. Anzahl und Montagepositionen sind abhängig von Systemdecke, Leuchtenbelastung und Leuchtenanordnung. Angaben vom Deckenhersteller sind zu berücksichtigen. |
|  | <b>D01X m Caddy-Clip</b><br>4068999    | Befestigungsklammer mit Caddy-Clip zur schnellen Montage an geeignetem Profilstahl ohne bohren. Anzahl und Montagepositionen sind abhängig von Systemdecke, Leuchtenbelastung und Leuchtenanordnung. Angaben vom Deckenhersteller sind zu berücksichtigen. |
|  | <b>07690VS 2,5² L100</b><br>6822100    | Verbindungsleitung mit 7-poligem Stecker, 100 mm.  |
|  | <b>07690/1LV 2,5² L300</b><br>6822200  | Anschlussleitung zur mittigen Einspeisung der E-Line Tragprofile.  |
|  | <b>07690VS</b><br>6822300              | Stecker zur Einspeisung, 7-polig, starr.   |

### Ausschreibungstext

Zur vereinfachten Montage ist eine vormontierte Lichtbandkupplung zur Verbindung mit einem weiteren Tragprofil im Lieferumfang enthalten. Länge des Tragprofils: 2212,5 mm. Mit 7-Leiter-Durchgangsverdrahtung. Leitungsquerschnitt 2,5 mm<sup>2</sup>. Mit 6 Trennstecker-Oberteile zur werkzeuglosen, elektrischen Verbindung der Geräteträger in jeweils 370 mm Abstand. Mit 7-poligem Buchsen-Steckerpaar zum elektrischen Schnellanschluss sowie berührungssicherem Abschluss der Leitungsenden. Die wärmebeständige Durchgangsverdrahtung ist mit allen notwendigen Komponenten werksseitig komplett ausgeführt. Alle Verbindungen sind als Schnellanschluss verpolungssicher ausgeführt. Durch eine obere Ausbrechöffnung (M20/PG13,5) kann die Einspeisung ohne Zubehör erfolgen. Der Tragprofilkörper besteht aus feuerverzinktem Stahlblech. Oberfläche schwarz beschichtet.