
























### Produktmerkmale und Kenndaten





















<b>Leuchtenfarbe</b>	RAL9005 Tiefschwarz
<b>Polzahl</b>	7LV
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Länge-Netto</b>	2.212,50 mm
<b>Breite-Netto</b>	63 mm
<b>Höhe-Netto</b>	41,40 mm
<b>Gewicht</b>	3,0 kg







### Lieferbares Zubehör

Material	Bezeichnung
 <b>E04 Kette glzvz (20m)</b> 2343400	Gliederkette glanzverzinkt (20 m).
 <b>A01SX/1500</b> 2230700	Seilabhängung mit Befestigungsklammer.
 <b>A01KX/1500</b> 2230100	Kettenaufhängung bestehend aus Gliederkette, glanzverzinkt, 1500 mm lang, mit Spansschloß und Aufhängeklammer E03KX.
 <b>A01DSX/1500</b> 2229600	Dekor-Seilabhängung mit Abhängeklammer.
 <b>E03KX</b> 2342800	Aufhängeklammer für Kettenmontage.
 <b>E03SX</b> 2343200	Aufhängeklammer für Montage an Stahlseil.
 <b>07690LHI Leitungshalter (10St)</b> 2195300	Leitungshalter für die Leitungsführung in Tragprofilen bei Durchgangsverdrahtung.
 <b>D01X</b> 2321200	Befestigungsklammer zur direkten Deckenanbaumontage.
 <b>07690LHA Leitungshalter</b> 2195200	Leitungshalter, außen.
 <b>07690SK Trennstecker m Schneidkl</b> 2195900	Trennsteckeroberteile, für Bandleiterverdrahtung

	<b>07690VV Verdrahtungsverbinder</b> 2197300	Verdrahtungsverbinder, 7-poliges Buchsen-Steckerpaar
	<b>07690TO</b> 2196700	Trennsteckeroberteil, zur elektrischen Kontaktierung von Einzeladern
	<b>E03SKX</b> 6188900	Aufhängeklammer für Kettenmontage. Höhenverstellbare, flexible Ausführung.
	<b>A01SXVA</b> 6817000	1 Stück. Seilabhängung mit Befestigungsklammer
	<b>07650 Flex Ans-Ltg 3pol</b> 6912100	Flexible Anschlussleitung für E-Line LED-Geräteträger.
	<b>07650 Flex Ans-Ltg 5pol</b> 6912200	Flexible Anschlussleitung für E-Line LED-Geräteträger.
	<b>07650 Ks 05</b> 7260700	Kopfstück zum Abschluss einer E-Line 7651 Lichtbandanwendung IP20.
	<b>A01DSX/3000</b> 7234300	1 Stück. Dekor-Seilabhängung mit Abhängeklammer. 3000 mm
	<b>A01DSX/5000</b> 7234400	1 Stück. Dekor-Seilabhängung mit Abhängeklammer, 5000 mm
	<b>A01SKX/1500</b> 7234500	Kettenaufhängung bestehend aus Gliederkette, glanzverzinkt, 1500 mm lang und Aufhängeklammer E03KX. Mit vormontiertem Höhenversteller.
	<b>A01SX/5000</b> 7234600	1 Stück. Seilabhängung mit Befestigungsklammer, 5000 mm
	<b>07650 BL L225 05</b> 7259900	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Länge 2211,5 mm.
	<b>07650 BL L187 05</b> 7260000	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Länge 1843 mm.
	<b>07650 BL L150 05</b> 7260100	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Länge 1474 mm.
	<b>07650 BL L112 05</b> 7260200	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Länge 1105,5 mm.
	<b>07650 BL L75 05</b> 7260300	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Länge 736,5 mm.
	<b>07650 BL L37 05</b> 7260400	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Länge 368 mm.
	<b>07650 BL-M L112 05</b> 7219600	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Länge 1105,5 mm.
	<b>07650 BL-M L37 05</b> 7219900	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Länge 368 mm.
	<b>07650 BL-M L75 05</b> 7220200	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Länge 737 mm.

	<b>07650 BL-M L187 05</b> 7220500	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Länge 1842,5 mm.
	<b>07650 BL-M L150 05</b> 7220700	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Länge 1474 mm.
	<b>07650 BL-M L225 05</b> 7223300	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Länge 2211 mm.
	<b>07650 BL-M 5-pol L37 05</b> 7226200	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Länge 368 mm.
	<b>07650 BL-M 5-pol L75 05</b> 7226300	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Länge 737 mm.
	<b>07650 BL-M 5-pol L112 05</b> 7226400	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Länge 1105,5 mm.
	<b>07650 BL-M 5-pol L150 05</b> 7226500	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Länge 1474 mm.
	<b>07650 BL-M 5-pol L187 05</b> 7226600	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Länge 1842,5 mm.
	<b>07650 BL-M 5-pol L225 05</b> 7226700	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Länge 2211 mm.
	<b>07650 L150 7+7LV E 150 01</b> 7274200	Tragprofil für E-Line 7651 Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse. Länge des Tragprofils: 1475 mm. Oberfläche weiß beschichtet. Mit 7-Leiter Durchgangsverdrahtung zur Aufteilung der Schaltkreise sowie zusätzlicher 7-Leiter Durchgangsverdrahtung zur Unterstützung von Zusatzanwendungen im Bereich Notlicht oder Lichtmanagement.
	<b>07650 L-Connector 05</b> 7508800	Verbinder für L-förmige Lichtbandanwendungen. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Maße (L x B): 362 mm x 362 mm.
	<b>07650 T-Connector 05</b> 7509100	Verbinder für T-förmige Lichtbandanwendungen. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Maße (L x B): 659 mm x 362 mm.
	<b>07650 X-Connector 05</b> 7509400	Verbinder für X-förmige Lichtbandanwendungen. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Maße (L x B): 659 mm x 659 mm.
	<b>07650 Connector 1-pol</b> 7688200	Stecker, 1polig als Ersatz oder zur Erweiterung. Farbe weiß.
	<b>07650 BL L5 05</b> 7688500	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Länge 55 mm.
	<b>A01DSXOE/1500</b> 7694900	Dekor-Seilabhangung mit Abhängeklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil (Ø 1,5 mm) und Öse. Für E-Line 7651 Lichtbandsystem.
	<b>A01DSXOE/3000</b> 7695000	Dekor-Seilabhangung mit Abhängeklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil (Ø 1,5 mm) und Öse. Für E-Line 7651 Lichtbandsystem.
	<b>A01DSXOE/6000</b> 7695100	Dekor-Seilabhangung mit Abhängeklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil (Ø 1,5 mm) und Öse. Für E-Line 7651 Lichtbandsystem.
	<b>07650IP BL-M 5-pol L37 05</b> 7787000	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Länge 368 mm.
	<b>07650IP BL-M 5-pol L75 05</b> 7787100	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Länge 737 mm.

	<b>07650IP BL-M 5-pol L112 05</b> 7787200	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Länge 1106 mm.
	<b>07650IP BL-M 5-pol L150 05</b> 7787300	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Länge 1474 mm.
	<b>07650IP BL-M 5-pol L187 05</b> 7787400	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Länge 1843 mm.
	<b>07650IP BL-M 5-pol L225 05</b> 7787500	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Länge 2211 mm.
	<b>07650IP BL-M L112 05</b> 7787800	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Länge 1106 mm.
	<b>07650IP BL-M L37 05</b> 7788100	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Länge 368 mm.
	<b>07650IP BL-M L75 05</b> 7788400	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Länge 737 mm.
	<b>07650IP BL-M L187 05</b> 7788700	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Länge 1843 mm.
	<b>07650IP BL-M L150 05</b> 7788900	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Länge 1474 mm.
	<b>07650IP BL-M L225 05</b> 7789300	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Länge 2211 mm.
	<b>07650IP Ks 05</b> 7789800	Kopfstück zum Abschluss einer E-Line 7651 Lichtbandanwendung IP50.
	<b>07650IP BL L112 05</b> 7712200	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Länge 1105,4 mm.
	<b>07650IP BL L150 05</b> 7712500	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Länge 1474 mm.
	<b>07650IP BL L187 05</b> 7712800	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Länge 1842,8 mm.
	<b>07650IP BL L225 05</b> 7713100	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Länge 2211,2 mm.
	<b>07650IP BL L37 05</b> 7713400	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Länge 368 mm.
	<b>07650IP BL L75 05</b> 7713700	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Länge 736,5 mm.
	<b>07650IP BL L5 05</b> 8362700	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Länge 54,5 mm.
	<b>07650IP BL L153 05</b> 8363000	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Länge 1530 mm.
	<b>07650 BL L153 05</b> 8363200	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Länge 1529 mm.

	<b>A01SX/3000</b> 3664499	1 Stück. Seilabhangung mit Befestigungsklammer, 3000 mm
	<b>D01X m Caddy-Clip 01</b> 4068899	Befestigungsklammer mit Caddy-Clip zur schnellen Montage an geeignetem Profilstahl ohne bohren. Anzahl und Montagepositionen sind abhangig von Systemdecke, Leuchtenbelastung und Leuchtenanordnung. Angaben vom Deckenhersteller sind zu beruckichtigen.
	<b>D01X m Caddy-Clip</b> 4068999	Befestigungsklammer mit Caddy-Clip zur schnellen Montage an geeignetem Profilstahl ohne bohren. Anzahl und Montagepositionen sind abhangig von Systemdecke, Leuchtenbelastung und Leuchtenanordnung. Angaben vom Deckenhersteller sind zu beruckichtigen.
	<b>07690VS 2,5² L100</b> 6822100	Verbindungsleitung mit 7-poligem Stecker, 100 mm.
	<b>07690/1LV 2,5² L300</b> 6822200	Anschlussleitung zur mittigen Einspeisung der E-Line Tragprofile.
	<b>07690VS</b> 6822300	Stecker zur Einspeisung, 7-polig, starr.

### Ausschreibungstext

Zur vereinfachten Montage ist eine vormontierte Lichtbandkupplung zur Verbindung mit einem weiteren Tragprofil im Lieferumfang enthalten. Lange des Tragprofils: 2212,5 mm. Mit 7-Leiter-Durchgangsverdrahtung. Leitungsquerschnitt 2,5 mm<sup>2</sup>. Mit 6 Trennstecker-Oberteile zur werkzeuglosen, elektrischen Verbindung der Geratetrager in jeweils 370 mm Abstand. Mit 7-poligem Buchsen-Steckerpaar zum elektrischen Schnellanschluss sowie beruhnungssicherem Abschluss der Leitungsenden. Die warmebestandige Durchgangsverdrahtung ist mit allen notwendigen Komponenten werksseitig komplett ausgefuhrt. Alle Verbindungen sind als Schnellanschluss verpolungssicher ausgefuhrt. Durch eine obere Ausbrechoffnung (M20/PG13,5) kann die Einspeisung ohne Zubehor erfolgen. Der Tragprofilkorper besteht aus feuerverzinktem Stahlblech. Oberflache schwarz beschichtet.