



Produktmerkmale und Kenndaten

Leuchtenfarbe	RAL9005 Tiefschwarz
Polzahl	7LV
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Länge-Netto	2.950 mm
Breite-Netto	68,30 mm
Höhe-Netto	53,50 mm
Gewicht	4,2 kg

Ausschreibungstext

Tragprofil für E-Line 7751 Flex Lichtband-Anwendungen. Zur vereinfachten Montage ist eine vormontierte Lichtbandkupplung zur Verbindung mit einem weiteren Tragprofil im Lieferumfang enthalten. Zur elektrischen Verbindung der Lichtbandleinheiten untereinander ist das Verbindungssystem werkseitig vormontiert. Länge des Tragprofils: 2950 mm. Mit 7-poligem Stromschienensystem zur sicheren und flexiblen elektrischen Kontaktierung der Geräteträger. Das Stromschienensystem erlaubt eine freie Positionierung der Geräteträger innerhalb der Lichtbandanwendung. Die Einspeisung kann wahlweise an den Enden oder mittels Ausbrechöffnung deckenseitig erfolgen. Der Tragprofilkörper besteht aus feuerverzinktem Stahlblech. Oberfläche schwarz beschichtet. Für Lichtbandanwendungen in schwarz sind weiße LED-Geräteträger zu verwenden. Der Befestigungsabstand in einer Lichtbandanwendung kann bis zu 4000 mm betragen.