


Produktmerkmale und Kenndaten

Leuchtenfarbe	RAL7035 Lichtgrau
Länge-Netto	4.722 mm
Breite-Netto	38 mm
Höhe-Netto	50 mm
Gewicht	5,3 kg

Lieferbares Zubehör

Material	Bezeichnung
 195N Leuchtentraglasche vp 1479600	Leuchten-Traglasche für Polyester-Tragschiene 190
 194N Aufhängung 1067100	Stahlband-Aufhängung aus Edelstahl, säure- und korrosionsbeständig
 193N Deckenbefestigungskralle 1066900	Decken-Befestigungskralle für Feuchtraum-Profiltragschiene.
 192N Endkaschierungen 1066600	Endkaschierungen für Polyester-Tragschiene 190.
 197 Leitungshalter vp 1067500	Leitungshalter, glanzverzinkt.
 191 Kupplung 1066400	Tragschienenkupplung aus verzinktem Stahl.
 190B/58 Blindabdeckung 1066100	Blindabdeckung für Feuchtraum-Profiltragschiene.
 196VZ Aufhängeklammer 4758500	Aufhängeklammer für Kettenaufhängung für Feuchtraum-Profiltragschiene 190VZ.
 196VZ-K Aufhängeklammer m Kette 4758600	Kettenaufhängung für Feuchtraum-Profiltragschiene 190VZ.

Ausschreibungstext

Feuchtraum-Profiltragschiene aus glasfaserverstärktem Polyester. 3-längige Ausführung 4722 mm. Für die abgehängte Montage von Feuchtraum-Anbauleuchten zu Lichtbändern. Farbe hellgrau Schwerentflammbar und besonders verwindungssteif. Oberseite mit Schwalbenschwanzprofil für beliebige Positionierung der Aufhängemittel. Für Mantelleitung bis Ø 12 mm, Leitungseinführung stirnseitig. Maße (L x B): 4722 mm x 38 mm, Höhe 50 mm.

Zusatzinformation

Chemikalienbeständig gegen niedrige und mittlere Konzentrationen anorganischer Säuren und gegen fast alle organischen Säuren sowie gegen organische

Lösungsmittel außer Azeton und chlorierte Kohlenwasserstoffe.