


**Produktmerkmale und Kenndaten**

<b>Leuchtenfarbe</b>	RAL7035 Lichtgrau
<b>Länge-Netto</b>	4.722 mm
<b>Breite-Netto</b>	38 mm
<b>Höhe-Netto</b>	50 mm
<b>Gewicht</b>	5,3 kg

**Lieferbares Zubehör**

<b>Material</b>	<b>Bezeichnung</b>
 <b>195N Leuchtentraglasche vp</b> 1479600	Leuchten-Traglasche für Polyester-Tragschiene 190
 <b>194N Aufhängung</b> 1067100	Stahlband-Aufhängung aus Edelstahl, säure- und korrosionsbeständig
 <b>193N Deckenbefestigungskralle</b> 1066900	Decken-Befestigungskralle für Feuchtraum-Profiltragschiene.
 <b>192N Endkaschierungen</b> 1066600	Endkaschierungen für Polyester-Tragschiene 190.
 <b>197 Leitungshalter vp</b> 1067500	Leitungshalter, glanzverzinkt.
 <b>191 Kupplung</b> 1066400	Tragschienenkupplung aus verzinktem Stahl.
 <b>190B/58 Blindabdeckung</b> 1066100	Blindabdeckung für Feuchtraum-Profiltragschiene.
 <b>196VZ Aufhängeklammer</b> 4758500	Aufhängeklammer für Kettenaufhängung für Feuchtraum-Profiltragschiene 190VZ.
 <b>196VZ-K Aufhängeklammer m Kette</b> 4758600	Kettenaufhängung für Feuchtraum-Profiltragschiene 190VZ.

**Ausschreibungstext**

Feuchtraum-Profiltragschiene aus glasfaserverstärktem Polyester. 3-längige Ausführung 4722 mm. Für die abgehängte Montage von Feuchtraum-Anbauleuchten zu Lichtbändern. Farbe hellgrau Schwerentflammbar und besonders verwindungssteif. Oberseite mit Schwalbenschwanzprofil für beliebige Positionierung der Aufhängemittel. Für Mantelleitung bis Ø 12 mm, Leitungseinführung stirnseitig. Maße (L x B): 4722 mm x 38 mm, Höhe 50 mm.

**Zusatzinformation**

Chemikalienbeständig gegen niedrige und mittlere Konzentrationen anorganischer Säuren und gegen fast alle organischen Säuren sowie gegen organische

Lösungsmittel außer Azeton und chlorierte Kohlenwasserstoffe.