




### Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques








|   |  |
|---|--|
| <b>Domaines d'application</b>               | Bureaux Banques Halls d'accueil Espaces de vente Salles de guichets Salles d'exposition Salles de classe   |
| <b>Type de luminaire</b>                    | Plafonnier LED rectangulaire, à diffuseur translucide DW19.  |
| <b>Types de montage</b>                     | Montage en saillie Suspandre   |
| <b>Optique du luminaire</b>                 | Le système optique se compose d'une vasque en PMMA translucide au degré de transmission élevé.   |
| <b>Courbe de répartition de la lumière</b>  | Eblouissement UGR19 (W19)  |
| <b>Light Engine</b>                         | Produit normal   |
| <b>Température de couleur</b>               | 4000 K   |
| <b>Flux lumineux assigné</b>                | 5300 lm  |
| <b>Puissance raccordée</b>                  | 37,00 W  |
| <b>Efficacité lumineuse</b>                 | 143 lm/W   |
| <b>Durée de vie assignée</b>                | L80 (25 °C) = 100.000 h<br>L90 (25 °C) = 50.000 h  |
| <b>Indice rendu couleurs</b>                | 80   |
| <b>Tolérance de couleur</b>                 | 3 SDCM   |
| <b>le risque photobiologique</b>            | Groupe 0 - sans risque   |
| <b>Couleur du luminaire</b>                 | RAL9006 Aluminium blanc  |
| <b>Corps de luminaire</b>                   | Le plafonnier se compose d'un corps de montage à unité d'éclairage, d'un connecteur rapide et de l'appareillage ainsi que d'une unité d'éclairage en applique comportant système LED, diffuseur, connecteur rapide et cadre. |
| <b>Version électrique</b>                   | Avec driver, dimmable (DALI).  |
| <b>DALI-2-Standard EN 62386</b>             | Oui  |
| <b>Type de raccordement</b>                 | Borne à fiche  |
| <b>Compatible TouchDim</b>                  | Oui  |
| <b>Nombre d'adresses DALI</b>               | 1  |
| <b>Plage de gradation</b>                   | 1 - 100 %  |
| <b>Monitoring Ready</b>                     | Oui  |
| <b>Tension Nominale</b>                     | 220 - 240 V  |
| <b>Fréquence Nominale</b>                   | 50/60 Hz   |
| <b>Taux de distorsion harmonique &lt; %</b> | 14 %   |
| <b>Marquage IFS</b>                         | Oui  |
| <b>Indice de protection</b>                 | IP40   |
| <b>Classe électrique</b>                    | I  |
| <b>Résistance aux chocs (IK)</b>            | IK03   |
| <b>Réaction au feu</b>                      | 650 °C   |
| <b>température ambiante</b>                 | 25 °C  |
| <b>Max. Luminaires un B10</b>               | 12   |
| <b>Max. Luminaires un B16</b>               | 20   |
| <b>Max. Luminaires un C10</b>               | 20   |
| <b>Max. Luminaires un C16</b>               | 34   |
| <b>Longueur net</b>                         | 1.532 mm   |
| <b>Largeur net</b>                          | 294 mm   |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| <b>Hauteur net</b> | 42 mm  |
| <b>Poids</b>       | 9,5 kg |

**courbes photométriques**

**ArimoFit G2 D3 DW19 53-840 ETDD 03/03**

UGR I = 18,3  
 UGR q = 18,3  
 DIN 5040: A50  
 UTE: 1,00 C  
 DLOR: 100 %  
 ULOR: 0 %  
 CEN Flux Code: 62 88 98 100 100 0 0 0 0

**Accessoires commercialisés**

| Article  | Description   |
|--|---|
|  <b>ZAA/01</b><br>4601700                               | Baldaquin de plafond, ronde. blanc.   |
|  <b>ZAA/03</b><br>4601800                               | Baldaquin de plafond, ronde. De couleur gris argent.  |
|  <b>ZAE/01 515</b><br>4691700                          | Baldaquin de plafond pour raccorder le câble d'alimentation 5 pôles à des sorties au niveau du plafond. Angulaire, blanc.       |
|  <b>ZAE/03 515</b><br>4691800                         | Baldaquin de plafond pour raccorder le câble d'alimentation 5 pôles à des sorties au niveau du plafond. Angulaire, gris argent. |
|  <b>ZAR/01</b><br>7002300                             | Baldaquin de plafond, pour passage du câble d'alimentation, carré, blanc, 1 pièce.  |
|  <b>ZAR/03</b><br>7002400                             | Baldaquin de plafond, angulaire, gris argent.   |
|  <b>ArimoFit D / Creavo D ZST 515/2000</b><br>7634500 | Suspension par câble pour longueurs de suspension jusqu'à : 2000 mm.  |

**Texte d'appels d'offres**

Plafonnier LED rectangulaire, à diffuseur translucide DW19. Convient pour une utilisation dans les entreprises certifiées HACCP, IFS et/ou BRC Global Standard Food. Pour le montage au plafond et en porte-à faux ainsi que pour le montage mural à l'horizontale en intérieur. Convient également au montage en suspension avec des accessoires à commander séparément (ArimoFit D... ZST... 2000). Le système optique se compose d'une vasque en PMMA translucide au degré de transmission élevé. À répartition symétrique limitée et extensive des intensités lumineuses. Taux d'éblouissement selon classification UGR (EN 12464-1) < 19. Compatible avec les écrans informatiques selon la norme EN 12464-1 grâce à des luminosités réduites  $L \leq 3\,000 \text{ cd} / \text{m}^2$  pour des angles d'éclairage supérieurs à 65°, de manière omnidirectionnelle. Effet lumineux harmonieux grâce à une sortie de lumière uniformément éclairée. Personnalisation de la surface de sortie de lumière (notamment par impression) et autres solutions spéciales, possibles sur demande. Flux lumineux du luminaire et couleur de la lumière fixes. Flux lumineux du luminaire 5300 lm, puissance raccordée 37 W, rendement lumineux maximale du luminaire 143 lm/W. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC)  $R_a > 80$ . Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam)  $\leq 3 \text{ SDCM}$ . Durée de vie assignée moyenne L80 ( $t_a 25^\circ\text{C}$ ) = 100.000 h., Durée de vie assignée moyenne L90 ( $t_a 25^\circ\text{C}$ ) = 50.000 h. La source lumineuse est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Scintillement : Pst LM  $\leq 1,0$  à pleine charge. Effet stroboscopique : SVM  $\leq 0,4$  à pleine charge. Le plafonnier se compose d'un corps de montage à unité d'éclairage, d'un connecteur rapide et de l'appareillage ainsi que d'une unité d'éclairage en applique comportant système LED, diffuseur, connecteur rapide et cadre. Surface à revêtement gris argent (similaire à RAL 9006). Dimensions (L x l): 1532 mm x 294 mm, hauteur 42 mm. Le cadre dispose d'un profilé tridimensionnel. La contre-dépouille créant un joint d'ombre, la hauteur totale perçue en est réduite. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP40, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK03, température d'essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 650 °C. Température ambiante admissible ( $t_a$ ): 25 °C. Poids: 9,5 kg. Le concept d'emballage du luminaire permet de retirer séparément l'appareillage pour son pré-montage, les autres composants du luminaire restant protégés jusqu'à leur montage final. Avec driver, dimmable (DALI). Appareillage conf. au standard DALI 2 (EN 62386). Possibilité de commutation et de gradation du luminaire au moyen de la fonction bouton-poussoir via les bornes de commande DALI (TouchDim). L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Appareillage protégé contre le mode à vide, les raccordements incorrects, les courts-circuits, surcharges et surtempératures. La certification ENEC par un laboratoire d'essais indépendant est en préparation. Ce luminaire qui est prêt au monitoring (MOR) fournit des données d'exploitation permettant une surveillance ou une maintenance prédictive, il est donc compatible avec les services de TRILUX Monitoring Services. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. Le luminaire est disponible pendant 10 ans, les pièces de rechange (module LED, appareillage, système optique) sont disponibles pendant 15 ans après la date de facturation, sous réserve de modifications en vue d'améliorer nos produits.

**Indication d'utilisation**

Dans le cas d'un montage mural à l'horizontale, les ressorts de fermeture seront aussi alignés à l'horizontale.

Instructions de démontage (PDF) du produit disponibles sur : <https://www.trilux.com/EcoDesign>

**EPREL - Registre européen de l'étiquetage énergétique des produits**

Ce produit contient une ou plusieurs sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique:

| <b>Classe d'efficacité énergétique</b> | <b>Référence du modèle</b>                  |
|--|---|
| B                                      | L-PL-C36-02-A-V2.0+L-PL-C36-02-B-V2.0-4000K |
| B                                      | 85402925                                    |