









### Produktmerkmale und Kenndaten

<b>Anwendungsbereich</b>	Büros Banken Foyers Verkaufsräume Schalterhallen Ausstellungsräume Unterrichtsräume
<b>Leuchtentyp</b>	Rechteckige LED-Anbauleuchte mit transluzenter Abdeckscheibe D-WW.
<b>Montageart</b>	Anbau Abhängen
<b>Leuchtenoptik</b>	Das optische System besteht aus einer transluzenten PMMA-Abdeckung mit hohem Transmissionsgrad.
<b>Light Engine</b>	Normalprodukt
<b>Farbtemperatur</b>	4000 K
<b>Bemessungslichtstrom</b>	4200 lm
<b>Anschlussleistung</b>	32,00 W
<b>Lichtausbeute</b>	131 lm/W
<b>LED-Lebensdauer</b>	L80 (25 °C) = 100.000 h L90 (25 °C) = 50.000 h
<b>Farbwiedergabeindex</b>	80
<b>Farbtoleranz</b>	3 SDCM
<b>Photobiologische Klasse</b>	Gruppe 0 - kein Risiko
<b>Leuchtenfarbe</b>	RAL9016 Verkehrsweiß
<b>Leuchtenkörper</b>	Die Anbauleuchte besteht aus einem Montagekörper mit Anschlusseinheit, Schnellsteckverbindung und dem Betriebsgerät sowie einer aufgesetzten Leuchteneinheit mit LED-System, Abdeckscheibe, Schnellsteckverbindung und Rahmen.
<b>Elektrische Ausführung</b>	Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.
<b>Anschlussart</b>	Steckklemme
<b>Bemessungsspannung</b>	220 - 240 V
<b>Bemessungsfrequenz</b>	50/60 Hz
<b>Klirrfaktor (THD) &lt; %</b>	14 %
<b>Schutzart</b>	IP40
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Schlagfestigkeit IK</b>	IK03
<b>Glühdrahtbeständigkeit</b>	650 °C
<b>Umgebungstemperatur</b>	25 °C
<b>Max. Leuchten an B10</b>	12
<b>Max. Leuchten an B16</b>	20
<b>Max. Leuchten an C10</b>	20
<b>Max. Leuchten an C16</b>	34
<b>Länge-Netto</b>	1.232 mm
<b>Breite-Netto</b>	294 mm
<b>Höhe-Netto</b>	42 mm
<b>Gewicht</b>	7,7 kg

**Lichtverteilungskurven**

**ArimoFit G2 D2 D-WW 42-840 ET 01/01  
TX377607**
**■ C0 - C180  
■ C90 - C270**

 DIN 5040: A50  
 UTE: 1.00 C  
 DLOR: 100 %  
 ULOR: 0 %  
 CEN Flux Code: 61 87 98 100 100 0 0 0 0

**Lieferbares Zubehör**

Material	Bezeichnung
 <b>ZAA/01</b> 4601700	Deckenanschlussdose, rund. Farbe weiß.
 <b>ZAA/03</b> 4601800	Deckenanschlussdose, rund. Farbe silbergrau.
 <b>ZAE/01 515</b> 4691700	Deckenanschlussdose zum Anschluss der 5-poligen Netzzuleitung bei Deckenauslässen. Eckig, weiß.
 <b>ZAE/03 515</b> 4691800	Deckenanschlussdose zum Anschluss der 5-poligen Netzzuleitung bei Deckenauslässen. Eckig, silbergrau.
 <b>ZAR/01</b> 7002300	Deckenanschlussdose, eckig, weiß.
 <b>ZAR/03</b> 7002400	Deckenanschlussdose, eckig, silbergrau.
 <b>ArimoFit D / Creavo D ZST 315/2000</b> 7640500	Seilabhangung fur Abhangelangen bis: 2000 mm.

**Ausschreibungstext**

Rechteckige LED-Anbauleuchte mit transluzenter Abdeckscheibe D-WW. Fur die Montage an Decken und Uberhangen sowie die horizontale Wandmontage in Innenraumen. Mit separat zu bestellendem Zubehor auch fur die abgehangte Montage geeignet (ArimoFit D... ZST.... 2000). Das optische System besteht aus einer transluzenten PMMA-Abdeckung mit hohem Transmissionsgrad. Wallwasher mit asymmetrischer Lichtstarkeverteilung. Harmonische Lichtwirkung durch gleichmaig ausgeleuchteten Lichtaustritt. Individuelle Gestaltung der Lichtaustrittsflache (z.B. durch Druck) und weitere Sonderlosungen auf Anfrage moglich. Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe fest eingestellt. Bemessungslichtstrom 4200 lm, Bemessungsleistung 32 W, maximale Leuchten-Lichtausbeute 131 lm/W. Lichtfarbe neutralwei, ahnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI)  $R_a > 80$ . Farbortoleranz (initial MacAdam)  $\leq 3$  SDCM. Mittlere Bemessungslebensdauer L80( $t_{q 25 \text{ }^\circ\text{C}}$ ) = 100.000 h, mittlere Bemessungslebensdauer L90( $t_{q 25 \text{ }^\circ\text{C}}$ ) = 50.000 h. Die Lichtquelle ist entsprechend der Okodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Die Anbauleuchte besteht aus einem Montagekorper mit Anschlusseinheit, Schnellsteckverbindung und dem Betriebsgerat sowie einer aufgesetzten Leuchteneinheit mit LED-System, Abdeckscheibe, Schnellsteckverbindung und Rahmen. Oberflache wei beschichtet (RAL 9016). Mae (L x B): 1232 mm x 294 mm, Hohe 42 mm. Der Rahmen ist 3-dimensional profiliert. Der Hinterschnitt erzeugt eine Schattenfuge und reduziert die wahrgenommene Gesamthohe. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP40, Stofestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK03, Pruftemperatur Gluhdrahttest gema IEC 60695-2-11: 650  $^\circ\text{C}$ . Gewicht: 7,7 kg. Das Verpackungskonzept der Leuchte ermoglicht die separate Entnahme des Betriebsgerats zur Vormontage, die weiteren Bestandteile der Leuchte bleiben bis zur Endmontage geschutzt. Mit elektronischem Betriebsgerat, schaltbar. Das Betriebsgerat ist entsprechend der Okodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Betriebsgerat leerlauffest und vor Fehlschluss, Kurzschluss, Uberlastung und Ubertemperatur geschutzt. Die ENEC-Zertifizierung durch eine unabhangige Prufstelle ist in Vorbereitung. Das Produkt erfullt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und tragt die CE-Kennzeichnung. Die Leuchte ist Bestandteil eines Sortiments von Einbau-, Anbau- und Hangeleuchten, die im Erscheinungsbild aufeinander abgestimmt sind. Die Anwendungsvielfalt der Produktreihe wird durch Varianten im Bereich der Lichtstrompakete, Lichtverteilungskurven und Schutzarten zusatzlich unterstrichen. Auf Anfrage kann das Basis-Sortiment um projektspezifische Leuchten-Merkmale erweitert werden. Leuchte 10 Jahre, Ersatzteile (LED-Modul, Betriebsgerat, optisches System) 15 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Anderungen, die dem Fortschritt dienen, verfugbar.

**Zusatzinformation**
**Anwendungshinweis**

Bei einer horizontalen Wandmontage sind die Verschlussfedern waagrecht auszurichten.  
 Demontageanleitung (PDF) zum Produkt verfugbar unter: <https://www.trilux.com/EcoDesign>

**EPREL - Europaische Produktdatenbank fur die Energieverbrauchskennzeichnung**

Energieeffizienzklasse	Modellkennung
D	85401118-00
D	LEDM+Kk ArimoF EA650-840-M57s L122W1