07650 Flex Ans-Ltg 5pol

TOC: 6912200



Produktmerkmale und Kenndaten

Polzahl	5LV
Länge-Netto	250 mm
Breite-Netto	200 mm
Höhe-Netto	40 mm
Gewicht	0,1 kg

Ausschreibungstext

Flexible Anschlussleitung für E-Line LED-Geräteträger. Ausführung 5-polig für dimmbare Geräteträger (ETDD). Zur optimalen Positionierung des Geräteträgers innerhalb eines Lichtbandes. Abstand zum Stecker kann zwischen 35 mm und 1000 mm variieren. Die Phasenwahl erfolgt werkzeuglos. In Kombination mit geeignetem Geräteträger sowie Universalprofil 07650/.../...-7LV/... (IP20) zu verwenden.

Zusatzinformation

Anwendungshinweis :
Bei Planung und Montage sind Kollisionspunkte des Stecksystems mit z.B. Betriebsgeräten und anderen Bauteilen zu verhindern. Bitte Montageanleitung beachten.

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.