





### Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

|                                                  |                                                                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Type de luminaire                                | Platine-appareillage pour le système de ligne continue 78 E-Line Pro.             |
| Types de montage                                 | Montage en saillie Suspendre                                                      |
| Optique du luminaire                             | Optique en technologie ConVision® avec lentilles LED et cubes anti-éblouissement. |
| Courbe de répartition de la lumière              | Faisceau Large (FL)                                                               |
| FWHM                                             | 34 °                                                                              |
| Light Engine                                     | Produit normal                                                                    |
| Température de couleur                           | 3500 K                                                                            |
| Flux lumineux assigné                            | 3440 lm                                                                           |
| Puissance raccordée                              | 25,00 W                                                                           |
| Efficacité lumineuse                             | 138 lm/W                                                                          |
| Durée de vie assignée                            | L80 (25 °C) = 50.000 h                                                            |
| Indice rendu couleurs                            | 80                                                                                |
| Tolérance de couleur                             | 2 SDCM                                                                            |
| le risque photobiologique                        | Groupe 1 - sans risque                                                            |
| Couleur du luminaire                             | RAL9005 Noir foncé                                                                |
| Corps de luminaire                               | Platine-appareillage en tôle d'acier.                                             |
| Version électrique                               | Avec appareillage électronique, commutable.                                       |
| Section de conducteur                            | 2,50 mm²                                                                          |
| Type de raccordement                             | Borne à fiche                                                                     |
| Tension Nominale                                 | 220 - 240 V                                                                       |
| Fréquence Nominale                               | 50/60 Hz                                                                          |
| Taux de distorsion harmonique < %                | 14 %                                                                              |
| Indice de protection                             | IP20                                                                              |
| Indice de protection par le dessous              | IP20                                                                              |
| Indice de protection du compartiment de la lampe | IP20                                                                              |
| Classe électrique                                | I                                                                                 |
| Résistance aux chocs (IK)                        | IK00                                                                              |
| Réaction au feu                                  | 960 °C                                                                            |
| température ambiante                             | 25 °C                                                                             |
| Max. Luminaires un B10                           | 25                                                                                |
| Max. Luminaires un B16                           | 42                                                                                |
| Max. Luminaires un C10                           | 42                                                                                |
| Max. Luminaires un C16                           | 68                                                                                |
| Longueur net                                     | 368 mm                                                                            |
| Largeur net                                      | 84 mm                                                                             |
| Hauteur net                                      | 172 mm                                                                            |
| Poids                                            | 1,2 kg                                                                            |

**courbes photométriques**

**E-Line PRO 78 Lentyp L-FL 40-835 M34 ET 05 05**

UGR I = 13,0  
 UGR q = 13,0  
 DIN 5040: A80  
 UTE: 0.85 A  
 DLOR: 85 %  
 ULOR: 0 %  
 CEN Flux Code: 98 100 100 100 85


**E-Line PRO 78 Lentyp L-FL 40-835 M34 ET 05 Blank**

UGR I = 13,0  
 UGR q = 13,0  
 DIN 5040: A80  
 UTE: 0.85 A  
 DLOR: 85 %  
 ULOR: 0 %  
 CEN Flux Code: 98 100 100 100 85

**Accessoires commercialisés**

| Article                                                                                                                          | Description                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>078 Ks 05</b><br>8497900                   | Embout frontal comme terminaison d'une application de ligne continue d'une ligne E-Line PRO IP20. En plastique, noir.                              |
|  <b>078 BL L37 05</b><br>8479900              | Plaque de recouvrement pour la ligne E-Line Pro système de ligne continue. En PVC. Couleur noir (similaire à RAL 9005). Longueur 368,5 mm.         |
|  <b>078 BL L75 05</b><br>8480200              | Plaque de recouvrement pour la ligne E-Line Pro système de ligne continue. En PVC. Couleur noir (similaire à RAL 9005). Longueur 737 mm.           |
|  <b>078 BL L112 05</b><br>8480500             | Plaque de recouvrement pour la ligne E-Line Pro système de ligne continue. En PVC. Couleur noir (similaire à RAL 9005). Longueur 1106 mm.          |
|  <b>078 BL L150 05</b><br>8480800             | Plaque de recouvrement pour la ligne E-Line Pro système de ligne continue. En PVC. Couleur noir (similaire à RAL 9005). Longueur 1475 mm.          |
|  <b>078 BL L187 05</b><br>8481100             | Plaque de recouvrement pour la ligne E-Line Pro système de ligne continue. En PVC. Couleur noir (similaire à RAL 9005). Longueur 1843 mm.          |
|  <b>078 BL L225 05</b><br>8481400             | Plaque de recouvrement pour la ligne E-Line Pro système de ligne continue. En PVC. Couleur noir (similaire à RAL 9005). Longueur 2213 mm.          |
|  <b>078IP50 BL-M 5-pol L37 05</b><br>8338600  | Plaque de recouvrement pour la ligne E-Line Pro système de ligne continue. En tôle d'acier. Couleur noir (similaire à RAL 9005). Longueur 368 mm.  |
|  <b>078IP50 BL-M 5-pol L75 05</b><br>8338700  | Plaque de recouvrement pour la ligne E-Line Pro système de ligne continue. En tôle d'acier. Couleur noir (similaire à RAL 9005). Longueur 737 mm.  |
|  <b>078IP50 BL-M 5-pol L112 05</b><br>8338800 | Plaque de recouvrement pour la ligne E-Line Pro système de ligne continue. En tôle d'acier. Couleur noir (similaire à RAL 9005). Longueur 1106 mm. |
|  <b>078IP50 BL-M 5-pol L150 05</b><br>8338900 | Plaque de recouvrement pour la ligne E-Line Pro système de ligne continue. En tôle d'acier. Couleur noir (similaire à RAL 9005). Longueur 1474 mm. |
|  <b>078IP50 BL-M 5-pol L187 05</b><br>8339000 | Plaque de recouvrement pour la ligne E-Line Pro système de ligne continue. En tôle d'acier. Couleur noir (similaire à RAL 9005). Longueur 1843 mm. |

|                                                                                     |                                              |                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>078IP50 BL-M 5-pol L225 05</b><br>8339100 | Plaque de recouvrement pour la ligne E-Line Pro système de ligne continue. En tôle d'acier. Couleur noir (similaire à RAL 9005). Longueur 2211 mm.                           |
|    | <b>078IP50 BL L37 05</b><br>8482700          | Plaque de recouvrement pour la ligne E-Line Pro système de ligne continue. En PVC. Couleur noir (similaire à RAL 9005). Longueur 337 mm.                                     |
|    | <b>078IP50 BL L75 05</b><br>8482800          | Plaque de recouvrement pour la ligne E-Line Pro système de ligne continue. En PVC. Couleur noir (similaire à RAL 9005). Longueur 705,5 mm.                                   |
|    | <b>078IP50 BL L112 05</b><br>8482900         | Plaque de recouvrement pour la ligne E-Line Pro système de ligne continue. En PVC. Couleur noir (similaire à RAL 9005). Longueur 1074,5 mm.                                  |
|    | <b>078IP50 BL L150 05</b><br>8483000         | Plaque de recouvrement pour la ligne E-Line Pro système de ligne continue. En PVC. Couleur noir (similaire à RAL 9005). Longueur 1442,5 mm.                                  |
|    | <b>078IP50 BL L187 05</b><br>8483100         | Plaque de recouvrement pour la ligne E-Line Pro système de ligne continue. En PVC. Couleur noir (similaire à RAL 9005). Longueur 1811,5 mm.                                  |
|    | <b>078IP50 BL L225 05</b><br>8483200         | Plaque de recouvrement pour la ligne E-Line Pro système de ligne continue. En PVC. Couleur noir (similaire à RAL 9005). Longueur 2180 mm.                                    |
|    | <b>D01X 078 05</b><br>8486400                | Crampon de fixation pour le montage direct en saillie au plafond. Couleur noir (similaire à RAL 9005).                                                                       |
|   | <b>D01X 078 m Caddy-Clip 05</b><br>8486500   | Crampon de fixation avec clip Caddy pour un montage rapide sur un acier profilé adapté sans perçage. Couleur noir (similaire à RAL 9005).                                    |
|  | <b>A01SX/1500 078 05</b><br>8486600          | Suspension par avec crampon de fixation. 1500 mm. Couleur noir (similaire à RAL 9005).                                                                                       |
|  | <b>A01SX/3000 078 05</b><br>8486700          | Suspension par avec crampon de fixation. 3000 mm. Couleur noir (similaire à RAL 9005).                                                                                       |
|  | <b>A01SX/5000 078 05</b><br>8486800          | Suspension par avec crampon de fixation. 5000 mm. Couleur noir (similaire à RAL 9005).                                                                                       |
|  | <b>A01DSX/1500 078 05</b><br>8486900         | Suspension décorative par câble avec crampon. 1500 mm. Couleur noir (similaire à RAL 9005).                                                                                  |
|  | <b>A01DSX/3000 078 05</b><br>8487000         | Suspension décorative par câble avec crampon. 3000 mm. Couleur gris .                                                                                                        |
|  | <b>A01DSX/5000 078 05</b><br>8487100         | Suspension décorative par câble avec crampon. 5000 mm. Couleur noir (similaire à RAL 9005).                                                                                  |
|  | <b>A01DSXOE/1500 078 05</b><br>8487200       | Suspension décorative par câble avec crampon de suspension en acier inoxydable, câble en acier galvanisé (Ø 1,5 mm) et œillet. 1500 mm. Couleur noir (similaire à RAL 9005). |
|  | <b>A01DSXOE/3000 078 05</b><br>8487300       | Suspension décorative par câble avec crampon de suspension en acier inoxydable, câble en acier galvanisé (Ø 1,5 mm) et œillet. 3000 mm. Couleur noir (similaire à RAL 9005). |
|  | <b>A01DSXOE/5000 078 05</b><br>8487400       | Suspension décorative par câble avec crampon de suspension en acier inoxydable, câble en acier galvanisé (Ø 1,5 mm) et œillet. 5000 mm. Couleur noir (similaire à RAL 9005). |
|  | <b>E03SX 078 05</b><br>8487500               | Crampon de suspension pour montage sur câble d'acier. Couleur noir (similaire à RAL 9005).                                                                                   |
|  | <b>E03KX 078 05</b><br>8487600               | Crampon de suspension pour montage par chaîne. Couleur noir (similaire à RAL 9005).                                                                                          |


**E03SKX 078 05**  
 8487700

Crampon de suspension pour montage par chaîne. Version flexible, réglable en hauteur. Couleur noir (similaire à RAL 9005).


**A01SKX/1500 078 05**  
 8487800

Suspension de chaîne composée d'une chaîne nouée, zinguée brillante, longueur 1500 mm, avec tendeur et crampon de suspension E03KX. Couleur noir (similaire à RAL 9005).


**A01KX/1500 078 05**  
 8487900

Suspension de chaîne composée d'une chaîne nouée, zinguée brillante, longueur 1500 mm, avec tendeur et crampon de suspension E03KX. 1500 mm. Couleur noir (similaire à RAL 9005).


**078 L-Connector 05**  
 8544600

Connecteur pour applications en ligne continue, en forme de L. Les éléments d'alimentation (078 VF... pour les câbles flexibles ou 078 VS... pour les câbles rigides) sont disponibles en tant qu'accessoires à commander séparément.. Couleur noir (similaire à RAL 9005). Dimensions (L x l): 590 mm x 61 mm.


**078 T-Connector 05**  
 8544900

Connecteur pour applications en ligne continue, en forme de T. Les éléments d'alimentation (078 VF... pour les câbles flexibles ou 078 VS... pour les câbles rigides) sont disponibles en tant qu'accessoires à commander séparément.. Couleur noir (similaire à RAL 9005). Dimensions (L x l): 590 mm x 61 mm.


**078 X-Connector 05**  
 8545200

Connecteur pour applications en ligne continue, en forme de X. Les éléments d'alimentation (078 VF... pour les câbles flexibles ou 078 VS... pour les câbles rigides) sont disponibles en tant qu'accessoires à commander séparément.. Couleur noir (similaire à RAL 9005). Dimensions (L x l): 590 mm x 61 mm.


**078 L37 7LV 05**  
 8449400

Profil-support pour les applications en ligne continue de la ligne 78... E-Line Pro avec accouplement et connecteur. Avec filerie d'alimentation continu à 7 conducteurs pour un raccordement rapide et sans outil des platines-appareillages librement positionnables, Section de conducteur 7 x 2,5 mm<sup>2</sup>, sans halogène. Revêtu d'un vernis de protection à l'intérieur, d'un vernis polyester à l'extérieur, couleur noir (similaire à RAL 9005). Longueur du profil-support: 369 mm.


**078 L75 7LV 05**  
 8449700

Profil-support pour les applications en ligne continue de la ligne 78... E-Line Pro avec accouplement et connecteur. Avec filerie d'alimentation continu à 7 conducteurs pour un raccordement rapide et sans outil des platines-appareillages librement positionnables, Section de conducteur 7 x 2,5 mm<sup>2</sup>, sans halogène. Revêtu d'un vernis de protection à l'intérieur, d'un vernis polyester à l'extérieur, couleur noir (similaire à RAL 9005). Longueur du profil-support: 737 mm.


**078 L150 7LV 05**  
 8450000

Profil-support pour les applications en ligne continue de la ligne 78... E-Line Pro avec accouplement et connecteur. Avec filerie d'alimentation continu à 7 conducteurs pour un raccordement rapide et sans outil des platines-appareillages librement positionnables, Section de conducteur 7 x 2,5 mm<sup>2</sup>, sans halogène. Revêtu d'un vernis de protection à l'intérieur, d'un vernis polyester à l'extérieur, couleur noir (similaire à RAL 9005). Longueur du profil-support: 1475 mm.


**078 L225 7LV 05**  
 8450300

Profil-support pour les applications en ligne continue de la ligne 78... E-Line Pro avec accouplement et connecteur. Avec filerie d'alimentation continu à 7 conducteurs pour un raccordement rapide et sans outil des platines-appareillages librement positionnables, Section de conducteur 7 x 2,5 mm<sup>2</sup>, sans halogène. Revêtu d'un vernis de protection à l'intérieur, d'un vernis polyester à l'extérieur, couleur noir (similaire à RAL 9005). Longueur du profil-support: 2212 mm.


**078 L300 7LV 05**  
 8450600

Profil-support pour les applications en ligne continue de la ligne 78... E-Line Pro avec accouplement et connecteur. Avec filerie d'alimentation continu à 7 conducteurs pour un raccordement rapide et sans outil des platines-appareillages librement positionnables, Section de conducteur 7 x 2,5 mm<sup>2</sup>, sans halogène. Revêtu d'un vernis de protection à l'intérieur, d'un vernis polyester à l'extérieur, couleur noir (similaire à RAL 9005). Longueur du profil-support: 2950 mm.


**078 L450 7LV 05**  
 8450900

Profil-support pour les applications en ligne continue de la ligne 78... E-Line Pro avec accouplement et connecteur. Avec filerie d'alimentation continu à 7 conducteurs pour un raccordement rapide et sans outil des platines-appareillages librement positionnables, Section de conducteur 7 x 2,5 mm<sup>2</sup>, sans halogène. Revêtu d'un vernis de protection à l'intérieur, d'un vernis polyester à l'extérieur, couleur noir (similaire à RAL 9005). Longueur du profil-support: 4425 mm.


**078 L37 13LV 05**  
 8451200

Profil-support pour les applications en ligne continue de la ligne 78... E-Line Pro avec accouplement et connecteur. Avec filerie d'alimentation continu à 13 conducteurs pour un raccordement rapide et sans outil des platines-appareillages librement positionnables, Section de conducteur 13 x 2,5 mm<sup>2</sup>, sans halogène ni silicone. Revêtu d'un vernis de protection à l'intérieur, d'un vernis polyester à l'extérieur, couleur noir (similaire à RAL 9005). Longueur du profil-support: 369 mm.


**078 L75 13LV 05**  
 8451500

Profil-support pour les applications en ligne continue de la ligne 78... E-Line Pro avec accouplement et connecteur. Avec filerie d'alimentation continu à 13 conducteurs pour un raccordement rapide et sans outil des platines-appareillages librement positionnables, Section de conducteur 13 x 2,5 mm<sup>2</sup>, sans halogène ni silicone. Revêtu d'un vernis de protection à l'intérieur, d'un vernis polyester à l'extérieur, couleur noir (similaire à RAL 9005). Longueur du profil-support: 737 mm.


**078 L150 13LV 05**  
 8451800

Profil-support pour les applications en ligne continue de la ligne 78... E-Line Pro avec accouplement et connecteur. Avec filerie d'alimentation continu à 13 conducteurs pour un raccordement rapide et sans outil des platines-appareillages librement positionnables, Section de conducteur 13 x 2,5 mm<sup>2</sup>, sans halogène ni silicone. Revêtu d'un vernis de protection à l'intérieur, d'un vernis polyester à l'extérieur, couleur noir (similaire à RAL 9005). Longueur du profil-support: 1475 mm.


**078 L225 13LV 05**  
 8452100

Profil-support pour les applications en ligne continue de la ligne 78... E-Line Pro avec accouplement et connecteur. Avec filerie d'alimentation continu à 13 conducteurs pour un raccordement rapide et sans outil des platines-appareillages librement positionnables, Section de conducteur 13 x 2,5 mm<sup>2</sup>, sans halogène ni silicone. Revêtu d'un vernis de protection à l'intérieur, d'un vernis polyester à l'extérieur, couleur noir (similaire à RAL 9005). Longueur du profil-support: 2212 mm.



**078 L300 13LV 05**  
8452400

Profil-support pour les applications en ligne continue de la ligne 78... E-Line Pro avec accouplement et connecteur. Avec filerie d'alimentation continu à 13 conducteurs pour un raccordement rapide et sans outil des platines-appareillages librement positionnables, Section de conducteur 13 x 2,5 mm<sup>2</sup>, sans halogène ni silicone. Revêtu d'un vernis de protection à l'intérieur, d'un vernis polyester à l'extérieur, couleur noir (similaire à RAL 9005). Longueur du profil-support: 2950 mm.



**078 L450 13LV 05**  
8452700

Profil-support pour les applications en ligne continue de la ligne 78... E-Line Pro avec accouplement et connecteur. Avec filerie d'alimentation continu à 13 conducteurs pour un raccordement rapide et sans outil des platines-appareillages librement positionnables, Section de conducteur 13 x 2,5 mm<sup>2</sup>, sans halogène ni silicone. Revêtu d'un vernis de protection à l'intérieur, d'un vernis polyester à l'extérieur, couleur noir (similaire à RAL 9005). Longueur du profil-support: 4425 mm.



**078 L37 E 7LV 05**  
8455200

Profil-support sans accouplement mécanique pour ligne continue et connecteur électrotechnique rapide pour les applications de luminaires individuels 78... E-Line 7850 Pro. Avec filerie d'alimentation continu à 7 conducteurs pour un raccordement rapide et sans outil des platines-appareillages librement positionnables, Section de conducteur 7 x 2,5 mm<sup>2</sup>, sans halogène. Revêtu d'un vernis de protection à l'intérieur, d'un vernis polyester à l'extérieur, couleur noir (similaire à RAL 9005). Longueur du profil-support: 369 mm.



**078 L75 E 7LV 05**  
8455300

Profil-support sans accouplement mécanique pour ligne continue et connecteur électrotechnique rapide pour les applications de luminaires individuels 78... E-Line 7850 Pro. Avec filerie d'alimentation continu à 7 conducteurs pour un raccordement rapide et sans outil des platines-appareillages librement positionnables, Section de conducteur 7 x 2,5 mm<sup>2</sup>, sans halogène. Revêtu d'un vernis de protection à l'intérieur, d'un vernis polyester à l'extérieur, couleur noir (similaire à RAL 9005). Longueur du profil-support: 737 mm.



**078 L150 E 7LV 05**  
8455400

Profil-support sans accouplement mécanique pour ligne continue et connecteur électrotechnique rapide pour les applications de luminaires individuels 78... E-Line 7850 Pro. Avec filerie d'alimentation continu à 7 conducteurs pour un raccordement rapide et sans outil des platines-appareillages librement positionnables, Section de conducteur 7 x 2,5 mm<sup>2</sup>, sans halogène. Revêtu d'un vernis de protection à l'intérieur, d'un vernis polyester à l'extérieur, couleur noir (similaire à RAL 9005). Longueur du profil-support: 1475 mm.



**078 L225 E 7LV 05**  
8455500

Profil-support sans accouplement mécanique pour ligne continue et connecteur électrotechnique rapide pour les applications de luminaires individuels 78... E-Line 7850 Pro. Avec filerie d'alimentation continu à 7 conducteurs pour un raccordement rapide et sans outil des platines-appareillages librement positionnables, Section de conducteur 7 x 2,5 mm<sup>2</sup>, sans halogène. Revêtu d'un vernis de protection à l'intérieur, d'un vernis polyester à l'extérieur, couleur noir (similaire à RAL 9005). Longueur du profil-support: 2212 mm.



**078 L300 E 7LV 05**  
8455600

Profil-support sans accouplement mécanique pour ligne continue et connecteur électrotechnique rapide pour les applications de luminaires individuels 78... E-Line 7850 Pro. Avec filerie d'alimentation continu à 7 conducteurs pour un raccordement rapide et sans outil des platines-appareillages librement positionnables, Section de conducteur 7 x 2,5 mm<sup>2</sup>, sans halogène. Revêtu d'un vernis de protection à l'intérieur, d'un vernis polyester à l'extérieur, couleur noir (similaire à RAL 9005). Longueur du profil-support: 2950 mm.



**078 L450 E 7LV 05**  
8455700

Profil-support sans accouplement mécanique pour ligne continue et connecteur électrotechnique rapide pour les applications de luminaires individuels 78... E-Line 7850 Pro. Avec filerie d'alimentation continu à 7 conducteurs pour un raccordement rapide et sans outil des platines-appareillages librement positionnables, Section de conducteur 7 x 2,5 mm<sup>2</sup>, sans halogène. Revêtu d'un vernis de protection à l'intérieur, d'un vernis polyester à l'extérieur, couleur noir (similaire à RAL 9005). Longueur du profil-support: 4425 mm.



**078 L37 E 13LV 05**  
8455800

Profil-support sans accouplement mécanique pour ligne continue et connecteur électrotechnique rapide pour les applications de luminaires individuels 78... E-Line 7850 Pro. Avec filerie d'alimentation continu à 13 conducteurs pour un raccordement rapide et sans outil des platines-appareillages librement positionnables, Section de conducteur 13 x 2,5 mm<sup>2</sup>, sans halogène ni silicone. Revêtu d'un vernis de protection à l'intérieur, d'un vernis polyester à l'extérieur, couleur noir (similaire à RAL 9005). Longueur du profil-support: 369 mm.



**078 L75 E 13LV 05**  
8455900

Profil-support sans accouplement mécanique pour ligne continue et connecteur électrotechnique rapide pour les applications de luminaires individuels 78... E-Line 7850 Pro. Avec filerie d'alimentation continu à 13 conducteurs pour un raccordement rapide et sans outil des platines-appareillages librement positionnables, Section de conducteur 13 x 2,5 mm<sup>2</sup>, sans halogène ni silicone. Revêtu d'un vernis de protection à l'intérieur, d'un vernis polyester à l'extérieur, couleur noir (similaire à RAL 9005). Longueur du profil-support: 737 mm.



**078 L150 E 13LV 05**  
8456000

Profil-support sans accouplement mécanique pour ligne continue et connecteur électrotechnique rapide pour les applications de luminaires individuels 78... E-Line 7850 Pro. Avec filerie d'alimentation continu à 13 conducteurs pour un raccordement rapide et sans outil des platines-appareillages librement positionnables, Section de conducteur 13 x 2,5 mm<sup>2</sup>, sans halogène ni silicone. Revêtu d'un vernis de protection à l'intérieur, d'un vernis polyester à l'extérieur, couleur noir (similaire à RAL 9005). Longueur du profil-support: 1475 mm.



**078 L225 E 13LV 05**  
8456100

Profil-support sans accouplement mécanique pour ligne continue et connecteur électrotechnique rapide pour les applications de luminaires individuels 78... E-Line 7850 Pro. Avec filerie d'alimentation continu à 13 conducteurs pour un raccordement rapide et sans outil des platines-appareillages librement positionnables, Section de conducteur 13 x 2,5 mm<sup>2</sup>, sans halogène ni silicone. Revêtu d'un vernis de protection à l'intérieur, d'un vernis polyester à l'extérieur, couleur noir (similaire à RAL 9005). Longueur du profil-support: 2212 mm.



**078 L300 E 13LV 05**  
8456200

Profil-support sans accouplement mécanique pour ligne continue et connecteur électrotechnique rapide pour les applications de luminaires individuels 78... E-Line 7850 Pro. Avec filerie d'alimentation continu à 13 conducteurs pour un raccordement rapide et sans outil des platines-appareillages librement positionnables, Section de conducteur 13 x 2,5 mm<sup>2</sup>, sans halogène ni silicone. Revêtu d'un vernis de protection à l'intérieur, d'un vernis polyester à l'extérieur, couleur noir (similaire à RAL 9005). Longueur du profil-support: 2950 mm.



**078 L450 E 13LV 05**  
8456300

Profil-support sans accouplement mécanique pour ligne continue et connecteur électrotechnique rapide pour les applications de luminaires individuels 78... E-Line 7850 Pro. Avec filerie d'alimentation continu à 13 conducteurs pour un raccordement rapide et sans outil des platines-appareillages librement positionnables, Section de conducteur 13 x 2,5 mm<sup>2</sup>, sans halogène ni silicone. Revêtu d'un vernis de protection à l'intérieur, d'un vernis polyester à l'extérieur, couleur noir (similaire à RAL 9005). Longueur du profil-support: 4425 mm.



**078 L37 U 05**  
8457600

Profil-support pour les applications en ligne continue de la ligne 78... E-Line Pro avec accouplement et connecteur. Profil de support non câblé, sciable. La longueur du profil porteur peut être adaptée individuellement pour une utilisation dans des lignes continues. Revêtu d'un vernis de protection à l'intérieur, d'un vernis polyester à l'extérieur, couleur noir (similaire à RAL 9005). Longueur du profil-support: 369 mm.



**078 L75 U 05**  
8457700

Profil-support pour les applications en ligne continue de la ligne 78... E-Line Pro avec accouplement et connecteur. Profil de support non câblé, sciable. La longueur du profil porteur peut être adaptée individuellement pour une utilisation dans des lignes continues. Revêtu d'un vernis de protection à l'intérieur, d'un vernis polyester à l'extérieur, couleur noir (similaire à RAL 9005). Longueur du profil-support: 737 mm.



**078 L150 U 05**  
8457800

Profil-support pour les applications en ligne continue de la ligne 78... E-Line Pro avec accouplement et connecteur. Profil de support non câblé, sciable. La longueur du profil porteur peut être adaptée individuellement pour une utilisation dans des lignes continues. Revêtu d'un vernis de protection à l'intérieur, d'un vernis polyester à l'extérieur, couleur noir (similaire à RAL 9005). Longueur du profil-support: 1475 mm.



**078 L225 U 05**  
8457900

Profil-support pour les applications en ligne continue de la ligne 78... E-Line Pro avec accouplement et connecteur. Profil de support non câblé, sciable. La longueur du profil porteur peut être adaptée individuellement pour une utilisation dans des lignes continues. Revêtu d'un vernis de protection à l'intérieur, d'un vernis polyester à l'extérieur, couleur noir (similaire à RAL 9005). Longueur du profil-support: 2212 mm.



**078 L300 U 05**  
8458000

Profil-support pour les applications en ligne continue de la ligne 78... E-Line Pro avec accouplement et connecteur. Profil de support non câblé, sciable. La longueur du profil porteur peut être adaptée individuellement pour une utilisation dans des lignes continues. Revêtu d'un vernis de protection à l'intérieur, d'un vernis polyester à l'extérieur, couleur noir (similaire à RAL 9005). Longueur du profil-support: 2950 mm.



**078 L450 U 05**  
8458100

Profil-support pour les applications en ligne continue de la ligne 78... E-Line Pro avec accouplement et connecteur. Profil de support non câblé, sciable. La longueur du profil porteur peut être adaptée individuellement pour une utilisation dans des lignes continues. Revêtu d'un vernis de protection à l'intérieur, d'un vernis polyester à l'extérieur, couleur noir (similaire à RAL 9005). Longueur du profil-support: 4425 mm.



**078 Connector 11pol vp**  
8497000

Connecteur pour la prise MVM en remplacement ou en tant qu'aide pour résoudre des exigences individuelles dans le projet. Version à 11 pôles.



**078 Connector 3pol vp**  
8496900

Connecteur pour la prise MVM en remplacement ou en tant qu'aide pour résoudre des exigences individuelles dans le projet. Version à 3 pôles.



**078 Connector 5pol vp**  
8496100

Connecteur pour la prise MVM en remplacement ou en tant qu'aide pour résoudre des exigences individuelles dans le projet. Version à 5 pôles.



**078 Connector 7pol vp**  
8496200

Connecteur pour la prise MVM en remplacement ou en tant qu'aide pour résoudre des exigences individuelles dans le projet. Version à 7 pôles.



**078 Connector 9pol vp**  
8496300

Connecteur pour la prise MVM en remplacement ou en tant qu'aide pour résoudre des exigences individuelles dans le projet. Version à 9 pôles.



**078 Connector Single Adapt 1-pol vp**  
8496600

Connecteur de phase unipolaire. Pièces de rechange, 1 pce.. de couleur noire.



**078 Connector Twin Adapt N/L' green vp**  
8496800

Double fiche pour phase de charge EB3/EB1\*. En tant que pièce de rechange ou pour extension. Couleur vert.



**078 Connector Twin Adapt S1/S2 grey vp**  
8496700

Double fiche pour deux câbles supplémentaires. Configuration flexible, par exemple pour une deuxième connexion DALI ou des modules supplémentaires. Couleur gris clair.

## Texte d'appels d'offres

Platine-appareillage pour le système de ligne continue 78 E-Line Pro. Avec projecteur sur rail conducteur pour un éclairage d'accentuation, orientable à 355 ° et pivotant à 100 °. Pouvant s'installer en luminaire individuel/en ligne continue pour le montage direct au plafond ou en montage suspendu au moyen d'accessoires à commander séparément. La platine-appareillage peut être positionnée au choix dans la ligne continue. Fixation au profil-support par fermetures encliquetables en acier inoxydable à actionner sans outil. Doté d'un détrompeur (mécanique) contre les erreurs de montage. Le montage dans les règles de la platine-appareillage et du profil-support est confirmé par un enclenchement audible. Optique en technologie ConVision® avec lentilles LED et cubes anti-éblouissement. Caractéristique du faisceau Flood. angle d'éclairage 34°. Flux lumineux du luminaire et couleur de la lumière fixes. Flux lumineux du système, Puissance du système, Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 3500 K, indice général de rendu des couleurs (IRC)  $R_a > 80$ . Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam)  $\leq 2$  SDCM.. Durée de vie assignée moyenne L80 ( $t_a$  25 °C) = 50.000 h. Scintillement : Pst LM  $\leq 1,0$  à pleine charge. Effet stroboscopique : SVM  $\leq 0,4$  à pleine charge. Platine-appareillage en tôle d'acier. Surface à revêtement noir (similaire à RAL 9005). Longueur de la platine-appareillage 368 mm. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP20, Indice de protection par le dessous : IP20. Température ambiante admissible ( $t_a$ ): 25 °C. Poids: 1,2 kg. Avec appareillage électronique, commutable. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.

**EPREL - Registre européen de l'étiquetage énergétique des produits**

| Classe d'efficacité énergétique | Référence du modèle |
|---------------------------------|---------------------|
| D                               | 1288476             |