



### Produktmerkmale und Kenndaten

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Produktkategorie                          | Lichtmanagement |
| Produktsegment LMS                        | Outdoor         |
| Sensor                                    | Ja              |
| Application Controller                    | Nein            |
| Bediengeräte                              | Nein            |
| Gateway                                   | Nein            |
| Höhe-Netto                                | 60 mm           |
| Schutzart                                 | IP66            |
| Umgebungstemperatur                       | -20 - 60 °C     |
| Werkstoff des Gehäuses                    | Kunststoff      |
| Sensor Hersteller                         | Esave           |
| Sensortechnologie                         | PIR             |
| Bewegungssensor                           | Ja              |
| Licht Sensor                              | Nein            |
| Präsenz Sensor                            | Nein            |
| Echte Präsenz Sensor                      | Nein            |
| Lautstärkesensor                          | Nein            |
| Luftdruck Sensor                          | Nein            |
| Temperatursensor                          | Nein            |
| CO2 Sensor                                | Nein            |
| VOC Sensor                                | Nein            |
| Sensoransteuerung                         | DALI-2 IPD      |
| Sockettyp                                 | Zhaga           |
| Sensor Master                             | Ja              |
| Licht Sensor                              | Nein            |
| Präsenz Sensor                            | Nein            |
| Erfassungswinkel                          | 30,0 °          |
| Bewegungssensor                           | Ja              |
| Minimale Installationshöhe                | 6,0 m           |
| Bewegungserkennung                        |                 |
| Max. Installationshöhe Bewegungserkennung | 12,0 m          |
| Erfassungswinkel                          | 30,0 °          |
| Echte Präsenz Sensor                      | Nein            |
| Erfassungswinkel                          | 30,0 °          |

### Ausschreibungstext

Der PIR Zhaga-Bewegungssensor kann mit einem esave SLC-Hub kombiniert werden. Zusammen sind sie die Lösung für die intelligente Steuerung von Außenleuchten. Mit robustem, wetterfestem Gehäuse. Resistent gegen UV-Einstrahlung und Alterung. Der Sensor kann nur in Kombination mit LMS-F SLC HUB 203C G1E (7914600) sowie LMS-F SLC HUB 203 G1E (7914500) verwendet werden.

- Druck- und Drehverriegelungsmechanismus für einfache Installation
- Basierend auf den Industriestandards von Zhaga Buch 18

- Empfohlene Installationshöhe: < 12 m.
- Schutzart: IP66
- Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK09