


### Produktmerkmale und Kenndaten

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Leuchtentyp              | Anbauleuchte für Feuchträume und überdachte Außenbereiche.                            |
| Leuchtenoptik            | Mit opaler PC-Abdeckung.  |
| Lichtverteilungskurve    | Lambertian (L)  |
| FWHM                     | 122,20 °  |
| Light Engine             | Normalprodukt   |
| Farbtemperatur           | 4000 K  |
| Bemessungslichtstrom     | 6400 lm   |
| Anschlussleistung        | 51,00 W   |
| Lichtausbeute            | 125 lm/W  |
| Bemessungslebensdauer    | L80 (25 °C) = 50.000 h  |
| Farbwiedergabeindex      | 80  |
| Farbtoleranz             | 3 SDCM  |
| Photobiologische Klasse  | Gruppe 0 - kein Risiko  |
| Leuchtenfarbe            | RAL7035 Lichtgrau   |
| Leuchtenkörper           | Leuchtenkörper aus einem einteiligen PC-Extrusionsprofil. PC-Endkappen mit UV-Schutz. |
| Elektrische Ausführung   | Mit elektronischem Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI).                             |
| DALI-2-Standard EN 62386 | Ja  |
| Polzahl                  | 5LV   |
| Leitungsquerschnitt      | 1,50 mm²  |
| Anschlussart             | Steckklemme   |
| Anzahl Dali Adressen     | 1   |
| Dimmbereich              | 1 - 100 %   |
| Bemessungsspannung       | 220 - 240 V   |
| Bemessungsfrequenz       | 0/50/60 Hz  |
| Klirrfaktor (THD) < %    | 14 %  |
| IFS-Kennzeichen          | Ja  |
| Schutzart                | IP66  |
| Schutzart Raumseitig     | IP66  |
| Schutzklasse             | I   |
| Schlagfestigkeit IK      | IK10  |
| Glühdrahtbeständigkeit   | 850 °C  |
| Umgebungstemperatur      | 35 °C   |
| Länge-Netto              | 1.541 mm  |
| Breite-Netto             | 76 mm   |
| Höhe-Netto               | 67 mm   |
| Gewicht                  | 2,0 kg  |

## Lichtverteilungskurven


**Deveo Fit 1500 6000-840 ETDD+LV PC**

UGR I = 24,3  
 UGR q = 25,8  
 DIN 5040: A40  
 UTE: 0,93 E + 0,07 T  
 DLOR: 93 %  
 ULOR: 7 %  
 CEN Flux Code: 44 74 92 93 100 9 30 59 7

## Lieferbares Zubehör

| Material  | Bezeichnung  |
|---|--|
|  ZBATL2<br>6923300 | Diebstahlsicherung für LED-Feuchtraum-Anbauleuchte.                                      |
|  ZBWM<br>7425600   | Schwenkbare Montagebügel zur Wand- oder Deckenmontage von LED-Feuchtraumleuchten 1 Satz. |

## Ausschreibungstext

Anbauleuchte für Feuchträume und überdachte Außenbereiche. Mit Durchgangsverdrahtung 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>. Geeignet zur Anwendung in HACCP, IFS und/oder BRC Global Standard Food zertifizierten Unternehmen. Mit begrenzter Oberflächentemperatur, für den Einsatz in feuergefährdeten Räumen gemäß DIN EN 60598-2-24 geeignet. Für Decken- und Wand- sowie abgehängte Montage. Die Wandmontage kann horizontal oder vertikal erfolgen. Diebstahlsichere Montage mittels separater zu bestellender Diebstahlsicherung möglich. Montageclips und Triangelbügel für abgehängte Montage im Lieferumfang enthalten. Montageclips verschiebbar. Mit opaler PC-Abdeckung. Mit lambertscher Lichtstärkeverteilung. Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe fest eingestellt. Bemessungslichtstrom 6400 lm, Bemessungsleistung 51 W, maximale Leuchten-Lichtausbeute 125 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) R<sub>a</sub> > 80. Farborttoleranz (initial MacAdam) ≤ 3 SDCM. Mittlere Bemessungslebensdauer L80 (t<sub>q</sub>, 25 °C) = 50.000 h. Flimmern: Pst LM ≤ 1,0 bei Volllast. Stroboskop-Effekt: SVM ≤ 0,4 bei Volllast. Leuchtenkörper aus einem einteiligen PC-Extrusionsprofil. PC-Endkappen mit UV-Schutz. Oberfläche lichtgrau beschichtet (ähnlich RAL 7035). Maße (L x B): 1541 mm x 76 mm, Leuchtenhöhe 67 mm. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP66, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK10, Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 850 °C. Zulässige Umgebungstemperatur (ta): 35 °C Gewicht: 2,0 kg. Die Leuchte ist für den Betrieb an einem 230V Gleichspannungsnetz (DC) geeignet. Mit elektronischem Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI). Betriebsgerät gemäß DALI-2-Standard (EN 62386). Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

## Zusatzinformation

Bei Hängemontage reduziert sich die Stoßfestigkeit der Leuchte von IK10 auf IK08. **Zubehör für die Baureihe:**

Bei der horizontalen Wandmontage der Leuchte muss das Zubehör ZBATL (Diebstahlsicherung) zwingend montiert werden. ZBATL2, TOC 69 23 300

Demontageanleitung (PDF) zum Produkt verfügbar unter: <https://www.trilux.com/EcoDesign>

## EPREL - Europäische Produktdatenbank für die Energieverbrauchs kennzeichnung

| Energieeffizienzklasse | Modellkennung              |
|------------------------|----------------------------|
| D                      | SI-B8T14B560EU             |
| D                      | 86002101-00                |
| D                      | SI-B8T07B280EU             |
| D                      | 86002129-00                |
| C                      | LMC-T-44-200-840-B01-L56W2 |
| C                      | 85403334                   |
| C                      | LMC-T-22-110-840-B01-L28W2 |
| C                      | 85403306                   |