



**⊠CE** 


| Produktmerkmale und Kenndaten |  |  |  |  |
|-------------------------------|--|--|--|--|
| Leuchtentyp                   | Rechteckige LED-Deckenanbauleuchte mit vollflächiger, randloser PMMA-Abdeckung.                                      |  |  |  |
| Montageart                    | Anbau  |  |  |  |
| Leuchtenoptik                 | Mit einer innen liegenden mikroprismatischen Abdeckscheibe sowie einer raumseitig glatten, opalen PMMA-<br>Abeckung. |  |  |  |
| Lichtverteilungskurve         | Wide reduced glare UGR19 (W19)   |  |  |  |
| FWHM                          | 89,40 °  |  |  |  |
| Light Engine                  | CH 1 ww CH 2 cw  |  |  |  |
| Farbtemperatur                | 2700 K 6500 K  |  |  |  |
| Bemessungslichtstrom          | 4200 lm 4200 lm  |  |  |  |
| Anschlussleistung             | 33,00 W 30,00 W  |  |  |  |
| Lichtausbeute                 | 127 lm/W 140 lm/W  |  |  |  |
| Bemessungslebensdauer         | L80 (25 °C) = 50.000 h   |  |  |  |
| Farbwiedergabeindex           | 80   |  |  |  |
| Farbtoleranz                  | 3 SDCM   |  |  |  |
| Photobiologische Klasse       | Gruppe 0 - kein Risiko   |  |  |  |
| Leuchtenfarbe                 | RAL9006 Weißaluminium  |  |  |  |
| Leuchtenkörper                | Leuchtenkörper aus Stahlblech.   |  |  |  |
| Elektrische Ausführung        | Mit Bluetooth Low Energy Betriebsgerät (BLE).  |  |  |  |
| Anschlussart                  | Steckklemme  |  |  |  |
| Dimmbereich                   | 1 - 100 %  |  |  |  |
| Bemessungsspannung            | 220 - 240 V  |  |  |  |
| Bemessungsfrequenz            | 50/60 Hz   |  |  |  |
| Klirrfaktor (THD) < %         | 14 %   |  |  |  |
| IFS-Kennzeichen               | Ja   |  |  |  |
| Schutzart                     | IP20   |  |  |  |
| Schutzklasse                  | I  |  |  |  |
| Schlagfestigkeit IK           | IK03   |  |  |  |
| Glühdrahtbeständigkeit        | 650 °C   |  |  |  |
| Umgebungstemperatur           | 25 °C  |  |  |  |
| Max. Leuchten an B10          | 13   |  |  |  |
| Max. Leuchten an B16          | 24   |  |  |  |
| Max. Leuchten an C10          | 24   |  |  |  |
| Max. Leuchten an C16          | 40   |  |  |  |
| Länge-Netto                   | 1.408 mm   |  |  |  |
| Breite-Netto                  | 161 mm   |  |  |  |
| Höhe-Netto                    | 48 mm  |  |  |  |
| Gewicht                       | 4,9 kg   |  |  |  |






| Light Engine Daten |                |                      |                   |               |  |  |
|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|---------------|--|--|
| Light Engine       | Farbtemperatur | Bemessungslichtstrom | Anschlussleistung | Lichtausbeute |  |  |
| CH 1 ww            | 2700 K         | 4200 lm              | 33,00 W           | 127 lm/W      |  |  |
| ww + cw            | 4000 K         | 4200 lm              | 33,00 W           | 127 lm/W      |  |  |
| CH 2 cw            | 6500 K         | 4200 lm              | 30,00 W           | 140 lm/W      |  |  |

### Lichtverteilungskurven




#### Opendo D2-L PW19 42-8TW ETBLE +CAS 03 (DWW)

UGR I = 18.0 UGR q = 18.4 DIN 5040: A50 UTE: 0.99 C + 0.01 T DLOR: 99 W ULOR: 1 % CEN Flux Code: 65 90 98 99 100 14 43 71 1



#### Opendo D2-L PW19 42-8TW ETBLE +CAS 03 (DSU)

. UGR I = 18.0 UGR q = 18.4 DIN 5040: A50 UTE: 0.99 C + 0.01 T DLOR: 99 W ULOR: 1 % CEN Flux Code: 65 90 98 99 100 14 43 71 1



### Opendo D2-L PW19 42-8TW ETBLE +CAS 03 (DCW)

UGR I = 18,0 UGR q = 18,4 DIN 5040: A50 UTE: 0.99 C + 0.01 T DLOR: 99 % ULOR: 1 % CEN Flux Code: 65 90 98 99 100 14 43 71 1

## Lieferbares Zubehör

### Material Bezeichnung 03630S Sauger Sauger zur Entfernung der Scheibenabdeckungen im Wartungsfall. 2926500 ZAA/01 Deckenbaldachin, rund. Farbe weiß. 4601700 ZAA/03 Deckenbaldachin, rund. Farbe silbergrau. 4601800 ZAE/01 515 Deckenbaldachin zum Anschluss der 5-poligen Netzzuleitung bei Deckenauslässen. Eckig, weiß. 4691700 ZAE/03 515 Deckenbaldachin zum Anschluss der 5-poligen Netzzuleitung bei Deckenauslässen. Eckig, silbergrau. 4691800 **ZAR/01** Deckenbaldachin, eckig, weiß. 7002300



### Opendo D2-L PW19 42-8TW ETBLE +CAS 03

TOC: 8413663

| 975        | <b>ZAR/03</b> 7002400                             | Deckenbaldachin, eckig, silbergrau.  |
|------------|---|--|
| //         | Opendo D/H ZDV 315 L2<br>7753000                  | Durchgangsverdrahtung aus wärmebeständigen Einzelleitungen. Zur Verwendung in Kombination Leuchte D2/H2 mit Leuchte D2/H2 sowie Leuchte D2/H2 mit Kupplung (ZLK SAN) D/H1 oder D/H2 sowie Leuchte D2/H2 mit Blindmodul D/H (BL) L60 oder L75 oder L150 sowie in Kombination Leuchte D1/H1 mit Blindmodul D/H (BL) L150. Zur Verwendung in Kombination Leuchte D1/H1 mit Leuchte D1/H2. Bei dieser Kombination muss die Durchgangsverdrahtung abgelängt werden. |
| Ö          | <b>Opendo H ZZT 315/1000</b><br>7753500           | Transparente Netzanschlussleitung mit integrierter Snap-In-Zugentlastung. 3-adrige Ausführung, Ø 1,5 mm $^2$ . Leitungslänge 1000 mm.  |
| Ö          | <b>Opendo H ZZT 315/2000</b><br>7753600           | Transparente Netzanschlussleitung mit integrierter Snap-In-Zugentlastung. 3-adrige Ausführung, Ø 1,5 mm $^2$ . Leitungslänge 2000 mm.  |
| O          | <b>Opendo H ZZT 515/1000</b><br>7753700           | Transparente Netzanschlussleitung mit integrierter Snap-In-Zugentlastung. 5-adrige Ausführung, Ø 1,5 mm $^2$ . Leitungslänge 1000 mm.  |
| O          | <b>Opendo H ZZT 515/2000</b><br>7753800           | Transparente Netzanschlussleitung mit integrierter Snap-In-Zugentlastung. 5-adrige Ausführung, Ø 1,5 mm $^2$ . Leitungslänge 2000 mm.  |
| (Contract) | Opendo D/H ZLK 03<br>7754200                      | Lichtbandkupplung zur Gliederung eines Lichtbands von Anbau- und Hängeleuchten.  |
|            | Opendo H ZST/2000<br>7755500                      | Y-Seilabhängung für Abhängelängen bis 2000 mm.   |
|            | <b>Opendo D2/H2 PW19 830 LE Ersatz</b> 7809600    | Leuchteneinheit als Ersatzmodul für Deckenanbauleuchte oder Hängeleuchte der Baureihe Opendo   |
|            | Opendo D2/H2 PW19 830 f LLWS LE Ersatz<br>7809800 | Leuchteneinheit als Ersatzmodul für Deckenanbauleuchte oder Hängeleuchte der Baureihe Opendo   |
|            | <b>Opendo D2/H2 PW19 840 LE Ersatz</b> 7809900    | Leuchteneinheit als Ersatzmodul für Deckenanbauleuchte oder Hängeleuchte der Baureihe Opendo   |
|            | Opendo D2/H2 PW19 840 f LLWS LE Ersatz 7810100    | Leuchteneinheit als Ersatzmodul für Deckenanbauleuchte oder Hängeleuchte der Baureihe Opendo   |
|            | Opendo D2/H2 PW19 840 f CO2 LE Ersatz 7810300     | Leuchteneinheit als Ersatzmodul für Deckenanbauleuchte oder Hängeleuchte der Baureihe Opendo   |
|            | Opendo D/H ZKS N 03<br>7972200                    | Kopfstücke für Einzelleuchten und Stirnseiten von Lichtbändern. Aus Kunststoff, Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006).   |
|            | Opendo D/H1 ZLK SAN 03<br>8042000                 | Lichtbandkupplung für Sanierungsanwendungen. Abdeckung aus Kunststoff, Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 77 mm, Breite 160 mm, Höhe 46 mm.  |
|            | Opendo D/H2 ZKS SAN G2 03<br>9642600              | Kopfstücke für Sanierungsanwendungen. Abdeckung aus Kunststoff, Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006).   |
| 2 0<br>0 0 | Distanzstück Opendo D / 3331 D 01<br>8443700      | Abstandhalter für Anbauleuchten. Aufbauhöhe 18 mm. Farbe weiß.   |

#### Ausschreibungstext

Rechteckige LED-Deckenanbauleuchte mit vollflächiger, randloser PMMA-Abdeckung. Mit CASAMBI-Modul zur Integration in ein leitungslos zu steuerndes Mesh-Netzwerk aus bis zu 250 Teilnehmer. Die Inbetriebnahme des Systems erfolgt mit der Casambi App (iOS und Android). Funkreichweite des Funkmoduls bei idealen Bedingungen: 7,0 m. Die Funkreichweite kann je nach Einflussfaktoren der Umgebung (z. B. Wände, Decken, Böden, Maschinen, Stahlträger, stromführende Leitungen) variieren. Durch ein zusätzliches Funkmodul, das als Repeater eingesetzt wird, kann die Funkreichweite erhöht werden. Geeignet zur Anwendung in HACCP, IFS und/oder BRC Global Standard Food zertifizierten Unternehmen. Anbauleuchte für die Deckenmontage in Innenräumen. Verwendung als Lichtbandleuchte auf Anfrage möglich. Mit einer innen liegenden mikroprismatischen Abdeckscheibe sowie einer raumseitig glatten, opalen PMMA-Abeckung. Mit symmetrisch begrenzt breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) < 19. Mit Tunable White Technologie zur Steuerung der Lichtfarbe mittels separatem Steuersystem (DT8). Bemessungslichtstrom 4200 lm, Bemessungsleistung 30 W, maximale Leuchten-Lichtausbeute 140 lm/W. Lichtfarbe Tunable White (warmweiß - tageslichtweiß), ähnlichste Farbtemperatur (CCT) Tunable White (2700 K - 6500 K), allgemeiner



# Opendo D2-L PW19 42-8TW ETBLE +CAS 03

TOC: 8413663

Farbwiedergabeindex (CRI) R a > 80. Farborttoleranz (initial MacAdam) ≤ 3 SDCM. Mittlere Bemessungslebensdauer L80 (t q 25 °C) = 50.000 h. Die Lichtquelle ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Leuchtenkörper aus Stahlblech. Oberfläche silbergrau beschichtet (ähnlich RAL 9006). Maße (L x B): 1408 mm x 161 mm, Leuchtenhöhe 48 mm. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK03, Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C. Zulässige Umgebungstemperatur (ta): 25 °C. Gewicht: 4,9 kg. Mit Bluetooth Low Energy Betriebsgerät (BLE). Das Betriebsgerät ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung. Leuchte 10 Jahre, Ersatzteile (LED-Modul, Betriebsgerät, optisches System) 15 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfüdbar.

#### Zusatzinformation

#### Anwendungshinweis

Anschlussleitungen, Kopfstücke, Lichtband-Kupplungen, Seilabhängungen sowie Deckenbaldachin sind gesondert zu bestellen. Demontageanleitung (PDF) zum Produkt verfügbar unter: https://www.trilux.com/EcoDesign

### EPREL - Europäische Produktdatenbank für die Energieverbrauchskennzeichnung

| Energieeffizienzklasse | Modellkennung |
|------------------------|---------------|
| В                      | 85403597      |
| В                      | 85403605      |