



### Produktmerkmale und Kenndaten

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| <b>Produktkategorie</b>       | Lichtmanagement |
| <b>Produktsegment LMS</b>     | LiveLink        |
| <b>Sensor</b>                 | Nein            |
| <b>Application Controller</b> | Nein            |
| <b>Bediengeräte</b>           | Nein            |
| <b>Gateway</b>                | Nein            |
| <b>Breite-Netto</b>           | 26 mm           |
| <b>Höhe-Netto</b>             | 16 mm           |
| <b>Schutzart</b>              | IP20            |
| <b>Schutzklasse</b>           | II              |
| <b>Umgebungstemperatur</b>    | -20 - 65 °C     |
| <b>Werkstoff des Gehäuses</b> | Kunststoff      |

### Ausschreibungstext

EnOcean-DALI Gateway für die Anbindung von EnOcean Funktaster (868.3 MHz). Das Gateway kann bis zu 16 Funktaster verwalten. Die Zuweisung der Tasterfunktionen erfolgt mit Hilfe der LiveLink Install App (iOS und Android) für Tablet-PCs, die Tasterfunktionen sind frei programmierbar. Das EnOcean-DALI Gateway mit integriertem Netzteil für DALI-Spannung zur Anbindung an ein DALI-Steuergerät.