



Produktmerkmale und Kenndaten

Produktkategorie	Lichtmanagement
Produktsegment LMS	Sonstiges
Sensor	Ja
Application Controller	Ja
Bediengeräte	Nein
Gateway	Nein
Höhe-Netto	40 mm
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	-25 - 50 °C
Sensor Hersteller	Seitec
Sensortechnologie	PIR
Bewegungssensor	Ja
Licht Sensor	Ja
Präsenz Sensor	Ja
Echte Präsenz Sensor	Nein
Lautstärkesensor	Nein
Luftdruck Sensor	Nein
Temperatursensor	Nein
CO2 Sensor	Nein
VOC Sensor	Nein
Anbau - Aufputz Sensor	Nein
Einbau - Unterputz Sensor	Ja
Sensoransteuerung	Switch
Licht Sensor	Ja
Lichtsensorfunktion	Schwellwert
Minimale Installationshöhe Lichtsensor	2,0 m
Maximale Installationshöhe Lichtsensor	5,0 m
Dämmerung min	1,0 lx
Dämmerung max	1.000,0 lx
Präsenz Sensor	Ja
Minimale Installationshöhe echte Präsenz	2,0 m
Maximale Installationshöhe echte Präsenz	5,0 m
Erfassungswinkel	360,0 °
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Bewegungssensor	Ja
Minimale Installationshöhe Bewegungserkennung	2,0 m
Max. Installationshöhe Bewegungserkennung	5,0 m

Erfassungswinkel	360,0 °
Lichtsensorfunktion	Schwellwert
Minimale Installationshöhe Lichtsensor	2,0 m
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Echte Präsenz Sensor	Nein
Erfassungswinkel	360,0 °
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Drahtgebunden	Steuerphase
CH001132	Nein
Sequenzen	Nein
Grundlicht	Nein
Multiroom	Nein
Cloud-Anbindung	Nein
Bedienschnittstelle Taster	Ja
Building / Light Plan	Nein
Backup Systemeinstellungen	Nein
Systemanalysefunktion	Nein
Schwellwert	Ja
Bewegungserkennung	Ja
Farbsteuerung RGB	Nein

Ausschreibungstext

Sensor mit PIR-Technologie und schaltbarem Ausgang (Switch) zum Anschluss an schaltbare Leuchten. Schalten bei einem lichtabhängigen Schwellwert sowie bei Präsenz- und Bewegungserkennung. Mit integriertem Lichtsensor für einen lichtabhängigen Schwellwert, sowie PIR-Sensor mit kreisrundem Erfassungsbereich zur Präsenz- und Bewegungserkennung. Schwellwert und Abschaltzeit direkt am Sensor über Drehring einstellbar. Eingestellte Werte direkt am Sensor über Anzeige sichtbar. Betriebsart einstellbar: Automatikbetrieb (automatisch Ein / automatisch Aus), Semi-Automatikbetrieb (manuell Ein / automatisch Aus). Sensor für den Deckeneinbau. Empfohlene Montagehöhe: 2–5 m. Erfassungsbereich: < Ø 24 m. Direkter Tasteranschluss am Sensor für potentialfreien Taster. Elektrische Versorgung: 230 V, maximale Schaltleistung des Schaltausgangs: 2000 W (9 A). 800 W LED-fähig. Inbetriebnahme ohne App, ohne Fernbedienung und werkzeuglos einstellbar. Gehäusemaße (D x H): 123 mm x 40 mm. Deckenausschnitt: Ø 112 mm. Einbautiefe: > 60 mm. Schutzart: IP20. Temperaturbereich -25 - +50°C. Farbe schwarz.