
# Osido2QW-AM19L-20-830ETDD-W-26


TOC: 6000542051







| Produktmerkmale und Kenndaten               |   |
|---|---|
| Leuchtentyp                                 | Wandleuchte in minimalistischer Formsprache. Zur Akzentuierung von Fassaden und normgerechter Ausleuchtung von Wegen und Flächen.             |
| Montageart                                  | Anbau   |
| Leuchtenoptik                               | In MLT-Ausführung (Multi-Lens-Technologie), bestehend aus hocheffizienten, UV- und temperaturbeständigen Linsensystemen in Vierfachanordnung. |
| Lichtverteilungskurve                       | asym. mittelbreitstr. (AM19L)   |
| FWHM  | 38 °  |
| Light Engine                                | Normalprodukt   |
| Farbtemperatur                              | 3000 K  |
| Bemessungslichtstrom                        | 1800 lm   |
| Anschlussleistung                           | 16,50 W   |
| Lichtausbeute                               | 109 lm/W  |
| Bemessungslebensdauer                       | L90 (25 °C) = 50.000 h  |
| Farbwiedergabeindex                         | 80  |
| Farbtoleranz                                | 3 SDCM  |
| Photobiologische Klasse                     | Gruppe 2 - mittleres Risiko   |
| Abstand bis Risk Gruppe 1                   | 770 mm  |
| Leuchtenfarbe                               | DB703 Anthrazit   |
| Leuchtenkörper                              | Montageplatte und Leuchtengehäuse aus Aluminium-Druckguss.  |
| Elektrische Ausführung                      | Mit elektronischem Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI).   |
| DALI-2-Standard EN 62386                    | Ja  |
| Stoßspannungsfestigkeit (Differential Mode) | 1 kV  |
| Stoßspannungsfestigkeit (Common Mode)       | 2 kV  |
| Anschlussart                                | Steckklemme   |
| Anzahl Dali Adressen                        | 1   |
| Dimmbereich                                 | 1 - 100 %   |
| Monitoring Ready                            | Ja  |
| Bemessungsspannung                          | 220 - 240 V   |
| Bemessungsfrequenz                          | 50/60 Hz  |
| Klirrfaktor (THD) < %                       | 10 %  |
| Schutzart                                   | IP65  |
| Schutzklasse                                |   |
| Schlagfestigkeit IK                         | IK08  |
| Glühdrahtbeständigkeit                      | 650 °C  |
| Umgebungstemperatur                         | -20 - 25 °C   |
| Max. Leuchten an B10                        | 31  |
| Max. Leuchten an B16                        | 50  |
| Max. Leuchten an C10                        | 52  |
| Max. Leuchten an C16                        | 84  |
| Länge-Netto                                 | 154 mm  |
| Breite-Netto                                | 260 mm  |
|   |   |






TOC: 6000542051

| Höhe-Netto   | 130 mm |
|--------------|--------|
| Einbaubreite | 260 mm |
| Einbauhöhe   | 155 mm |
| Gewicht      | 3,4 kg |

## Lichtverteilungskurven



#### Osido2QW-AM19L-20-830ETDD-W-26

DIN 5040: A30 UTE: 0.95 I + 0.05 T DLOR: 95 % ULOR: 5 % CEN Flux Code: 32 72 92 95 100 4 19 48 5

### Lieferbares Zubehör

Material

#### Bezeichnung



Teleskop-Geräteträger Kaiser 1159-60 6000501900

Teleskop-Geräteträger zur Wandmontage von Leuchten an gedämmten Fassaden. Hersteller: Kaiser (Artikel-Nr.: 1159-60). Individuell kürzbar auf die passende Dämmstärke durch Maßangaben auf dem Grundträger. Geeignet für Dämmstärken von 80 mm - 200 mm.

#### Ausschreibungstext

Wandleuchte in minimalistischer Formsprache. Zur Akzentuierung von Fassaden und normgerechter Ausleuchtung von Wegen und Flächen. Mit robustem, wetterfestem Gehäuse. Die Leuchte ist Bestandteil einer gesamtheitlichen Produktfamilie mit einheitlichem, zeitlosem Design und Formsprache. Mit Durchgangsverdrahtung 5 x 1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>. Anbauleuchte für die Wandmontage. Einfache Montage über separate Montageplatte mit Langlöchern zum Ausrichten. Flexible Einspeisung durch Hohlraum hinter der Montageplatte und großen Anschlussraum. Zum Abführen von Wasser ist ein dachförmiger Vorsprung an der Oberseite der Montageplatte vorgesehen, wodurch ein Eindringen von Wasser in den Innenraum effektiv verhindert wird. Die werkzeuglose elektrische Kontaktierung und mechanische Verbindung des Leuchtengehäuses auf der Montageplatte erfolgen in einem Montage-Schritt (Plug & Play). Die Leuchte verfügt über einen festen und einen losen Steckverbinder. In MLT-Ausführung (Multi-Lens-Technologie), bestehend aus hocheffizienten, UV- und temperaturbeständigen Linsensystemen in Vierfachanordnung. Mit asymmetrisch mittelbreit strahlender Lichtstärkeverteilung. Direkt strahlend. Präzise Lichtlenkung und breite Flächenausleuchtung mit normkonformer Gleichmäßigkeit bei großen Montageabständen durch MLT (Multi-Lens-Technologie). Der Direktanteil verfügt über eine zusätzliche Optik mit PMMA-Wanne zur asymmetrischen Lichtlenkung. Die Optik ermöglicht eine spezielle Gesichts- und Wegerhellung, wodurch das Wohlbefinden und Sicherheitsgefühl von Fußgängern erhöht wird. Die Optik sorgt dafür, dass 5 - 15 % des Lichts, das normalerweise in einem Winkelbereich von bis zu 70° abgestrahlt wird, gezielt in Bereiche oberhalb von 70° umgelenkt werden. Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe fest eingestellt. Bemessungslichtstrom 1800 Im, Bemessungsleistung 16,5 W, maximale Leuchten-Lichtausbeute 109 Im/W. Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (ČRI) R a > 80. Farborttoleranz (initial MacAdam) ≤ 3 SDCM. Mittlere Bemessungslebensdauer L90 (t q 25 °C) = 50.000 h. Die Lichtquelle ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Flimmern: Pst LM  $\le$  1,0 bei Volllast. Montageplatte und Leuchtengehäuse aus Aluminium-Druckguss. Ohne sichtbare Schrauben für einen hohen ästhetischen Designanspruch. Oberfläche anthrazit beschichtet (ähnlich DB 703). Maße (L x B x H): 154 mm x 260 mm x 130 mm. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP65, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK08. Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C bis 25 °C. Gewicht: 3,4 kg. Mit elektronischem Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI). Betriebsgerät gemäß DALI-2-Standard (EN 62386). Das Betriebsgerät ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Elektrische Kontaktierung durch vormontierte Steckverbinder. Stoßspannungsfestigkeit Differential Mode / Common Mode: 1 kV / 2 kV / Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

## EPREL - Europäische Produktdatenbank für die Energieverbrauchskennzeichnung

| Energieeffizienzklasse | Modellkennung |
|------------------------|---------------|
| С                      | 85402964      |
| С                      | 131786/830EV  |