



### Produktmerkmale und Kenndaten

<b>Ausführung Lichtmast</b>	zylindrisch
<b>Länge Erdstück H2</b>	500 mm
<b>Mastlänge gesamt H1+H2</b>	1.300 mm
<b>Höhenverstellbar</b>	Nein
<b>Ausleger Ausführung</b>	ohne
<b>Abgesetzte Form</b>	Nein
<b>Konisch zulaufend</b>	Nein
<b>Klappbar</b>	Nein
<b>Umgebungstemperatur</b>	-40 - 60 °C
<b>Mit Fußplatte</b>	Nein
<b>Werkstoff des Gehäuses</b>	Aluminium
<b>Oberflächenbehandlung</b>	pulverbeschichtet
<b>Anzahl Masttüren</b>	1 ST
<b>Masttürbreite</b>	85 mm
<b>Mastinnendurchmesser min.</b>	160 mm
<b>Masttürhöhe</b>	220 mm
<b>Masttürlänge</b>	180 mm
<b>Mit Aufstiegshilfe</b>	Nein

### Ausschreibungstext

Standrohr für Pollerleuchte. Mit integriertem Erdstück zur Befestigung im Erdreich. Mit rückseitiger Tür und eingebautem Kabelübergangskasten. Schutzart des Kabelübergangskastens IP54. Geeignet für max. 1 Leitung, 5-adrig, mit Leitungsquerschnitt 1,5 mm<sup>2</sup> bis 6,0 mm<sup>2</sup>. Höhe 1300 mm, Außendurchmesser 170 mm. Farbe anthrazit, ähnlich DB703 mit Metalleffekt, hochwetterfest, pulverbeschichtet.