



Produktmerkmale und Kenndaten

Produktkategorie	Lichtmanagement
Produktsegment LMS	Sonstiges
Sensor	Nein
Application Controller	Nein
Bediengeräte	Nein
Gateway	Nein
Länge-Netto	143 mm
Breite-Netto	42,50 mm
Höhe-Netto	30 mm
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	-10 - 50 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Max Anzahl DALI Teilnehmer	64

Ausschreibungstext

DALI-Repeater und Extender für Deckeneinwurf oder Leuchteneinbau.

Anwendung als DALI-Repeater:

Im Repeater Mode werden die DALI-Befehle, die über den DALI-Input empfangen werden als Broadcast-Befehle über den DALI-Output weitergesendet. Der Repeater Mode ermöglicht den Aufbau von DALI-Anlagen mit mehr als 64 DALI-Teilnehmern. Es können maximal 64 DALI-Teilnehmer an den Repeater angeschlossen werden. Alle an den Repeater angeschlossenen Betriebsgeräte werden auf die gleiche Dimm-Stellung eingestellt. Im Repeater Mode kann der DALI-Repeater von einer DALI-Steuerung adressiert werden.

Anwendung als Extender:

Im Extender Mode werden alle Befehle, die auf dem DALI-Input empfangen werden, auf den DALI-Output gesendet. Alle Befehle, die auf dem DALI-Output empfangen werden, werden auf den DALI-Input gesendet. Im Extender Mode können alle angeschlossenen DALI-Teilnehmer adressiert und einzeln gesteuert werden. Für eine DALI-Steuerung ist der Repeater im Extender Mode unsichtbar. Es können maximal 64 DALI-Teilnehmer an den Extender angeschlossen werden.