


**Produktmerkmale und Kenndaten**

Leuchtenfarbe	RAL9016 Verkehrsweiß
Anschlussart	Steckklemme
Notlicht	Einzelbatterie 3h
Bemessungsfrequenz	50/60 Hz
Klirrfaktor (THD) < %	14 %
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit IK	IK03
Glühdrahtbeständigkeit	650 °C
Umgebungstemperatur	25 °C
Max. Leuchten an B10	13
Max. Leuchten an B16	24
Max. Leuchten an C10	24
Max. Leuchten an C16	40
Länge-Netto	1.405,50 mm
Breite-Netto	160 mm
Höhe-Netto	42,50 mm
Gewicht	2,6 kg

**Ausschreibungstext**

Leuchteneinheit als Ersatzmodul für Deckenanbauleuchte oder Hängeleuchte der Baureihe Opendo (D2 / H2). Die Notlicht-Kontroll-LED ist im Ersatzmodul enthalten. Die Steuerelektronik und Batterie des Notlichtbausteins sind Bestandteil des Leuchtenkörpers und nicht im Ersatzmodul enthalten. Das Betriebsgerät ist Bestandteil des Leuchtenkörpers und nicht in diesem Ersatzmodul enthalten.

**EPREL - Europäische Produktdatenbank für die Energieverbrauchskenntzeichnung**

Energieeffizienzklasse	Modellkennung
C	SI-B8T15B56CEU
C	SI-B8T07B28CEU