



Productkenmerken en karakteristieke gegevens

Lengte net	81 mm
Breedte-net	81 mm
Hoogte net	14 mm
Gewicht	0,1 kg

Aanbestedingstekst

LiveLink radiografische toets met 4 wip-toetsen voor het verbinden met het LiveLink Basic Wireless radiografisch netwerk (2,4 GHz Mesh-radionetwerk).

2 wip-toetsen voor het schakelen en dimmen van de verlichting en 2 wip-toetsen voor het oproepen van lichtscènes.

Draadloos bereik van de sensor max. 10 m.

Batterijloze en onderhoudsvrije toets op basis van ZigBee Green Power Technologie en een levensduur van minimaal 50.000 schakelingen.

Toelaatbare omgevingstemperatuur -25 - +65 °C.

Afmetingen behuizing (L x B x H) 81 mm x 81 mm x 14 mm. Kan op een vlak oppervlak bevestigd worden door middel van lijmen of schroeven. Dubbelzijdige montagefolie meegeleverd. Taster erfordert keinen Netzanschluss, Energieerzeugung durch integrierten elektrodynamischen Energieerzeuger. Ingebruikname en programmering van de toetsfuncties met de app LiveLink Basic Wireless Install (iOS/Android) via een Bluetooth-verbinding met een smartphone.