




Produktmerkmale und Kenndaten

Leuchtentyp	Schwabende Pendelleuchte für homogene Grundbeleuchtung.
Montageart	Abhängen
Leuchtenoptik	Das optische System besteht aus einem opalen Diffusor mit lambertscher Lichtverteilung.
Lichtverteilungskurve	Lambertian (L)
Light Engine	Normalprodukt
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungslichtstrom	5555 lm
Anschlussleistung	51,00 W
Lichtausbeute	109 lm/W
Bemessungslebensdauer	L80 (25 °C) = 50.000 h
Farbwiedergabeindex	80
Leuchtenfarbe	RAL9016 Verkehrsweiß
Leuchtenkörper	Leuchtenkörper aus Aluminiumstrangpressprofil,
Elektrische Ausführung	Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.
Bemessungsspannung	220 - 240 V
Bemessungsfrequenz	50/60 Hz
Klirrfaktor (THD) < %	14 %
Schutzart	IP20
Schutzart Raumseitig	IP20
Schutzart Lampenraum	IP20
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit IK	IK00
Umgebungstemperatur	25 °C
Max. Leuchten an B10	12
Max. Leuchten an B16	21
Max. Leuchten an C10	21
Max. Leuchten an C16	34
Höhe-Netto	70 mm
Außendurchmesser	600 mm
Gewicht	5,6 kg

Lichtverteilungskurven

Varisto600 6000-830 S07 ET 01

UGR I = 23,7
 UGR q = 23,7
 DIN 5040: A40
 UTE: 0,67 E
 DLOR: 67 %
 ULOR: 0 %
 CEN Flux Code: 46 78 95 100 67 0 0 0 0

Lieferbares Zubehör

Material	Bezeichnung
 ZS/3/1500 H3-01 Buchse GST18/3 9645300	Seilabhangung fur Leuchten der Baureihe Varisto / Loreto. Das Abhangeset verfugt uber Osenseile zur Befestigung an der Decke.
 ZS/3/3000 H3-01 Buchse GST18/3 9645500	Seilabhangung fur Leuchten der Baureihe Varisto / Loreto. Das Abhangeset verfugt uber Osenseile zur Befestigung an der Decke.
 ZS/3/6000 H3-01 Buchse GST18/3 9645700	Seilabhangung fur Leuchten der Baureihe Varisto / Loreto. Das Abhangeset verfugt uber Osenseile zur Befestigung an der Decke.
ZS/3/1500 H11-01 Buchse GST18/3 9652000	Seilabhangung fur Leuchten der Baureihe Varisto / Loreto. Die Seile sind zentral am Deckenbaldachin befestigt.
ZS/3/3000 H11-01 Buchse GST18/3 8500600	Seilabhangung fur Leuchten der Baureihe Varisto / Loreto. Die Seile sind zentral am Deckenbaldachin befestigt.
ZS/3/6000 H11-01 Buchse GST18/3 9652200	Seilabhangung fur Leuchten der Baureihe Varisto / Loreto. Die Seile sind zentral am Deckenbaldachin befestigt.

Ausschreibungstext

Schwebende Pendelleuchte fur homogene Grundbeleuchtung. Runde Ausfuhrung. Direkt strahlend. Das optische System besteht aus einem opalen Diffusor mit lambertscher Lichtverteilung. Mit lambertscher Lichtstarkeverteilung. Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe fest eingestellt. Systemlichtstrom 5555 lm, Systemleistung 51 W, Lichtfarbe warmwei, ahnlichste Farbtemperatur (CCT) 3000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) $R_a > 80$. Mittlere Bemessungslebensdauer L80 (t_q 25 °C) = 50.000 h. Leuchtenkorper aus Aluminiumstrangpressprofil, Leuchtenmae (L x B x H): 600 mm x 600 mm x 70 mm. Schutzklasse (EN 61140): 01 I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Zulassige Umgebungstemperatur (t_a): 25 °C Gewicht: 5,6 kg. Schnellmontageleuchte mit Schnellstecksystem Wieland. Die Nennbetriebsspannung der Leuchte betragt 230 V, 50/60 Hz. Mit elektronischem Betriebsgerat, schaltbar. Das Produkt erfullt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und tragt die CE- Kennzeichnung.

Zusatzinformation

Die Deckenbefestigung inklusive Pendelseile ist separat zu bestellen.

EPREL - Europaische Produktdatenbank fur die Energieverbrauchskennzeichnung

Energieeffizienzklasse	Modellkennung
D	85400734