



### Produktmerkmale und Kenndaten

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| <b>Leuchtenfarbe</b> | RAL9006 Weißaluminium |
| <b>Polzahl</b>       | 7LV + 7LV             |
| <b>Schutzart</b>     | IP20                  |
| <b>Schutzklasse</b>  | I                     |
| <b>Länge-Netto</b>   | 2.950 mm              |
| <b>Breite-Netto</b>  | 63 mm                 |
| <b>Höhe-Netto</b>    | 41,40 mm              |
| <b>Gewicht</b>       | 4,3 kg                |

### Ausschreibungstext

Tragprofil für E-Line 7651 Fix Lichtband-Anwendungen. Zur vereinfachten Montage ist eine vormontierte Lichtbandkupplung zur Verbindung mit einem weiteren Tragprofil im Lieferumfang enthalten. Länge des Tragprofils: 2950 mm. Mit 7-Leiter Durchgangsverdrahtung zur Aufteilung der Schaltkreise sowie zusätzlicher 7-Leiter Durchgangsverdrahtung zur Unterstützung von Zusatzanwendungen im Bereich Notlicht oder Lichtmanagement. Mit 2 Trennstecker-Oberteile zur werkzeuglosen, elektrischen Verbindung der Geräteträger in jeweils 1500 mm Abstand. Mit zwei 7-poligen Buchsen-Stecker-Paaren zum elektrischen Schnellanschluss sowie berührungssicherem Abschluss der Leitungsenden. Die wärmebeständige Durchgangsverdrahtung ist mit allen notwendigen Komponenten werksseitig komplett ausgeführt. Alle Verbindungen sind als Schnellanschluss verpolungssicher ausgeführt. Durch eine obere Ausbrechöffnung (M20/PG13,5) kann die Einspeisung ohne Zubehör erfolgen. Der Tragprofilkörper besteht aus feuerverzinktem Stahlblech.