



Produktmerkmale und Kenndaten

Produktkategorie	Lichtmanagement
Produktsegment LMS	Sonstiges
Sensor	Nein
Application Controller	Nein
Bediengeräte	Ja
Gateway	Nein
Länge-Netto	78,70 mm
Breite-Netto	29,70 mm
Höhe-Netto	15,10 mm
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	-20 - 50 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Max. DALI-Stromaufnahme	4 mA

Ausschreibungstext

Kompaktes DALI-Relais zur direkten Steuerung von 230-V-AC-Lasten über den DALI-Bus. Relaisart: 8 A Schließer. Zur Integration von Lasten ohne eigenen DALI-Eingang in ein DALI-System. Die Schaltung der Lasten erfolgt über DALI-Befehle. Die Funktionsweise des DALI-Relais entspricht dem Standard für DALI-Gerätetyp 7 (Schaltfunktion). Stromversorgung des DALI-Relais über DALI-Bus. Es ist keine zusätzliche externe Versorgung erforderlich. Das DALI-Relais schaltet die Lasten synchron zum Nulldurchgang und erfüllt die Anforderungen der Norm DIN EN IEC 62386 (DALI-2-Norm). Geeignet für den Einbau in Gehäusen oder Zwischendecken.