


Produktmerkmale und Kenndaten

Anwendungsbereich	Büros büroähnliche Räume Konferenzräume Aufenthaltsräume Flure Eingangsbereiche Empfangsbereiche repräsentative Bürobeleuchtung repräsentative Eingangsbereiche
Leuchtentyp	Zwei kompakte Hänge-Downlights in runder Bauform mit Textilleitung an einem Yonos Blindmodul.
Montageart	Abhängen Anbau
Leuchtenoptik	Das optische System mit einer präzise abgestimmten Kombination aus LED-Linsen und Abblendelementen bewirkt einen sehr hohen Sehkomfort bei sehr hoher lichttechnischer Performance.
Lichtverteilungskurve	Flood (FL)
FWHM	36,40 °
Light Engine	Normalprodukt
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungslichtstrom	1600 lm
Anschlussleistung	22,00 W
Lichtausbeute	73 lm/W
Bemessungslebensdauer	L80 (25 °C) = 70.000 h
Farbwiedergabeindex	90
Farbtoleranz	3 SDCM
Photobiologische Klasse	Gruppe 0 - kein Risiko
Leuchtenfarbe	RAL9005 Tiefschwarz
Leuchtenkörper	Leuchtenkörper aus Aluminium.
Elektrische Ausführung	Mit elektronischem Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI).
Anschlussart	Steckklemme
Anzahl Dali Adressen	2
Dimmbereich	1 - 100 %
Bemessungsspannung	220 - 240 V
Bemessungsfrequenz	50/60 Hz
Klirrfaktor (THD) < %	14 %
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit IK	IK06
Glühdrahtbeständigkeit	650 °C
Umgebungstemperatur	-20 - 25 °C
Max. Leuchten an B10	12
Max. Leuchten an B16	20
Max. Leuchten an C10	20
Max. Leuchten an C16	34
Länge-Netto	649 mm
Breite-Netto	67 mm
Höhe-Netto	205 mm
Gewicht	2,5 kg

Lichtverteilungskurven

YNSx2SNS 7x65 RH1-05/05 WRFL 8-940 DD 05 (LEO2)

UGR I = 11,6
 UGR q = 11,6
 DIN 5040: A80
 UTE: 1.00 A
 DLOR: 100 %
 ULOR: 0 %
 CEN Flux Code: 99 100 100 100 100


YNSx2SNS 7x65 RH1-05/05 WRFL 8-940 DD 05 (LEO1)

UGR I = 11,6
 UGR q = 11,6
 DIN 5040: A80
 UTE: 1.00 A
 DLOR: 100 %
 ULOR: 0 %
 CEN Flux Code: 99 100 100 100 100

Lieferbares Zubehör

Material	Bezeichnung
 YNS BE H 195 7LV-65 9002406917	Schlankes Basiselement zur abgehängten Montage. Länge des Basiselements 2008 mm. 7-adrige Ausführung. Mit Trennsteckern in den Abständen von jeweils 650 mm.
 YNS BE H 195 5LV-65 9002406903	Schlankes Basiselement zur abgehängten Montage. Länge des Basiselements 2008 mm. 5-adrige Ausführung. Mit Trennsteckern in den Abständen von jeweils 650 mm.
 YNS BE D 260 5LV-32 9002406947	Schlankes Basiselement zur Deckenanbaumontage. Länge des Basiselements 2658 mm. 5-adrige Ausführung. Mit Trennsteckern in den Abständen von jeweils 325 mm.
 YNS BE H 260 7LV-65 LIUW 96-940 DD 9002406984	Schlankes Basiselement zur abgehängten Montage. Länge des Basiselements 2658 mm. Mit flächenbündigem Indirektanteil aus transluzenter PMMA-Abdeckung. 7-adrige Ausführung. Mit Trennsteckern in den Abständen von jeweils 650 mm.
 YNS BE H 130 7LV-65 LIUW 48-940 DD 9002406985	Schlankes Basiselement zur abgehängten Montage. Länge des Basiselements 1358 mm. Mit flächenbündigem Indirektanteil aus transluzenter PMMA-Abdeckung. 7-adrige Ausführung. Mit Trennsteckern in den Abständen von jeweils 650 mm.
 YNS BE D 195 7LV-65 9002406998	Schlankes Basiselement zur Deckenanbaumontage. Länge des Basiselements 2008 mm. 7-adrige Ausführung. Mit Trennsteckern in den Abständen von jeweils 650 mm.
 YNS BE D 260 7LV-65 9002405906	Schlankes Basiselement zur Deckenanbaumontage. Länge des Basiselements 2658 mm. 7-adrige Ausführung. Mit Trennsteckern in den Abständen von jeweils 650 mm.
 YNS BE D 130 5LV-32 9002407004	Schlankes Basiselement zur Deckenanbaumontage. Länge des Basiselements 1358 mm. 5-adrige Ausführung. Mit Trennsteckern in den Abständen von jeweils 325 mm.
 YNS BE D 260 5LV-65 9002406909	Schlankes Basiselement zur Deckenanbaumontage. Länge des Basiselements 2658 mm. 5-adrige Ausführung. Mit Trennsteckern in den Abständen von jeweils 650 mm.
 YNS BE H 260 5LV-32 LIUW 64-940 DD 9002407483	Schlankes Basiselement zur abgehängten Montage. Länge des Basiselements 2658 mm. Mit flächenbündigem Indirektanteil aus transluzenter PMMA-Abdeckung. 5-adrige Ausführung. Mit Trennsteckern in den Abständen von jeweils 325 mm.
 YNS BE D 65 5LV-32 9002406930	Schlankes Basiselement zur Deckenanbaumontage. Länge des Basiselements 708 mm. 5-adrige Ausführung. Mit Trennsteckern in den Abständen von jeweils 325 mm.
 YNS BE H 195 5LV-32 LIUW 48-940 DD 9002407537	Schlankes Basiselement zur abgehängten Montage. Länge des Basiselements 2008 mm. Mit flächenbündigem Indirektanteil aus transluzenter PMMA-Abdeckung. 5-adrige Ausführung. Mit Trennsteckern in den Abständen von jeweils 325 mm.

	YNS BE H 260 5LV-65 LIUW 96-840 DD 9002407840	Schlankes Basiselement zur abgehängten Montage. Länge des Basiselements 2658 mm. Mit flächenbündigem Indirektanteil aus transluzenter PMMA-Abdeckung. 5-adrige Ausführung. Mit Trennsteckern in den Abständen von jeweils 650 mm.
	YNS BE H 260 5LV-65 LIUW 64-840 DD 9002407809	Schlankes Basiselement zur abgehängten Montage. Länge des Basiselements 2658 mm. Mit flächenbündigem Indirektanteil aus transluzenter PMMA-Abdeckung. 5-adrige Ausführung. Mit Trennsteckern in den Abständen von jeweils 650 mm.
	YNS BE D 130 7LV-65 9002407664	Schlankes Basiselement zur Deckenanbaumontage. Länge des Basiselements 1358 mm. 7-adrige Ausführung. Mit Trennsteckern in den Abständen von jeweils 650 mm.
	YNS BE H 260 5LV-65 LIUW 48-940 DD 9002406885	Schlankes Basiselement zur abgehängten Montage. Länge des Basiselements 2658 mm. Mit flächenbündigem Indirektanteil aus transluzenter PMMA-Abdeckung. 5-adrige Ausführung. Mit Trennsteckern in den Abständen von jeweils 650 mm.
	YNS BE H 130 5LV-65 LIUW 16-940 DD 9002407555	Schlankes Basiselement zur abgehängten Montage. Länge des Basiselements 1358 mm. Mit flächenbündigem Indirektanteil aus transluzenter PMMA-Abdeckung. 5-adrige Ausführung. Mit Trennsteckern in den Abständen von jeweils 650 mm.
	YNS BE H 65 5LV-65 9002407475	Schlankes Basiselement zur abgehängten Montage. Länge des Basiselements 708 mm. 5-adrige Ausführung. Mit Trennsteckern in den Abständen von jeweils 650 mm.
	YNS BE D 65 7LV-65 9002406619	Schlankes Basiselement zur Deckenanbaumontage. Länge des Basiselements 708 mm. 7-adrige Ausführung. Mit Trennsteckern in den Abständen von jeweils 650 mm.
	YNS BE H 65 5LV-65 LIUW 12-940 DD 9002406906	Schlankes Basiselement zur abgehängten Montage. Länge des Basiselements 708 mm. Mit flächenbündigem Indirektanteil aus transluzenter PMMA-Abdeckung. 5-adrige Ausführung. Mit Trennsteckern in den Abständen von jeweils 650 mm.
	YNS BE H 260 7LV-65 LIUW 32-940 DD 9002407989	Schlankes Basiselement zur abgehängten Montage. Länge des Basiselements 2658 mm. Mit flächenbündigem Indirektanteil aus transluzenter PMMA-Abdeckung. 7-adrige Ausführung. Mit Trennsteckern in den Abständen von jeweils 650 mm.
	YNS BE H 65 7LV-65 LIUW 8-940 DD 9002407995	Schlankes Basiselement zur abgehängten Montage. Länge des Basiselements 708 mm. Mit flächenbündigem Indirektanteil aus transluzenter PMMA-Abdeckung. 7-adrige Ausführung. Mit Trennsteckern in den Abständen von jeweils 650 mm.
	YNS BE H 65 5LV-65 LIUW 16-840 DD 9002408358	Schlankes Basiselement zur abgehängten Montage. Länge des Basiselements 708 mm. Mit flächenbündigem Indirektanteil aus transluzenter PMMA-Abdeckung. 5-adrige Ausführung. Mit Trennsteckern in den Abständen von jeweils 650 mm.
	YNS BE H 130 5LV-65 LIUW 48-940 DD 9002409449	Schlankes Basiselement zur abgehängten Montage. Länge des Basiselements 1358 mm. Mit flächenbündigem Indirektanteil aus transluzenter PMMA-Abdeckung. 5-adrige Ausführung. Mit Trennsteckern in den Abständen von jeweils 650 mm.
	YNS BE H 130 5LV-65 9002409236	Schlankes Basiselement zur abgehängten Montage. Länge des Basiselements 1358 mm. 5-adrige Ausführung. Mit Trennsteckern in den Abständen von jeweils 650 mm.
	YNS BE H 130 5LV LIUW 24-840 DD 9002409489	Schlankes Basiselement zur abgehängten Montage. Länge des Basiselements 1300 mm. Mit flächenbündigem Indirektanteil aus transluzenter PMMA-Abdeckung. 5-adrige Ausführung.
	YNS BE H 195 5LV-65 LIUW 36-840 DD 9002409533	Schlankes Basiselement zur abgehängten Montage. Länge des Basiselements 2008 mm. Mit flächenbündigem Indirektanteil aus transluzenter PMMA-Abdeckung. 5-adrige Ausführung. Mit Trennsteckern in den Abständen von jeweils 650 mm.
	YNS BE H 130 5LV-65 LIUW 32-840 DD 9002409536	Schlankes Basiselement zur abgehängten Montage. Länge des Basiselements 1358 mm. Mit flächenbündigem Indirektanteil aus transluzenter PMMA-Abdeckung. 5-adrige Ausführung. Mit Trennsteckern in den Abständen von jeweils 650 mm.
	YNS BE H 162 5LV LIUW 40-840 DD 9002409537	Schlankes Basiselement zur abgehängten Montage. Länge des Basiselements 1625 mm. Mit flächenbündigem Indirektanteil aus transluzenter PMMA-Abdeckung. 5-adrige Ausführung.
	YNS BE H 162 5LV LIUW 20-840 DD 9002409548	Schlankes Basiselement zur abgehängten Montage. Länge des Basiselements 1625 mm. Mit flächenbündigem Indirektanteil aus transluzenter PMMA-Abdeckung. 5-adrige Ausführung.
	YNS BE D 162 5LV 9002407132	Schlankes Basiselement zur Deckenanbaumontage. Länge des Basiselements 1625 mm. 5-adrige Ausführung.
	YNS BE H 130 5LV-65 LIUW 48-840 DD 9002409545	Schlankes Basiselement zur abgehängten Montage. Länge des Basiselements 1358 mm. Mit flächenbündigem Indirektanteil aus transluzenter PMMA-Abdeckung. 5-adrige Ausführung. Mit Trennsteckern in den Abständen von jeweils 650 mm.

	YNS BE H 65 5LV-65 LIUW 24-840 DD 9002409560	Schlankes Basiselement zur abgehängten Montage. Länge des Basiselements 708 mm. Mit flächenbündigem Indirektanteil aus transluzenter PMMA-Abdeckung. 5-adrige Ausführung. Mit Trennsteckern in den Abständen von jeweils 650 mm.
	YNS BE H 260 5LV-65 9002409234	Schlankes Basiselement zur abgehängten Montage. Länge des Basiselements 2658 mm. 5-adrige Ausführung. Mit Trennsteckern in den Abständen von jeweils 650 mm.
	YNS BE H 260 5LV-32 LIUW 48-840 DD 9002409527	Schlankes Basiselement zur abgehängten Montage. Länge des Basiselements 2658 mm. Mit flächenbündigem Indirektanteil aus transluzenter PMMA-Abdeckung. 5-adrige Ausführung. Mit Trennsteckern in den Abständen von jeweils 325 mm.
	YNS BE D 65 5LV 9002406894	Schlankes Basiselement zur Deckenanbaumontage. Länge des Basiselements 650 mm. 5-adrige Ausführung.
	YNS BE D 130 5LV-65 9002407010	Schlankes Basiselement zur Deckenanbaumontage. Länge des Basiselements 1358 mm. 5-adrige Ausführung. Mit Trennsteckern in den Abständen von jeweils 650 mm.
	YNS BE D 195 5LV-32 9002406952	Schlankes Basiselement zur Deckenanbaumontage. Länge des Basiselements 2008 mm. 5-adrige Ausführung. Mit Trennsteckern in den Abständen von jeweils 325 mm.
	YNS BE H 195 7LV-65 LIUW 72-930 DD 9002411459	Schlankes Basiselement zur abgehängten Montage. Länge des Basiselements 2008 mm. Mit flächenbündigem Indirektanteil aus transluzenter PMMA-Abdeckung. 7-adrige Ausführung. Mit Trennsteckern in den Abständen von jeweils 650 mm.
	YNS BE D 65 5LV-65 9002406912	Schlankes Basiselement zur Deckenanbaumontage. Länge des Basiselements 708 mm. 5-adrige Ausführung. Mit Trennsteckern in den Abständen von jeweils 650 mm.
	YNS BE H 260 5LV-65 LIUW 32-830 DD 9002410871	Schlankes Basiselement zur abgehängten Montage. Länge des Basiselements 2658 mm. Mit flächenbündigem Indirektanteil aus transluzenter PMMA-Abdeckung. 5-adrige Ausführung. Mit Trennsteckern in den Abständen von jeweils 650 mm.
	YNS BE H 130 5LV LIUW 32-8TW DD 9002409933	Schlankes Basiselement zur abgehängten Montage. Länge des Basiselements 1300 mm. Mit flächenbündigem Indirektanteil aus transluzenter PMMA-Abdeckung. 5-adrige Ausführung.
	YNS BE H 162 7LV LIUW 60-840 DD 9002411808	Schlankes Basiselement zur abgehängten Montage. Länge des Basiselements 1625 mm. Mit flächenbündigem Indirektanteil aus transluzenter PMMA-Abdeckung. 7-adrige Ausführung.
	YNS BE H 65 5LV LIUW 12-940 DD 9002413049	Schlankes Basiselement zur abgehängten Montage. Länge des Basiselements 650 mm. Mit flächenbündigem Indirektanteil aus transluzenter PMMA-Abdeckung. 5-adrige Ausführung.
	YNS BE H 130 5LV-32 LIUW 72-840 DD 9002414536	Schlankes Basiselement zur abgehängten Montage. Länge des Basiselements 1358 mm. Mit flächenbündigem Indirektanteil aus transluzenter PMMA-Abdeckung. 5-adrige Ausführung. Mit Trennsteckern in den Abständen von jeweils 325 mm.
	YNS BE H 162 7LV LIUW 20-830 DD 9002415017	Schlankes Basiselement zur abgehängten Montage. Länge des Basiselements 1625 mm. Mit flächenbündigem Indirektanteil aus transluzenter PMMA-Abdeckung. 7-adrige Ausführung.
	YNS BE H 130 5LV LIUW 16-830 DD 9002410614	Schlankes Basiselement zur abgehängten Montage. Länge des Basiselements 1300 mm. Mit flächenbündigem Indirektanteil aus transluzenter PMMA-Abdeckung. 5-adrige Ausführung.
	YNS BE H 260 5LV-65 LIUW 16-830 DD 9002410752	Schlankes Basiselement zur abgehängten Montage. Länge des Basiselements 2658 mm. Mit flächenbündigem Indirektanteil aus transluzenter PMMA-Abdeckung. 5-adrige Ausführung. Mit Trennsteckern in den Abständen von jeweils 650 mm.
	YNS BE H 65 5LV-65 LIUW 4-830 DD 9002410753	Schlankes Basiselement zur abgehängten Montage. Länge des Basiselements 708 mm. Mit flächenbündigem Indirektanteil aus transluzenter PMMA-Abdeckung. 5-adrige Ausführung. Mit Trennsteckern in den Abständen von jeweils 650 mm.
	YNS BE H 130 5LV-32 LIUW 16-830 DD 9002407217	Schlankes Basiselement zur abgehängten Montage. Länge des Basiselements 1358 mm. Mit flächenbündigem Indirektanteil aus transluzenter PMMA-Abdeckung. 5-adrige Ausführung. Mit Trennsteckern in den Abständen von jeweils 325 mm.
	YNS BE H 260 5LV-32 LIUW 32-830 DD 9002407216	Schlankes Basiselement zur abgehängten Montage. Länge des Basiselements 2658 mm. Mit flächenbündigem Indirektanteil aus transluzenter PMMA-Abdeckung. 5-adrige Ausführung. Mit Trennsteckern in den Abständen von jeweils 325 mm.
	YNS BE H 65 7LV-65 9002415590	Schlankes Basiselement zur abgehängten Montage. Länge des Basiselements 708 mm. 7-adrige Ausführung. Mit Trennsteckern in den Abständen von jeweils 650 mm.

	YNS BE H 130 7LV-65 9002412214	Schlankes Basiselement zur abgehängten Montage. Länge des Basiselements 1358 mm. 7-adrige Ausführung. Mit Trennsteckern in den Abständen von jeweils 650 mm.
	YNS BE H 260 5LV-32 LIUW 8-840 DD 9002408007	Schlankes Basiselement zur abgehängten Montage. Länge des Basiselements 2658 mm. Mit flächenbündigem Indirektanteil aus transluzenter PMMA-Abdeckung. 5-adrige Ausführung. Mit Trennsteckern in den Abständen von jeweils 325 mm.
	YNS BE H 130 5LV-32 LIUW 4-840 DD 9002408008	Schlankes Basiselement zur abgehängten Montage. Länge des Basiselements 1358 mm. Mit flächenbündigem Indirektanteil aus transluzenter PMMA-Abdeckung. 5-adrige Ausführung. Mit Trennsteckern in den Abständen von jeweils 325 mm.
	YNS BE H 260 5LV-32 LIUW 64-840 DD 9002408264	Schlankes Basiselement zur abgehängten Montage. Länge des Basiselements 2658 mm. Mit flächenbündigem Indirektanteil aus transluzenter PMMA-Abdeckung. 5-adrige Ausführung. Mit Trennsteckern in den Abständen von jeweils 325 mm.
	YNS BE H 130 5LV-32 LIUW 32-840 DD 9002409189	Schlankes Basiselement zur abgehängten Montage. Länge des Basiselements 1358 mm. Mit flächenbündigem Indirektanteil aus transluzenter PMMA-Abdeckung. 5-adrige Ausführung. Mit Trennsteckern in den Abständen von jeweils 325 mm.
	YNS BE H 65 5LV-65 LIUW 8-830 DD 9002410872	Schlankes Basiselement zur abgehängten Montage. Länge des Basiselements 708 mm. Mit flächenbündigem Indirektanteil aus transluzenter PMMA-Abdeckung. 5-adrige Ausführung. Mit Trennsteckern in den Abständen von jeweils 650 mm.
	YNS BE H 65 5LV-65 LIUW 8-840 DD 9002436287	Schlankes Basiselement zur abgehängten Montage. Länge des Basiselements 708 mm. Mit flächenbündigem Indirektanteil aus transluzenter PMMA-Abdeckung. 5-adrige Ausführung. Mit Trennsteckern in den Abständen von jeweils 650 mm.
	YNS BE H 65 5LV-65 LIUW 8-940 DD 9002407726	Schlankes Basiselement zur abgehängten Montage. Länge des Basiselements 708 mm. Mit flächenbündigem Indirektanteil aus transluzenter PMMA-Abdeckung. 5-adrige Ausführung. Mit Trennsteckern in den Abständen von jeweils 650 mm.
	YNS BE H 65 5LV-65 LIUW 8-930 DD 9002440506	Schlankes Basiselement zur abgehängten Montage. Länge des Basiselements 708 mm. Mit flächenbündigem Indirektanteil aus transluzenter PMMA-Abdeckung. 5-adrige Ausführung. Mit Trennsteckern in den Abständen von jeweils 650 mm.
	YNS BE H 130 5LV-65 LIUW 16-830 DD 9002406722	Schlankes Basiselement zur abgehängten Montage. Länge des Basiselements 1358 mm. Mit flächenbündigem Indirektanteil aus transluzenter PMMA-Abdeckung. 5-adrige Ausführung. Mit Trennsteckern in den Abständen von jeweils 650 mm.
	YNS BE H 65 5LV-65 LIUW 16-830 DD 9002440472	Schlankes Basiselement zur abgehängten Montage. Länge des Basiselements 708 mm. Mit flächenbündigem Indirektanteil aus transluzenter PMMA-Abdeckung. 5-adrige Ausführung. Mit Trennsteckern in den Abständen von jeweils 650 mm.
	YNS BE H 130 5LV-65 LIUW 16-930 DD 9002440473	Schlankes Basiselement zur abgehängten Montage. Länge des Basiselements 1358 mm. Mit flächenbündigem Indirektanteil aus transluzenter PMMA-Abdeckung. 5-adrige Ausführung. Mit Trennsteckern in den Abständen von jeweils 650 mm.
	YNS BE H 130 5LV-65 LIUW 16-8TW DD 9002408086	Schlankes Basiselement zur abgehängten Montage. Länge des Basiselements 1358 mm. Mit flächenbündigem Indirektanteil aus transluzenter PMMA-Abdeckung. 5-adrige Ausführung. Mit Trennsteckern in den Abständen von jeweils 650 mm.
	YNS BE H 130 5LV-65 LIUW 32-830 DD 9002417890	Schlankes Basiselement zur abgehängten Montage. Länge des Basiselements 1358 mm. Mit flächenbündigem Indirektanteil aus transluzenter PMMA-Abdeckung. 5-adrige Ausführung. Mit Trennsteckern in den Abständen von jeweils 650 mm.
	YNS BE H 130 5LV-65 LIUW 32-8TW DD 9002409838	Schlankes Basiselement zur abgehängten Montage. Länge des Basiselements 1358 mm. Mit flächenbündigem Indirektanteil aus transluzenter PMMA-Abdeckung. 5-adrige Ausführung. Mit Trennsteckern in den Abständen von jeweils 650 mm.
	YNS BE H 130 5LV-65 LIUW 32-930 DD 9002430129	Schlankes Basiselement zur abgehängten Montage. Länge des Basiselements 1358 mm. Mit flächenbündigem Indirektanteil aus transluzenter PMMA-Abdeckung. 5-adrige Ausführung. Mit Trennsteckern in den Abständen von jeweils 650 mm.
	YNS BE H 130 5LV-65 LIUW 16-840 DD 9002406527	Schlankes Basiselement zur abgehängten Montage. Länge des Basiselements 1358 mm. Mit flächenbündigem Indirektanteil aus transluzenter PMMA-Abdeckung. 5-adrige Ausführung. Mit Trennsteckern in den Abständen von jeweils 650 mm.
	YNS BE D 130 5LV 9002406789	Schlankes Basiselement zur Deckenanbaumontage. Länge des Basiselements 1300 mm. 5-adrige Ausführung.
	YNS BE H 130 5LV 9002409660	Schlankes Basiselement zur abgehängten Montage. Länge des Basiselements 1300 mm.
	YNS BE H 162 5LV 9002411160	Schlankes Basiselement zur abgehängten Montage. Länge des Basiselements 1625 mm.

	YNS BE H 130 5LV LIUW 12-830 DD 9002436784	Schlankes Basiselement zur abgehängten Montage. Länge des Basiselements 1300 mm. Mit flächenbündigem Indirektanteil aus transluzenter PMMA-Abdeckung. 5-adrige Ausführung.
	YNS BE H 130 5LV-32 LIUW 48-840 DD 9002412396	Schlankes Basiselement zur abgehängten Montage. Länge des Basiselements 1358 mm. Mit flächenbündigem Indirektanteil aus transluzenter PMMA-Abdeckung. 5-adrige Ausführung. Mit Trennsteckern in den Abständen von jeweils 325 mm.
	YNS BE H 260 5LV-32 LIUW 96-840 DD 9002407610	Schlankes Basiselement zur abgehängten Montage. Länge des Basiselements 2658 mm. Mit flächenbündigem Indirektanteil aus transluzenter PMMA-Abdeckung. 5-adrige Ausführung. Mit Trennsteckern in den Abständen von jeweils 325 mm.
	YNS BE H 162 5LV LIUW 60-8TW DD 9002415639	Schlankes Basiselement zur abgehängten Montage. Länge des Basiselements 1625 mm. Mit flächenbündigem Indirektanteil aus transluzenter PMMA-Abdeckung. 5-adrige Ausführung.
	YNS BE H 65 5LV-65 LIUW 16-930 DD 9002417016	Schlankes Basiselement zur abgehängten Montage. Länge des Basiselements 708 mm. Mit flächenbündigem Indirektanteil aus transluzenter PMMA-Abdeckung. 5-adrige Ausführung. Mit Trennsteckern in den Abständen von jeweils 650 mm.
	YNS BE H 260 5LV-65 LIUW 32-840 DD 9002410503	Schlankes Basiselement zur abgehängten Montage. Länge des Basiselements 2658 mm. Mit flächenbündigem Indirektanteil aus transluzenter PMMA-Abdeckung. 5-adrige Ausführung. Mit Trennsteckern in den Abständen von jeweils 650 mm.
	YNS BE H 65 5LV LIUW 2-830 DD 9002411896	Schlankes Basiselement zur abgehängten Montage. Länge des Basiselements 650 mm. Mit flächenbündigem Indirektanteil aus transluzenter PMMA-Abdeckung. 5-adrige Ausführung.
	YNS BE H 130 5LV LIUW 16-930 DD 9002410183	Schlankes Basiselement zur abgehängten Montage. Länge des Basiselements 1300 mm. Mit flächenbündigem Indirektanteil aus transluzenter PMMA-Abdeckung. 5-adrige Ausführung.
	YNS BE H 130 5LV LIUW 16-9TW DD 9002411825	Schlankes Basiselement zur abgehängten Montage. Länge des Basiselements 1300 mm. Mit flächenbündigem Indirektanteil aus transluzenter PMMA-Abdeckung. 5-adrige Ausführung.
	YNS BE H 130 5LV LIUW 8-840 DD 9002416975	Schlankes Basiselement zur abgehängten Montage. Länge des Basiselements 1300 mm. Mit flächenbündigem Indirektanteil aus transluzenter PMMA-Abdeckung. 5-adrige Ausführung.

Ausschreibungstext

Zwei kompakte Hänge-Downlights in runder Bauform mit Textilleitung an einem Yonos Blindmodul. Einfache Montage durch patentierten Klick-Verschluss zur mechanischen Verbindung. Die elektrische Kontaktierung und mechanische Verbindung erfolgen in einem Montage-Schritt. Der Leuchteneinsatz umschließt das Basiselement vollumfänglich. In Kombination mit einem Yonos Basiselement anzuwenden. Das optische System mit einer präzise abgestimmten Kombination aus LED-Linsen und Abblendelementen bewirkt einen sehr hohen Sehkomfort bei sehr hoher lichttechnischer Performance. Ausstrahlcharakteristik Flood. Ausstrahlungswinkel 36°. Lichtlenkung durch Collimator-/Linsentechnologie. Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe fest eingestellt. Bemessungslichtstrom 1600 lm, Bemessungsleistung 22 W, maximale Leuchten-Lichtausbeute 73 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) $R_a > 90$. Farbtoleranz (initial MacAdam) ≤ 3 SDCM. Mittlere Bemessungslebensdauer L80 (t_{90} 25 °C) = 70.000 h. Die Lichtquelle ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Leuchtenkörper aus Aluminium. Oberfläche schwarz beschichtet (ähnlich RAL 9005). Blindmodul aus Aluminium. Oberfläche schwarz beschichtet (ähnlich RAL 9005). Farbe der Textilleitung schwarz. Kunststoffreflektor weiß beschichtet (ähnlich RAL9016). Maße (L x B x H): 649 mm x 67 mm x 205 mm. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK06, Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C. Zulässige Umgebungstemperatur (t_a): -20 °C bis 25 °C. Gewicht: 2,5 kg. Mit elektronischem Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI). Das Betriebsgerät ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung. Leuchte 10 Jahre, Ersatzteile (LED-Modul, Betriebsgerät, optisches System) 15 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.

EPREL - Europäische Produktdatenbank für die Energieverbrauchskennzeichnung

Energieeffizienzklasse

F

Modellkennung

L2C5-40901202EH600