























### Produktmerkmale und Kenndaten





















|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>Leuchtenfarbe</b> | RAL9005 Tiefschwarz |
| <b>Polzahl</b>       | 7LV                 |
| <b>Schutzart</b>     | IP20                |
| <b>Schutzklasse</b>  | I                   |
| <b>Länge-Netto</b>   | 4.425 mm            |
| <b>Breite-Netto</b>  | 63 mm               |
| <b>Höhe-Netto</b>    | 41,40 mm            |
| <b>Gewicht</b>       | 5,4 kg              |







### Lieferbares Zubehör

| Material   | Bezeichnung  |
|--|--|
|  <b>07690TL Leuchentraglasche</b><br>2196600      | Leuchentraglasche (1 Paar), Stahlblech verzinkt.   |
|  <b>E04 Kette glz vz (20m)</b><br>2343400         | Knotenkette glanzverzinkt (20 m).  |
|  <b>A01SX/1500</b><br>2230700                     | Seilabhängung mit Befestigungsklammer.   |
|  <b>A01KX/1500</b><br>2230100                     | Kettenabhängung bestehend aus Knotenkette, glanzverzinkt, 1500 mm lang, mit Spannschloß und Aufhängeklammer E03KX. |
|  <b>A01DSX/1500</b><br>2229600                    | Dekor-Seilabhängung mit Abhängeklammer.  |
|  <b>E03KX</b><br>2342800                          | Aufhängeklammer für Kettenmontage.   |
|  <b>E03SX</b><br>2343200                          | Aufhängeklammer für Montage an Stahlseil.  |
|  <b>07690LHI Leitungshalter (10St)</b><br>2195300 | Leitungshalter für die Leitungsführung in Tragprofilen bei Durchgangsverdrahtung.                                  |
|  <b>D01X</b><br>2321200                           | Befestigungsklammer zur direkten Deckenanbaumontage.   |
|  <b>07690LHA Leitungshalter</b><br>2195200        | Leitungshalter, außen.   |

|   |  |   |
|---|--|---|
|    | <b>07690SK Trennstecker m Schneidkl</b><br>2195900 | Trennsteckeroberteil für Bandleiterverdrahtung. 7-polig, zur elektrischen Kontaktierung von Bandleitungen 07690/5LV/46m und 07690/7LV/46m.  |
|    | <b>07690VV Verdrahtungsverbinder</b><br>2197300    | Verdrahtungsverbinder, 7-poliges Buchsen-Steckerpaar  |
|    | <b>07690TO</b><br>2196700                          | Trennsteckeroberteil, zur elektrischen Kontaktierung von Einzeladern. 5-polig, zur werkzeuglosen elektrischen Verbindung zwischen nachträglich bauseitig in das Tragprofil eingebrachten Einzeladerleitungen und Geräteträgern. |
|    | <b>E03SKX</b><br>6188900                           | Aufhängeklammer für Kettenmontage. Höhenverstellbare, flexible Ausführung.  |
|    | <b>A01SXVA</b><br>6817000                          | 1 Stück. Seilabhängung mit Befestigungsklammer  |
|    | <b>07650 Flex Ans-Ltg 3pol</b><br>6912100          | Flexible Anschlussleitung für E-Line LED-Geräteträger.  |
|    | <b>07650 Flex Ans-Ltg 5pol</b><br>6912200          | Flexible Anschlussleitung für E-Line LED-Geräteträger.  |
|   | <b>07650 Ks 05</b><br>7260700                      | Kopfstück zum Abschluss einer E-Line 7651 Lichtbandanwendung IP20.  |
|  | <b>A01DSX/3000</b><br>7234300                      | 1 Stück. Dekor-Seilabhängung mit Abhängeklammer. 3000 mm  |
|  | <b>A01DSX/5000</b><br>7234400                      | 1 Stück. Dekor-Seilabhängung mit Abhängeklammer, 5000 mm  |
|  | <b>A01SKX/1500</b><br>7234500                      | Kettenabhängung bestehend aus Knotenkette, glanzverzinkt, 1500 mm lang und Aufhängeklammer E03KX. Mit vormontiertem Höhenversteller.  |
|  | <b>A01SX/5000</b><br>7234600                       | 1 Stück. Seilabhängung mit Befestigungsklammer, 5000 mm   |
|  | <b>07650 BL L225 05</b><br>7259900                 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Länge 2211,5 mm.   |
|  | <b>07650 BL L187 05</b><br>7260000                 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Länge 1843 mm.   |
|  | <b>07650 BL L150 05</b><br>7260100                 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Länge 1474 mm.   |
|  | <b>07650 BL L112 05</b><br>7260200                 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Länge 1105,5 mm.   |
|  | <b>07650 BL L75 05</b><br>7260300                  | Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Länge 736,5 mm.  |
|  | <b>07650 BL L37 05</b><br>7260400                  | Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Länge 368 mm.  |
|  | <b>07650 BL-M L112 05</b><br>7219600               | Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Länge 1105,5 mm.  |
|  | <b>07650 BL-M L37 05</b><br>7219900                | Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Länge 368 mm.   |

|   |   |   |
|---|---|---|
|    | <b>07650 BL-M L75 05</b><br>7220200         | Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Länge 737 mm.                 |
|    | <b>07650 BL-M L187 05</b><br>7220500        | Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Länge 1842,5 mm.              |
|    | <b>07650 BL-M L150 05</b><br>7220700        | Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Länge 1474 mm.                |
|    | <b>07650 BL-M L225 05</b><br>7223300        | Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Länge 2211 mm.                |
|    | <b>07650 BL-M 5-pol L37 05</b><br>7226200   | Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Länge 368 mm.                 |
|    | <b>07650 BL-M 5-pol L75 05</b><br>7226300   | Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Länge 737 mm.                 |
|    | <b>07650 BL-M 5-pol L112 05</b><br>7226400  | Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Länge 1105,5 mm.              |
|    | <b>07650 BL-M 5-pol L150 05</b><br>7226500  | Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Länge 1474 mm.                |
|   | <b>07650 BL-M 5-pol L187 05</b><br>7226600  | Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Länge 1842,5 mm.              |
|  | <b>07650 BL-M 5-pol L225 05</b><br>7226700  | Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Länge 2211 mm.                |
|  | <b>07650 L-Connector 05</b><br>7508800      | Verbinder für L-förmige Lichtbandanwendungen. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Maße (L x B): 362 mm x 362 mm.                  |
|  | <b>07650 T-Connector 05</b><br>7509100      | Verbinder für T-förmige Lichtbandanwendungen. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Maße (L x B): 659 mm x 362 mm.                  |
|  | <b>07650 X-Connector 05</b><br>7509400      | Verbinder für X-förmige Lichtbandanwendungen. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Maße (L x B): 659 mm x 659 mm.                  |
|  | <b>07650 Connector 1-pol</b><br>7688200     | Stecker, 1polig als Ersatz oder zur Erweiterung. Farbe weiß.  |
|  | <b>07650 BL L5 05</b><br>7688500            | Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Länge 55 mm.                         |
|  | <b>A01DSXOE/1500</b><br>7694900             | Dekor-Seilabhängung mit Abhängeklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil (Ø 1,5 mm) und Öse. Für E-Line 7651 Lichtbandsystem. |
|  | <b>A01DSXOE/3000</b><br>7695000             | Dekor-Seilabhängung mit Abhängeklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil (Ø 1,5 mm) und Öse. Für E-Line 7651 Lichtbandsystem. |
|  | <b>A01DSXOE/6000</b><br>7695100             | Dekor-Seilabhängung mit Abhängeklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil (Ø 1,5 mm) und Öse. Für E-Line 7651 Lichtbandsystem. |
|  | <b>07650IP BL-M 5-pol L37 05</b><br>7787000 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Länge 368 mm.                 |
|  | <b>07650IP BL-M 5-pol L75 05</b><br>7787100 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Länge 737 mm.                 |

|   |  |  |
|---|--|--|
|    | <b>07650IP BL-M 5-pol L112 05</b><br>7787200 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Länge 1106 mm. |
|    | <b>07650IP BL-M 5-pol L150 05</b><br>7787300 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Länge 1474 mm. |
|    | <b>07650IP BL-M 5-pol L187 05</b><br>7787400 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Länge 1843 mm. |
|    | <b>07650IP BL-M 5-pol L225 05</b><br>7787500 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Länge 2211 mm. |
|    | <b>07650IP BL-M L112 05</b><br>7787800       | Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Länge 1106 mm. |
|    | <b>07650IP BL-M L37 05</b><br>7788100        | Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Länge 368 mm.  |
|    | <b>07650IP BL-M L75 05</b><br>7788400        | Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Länge 737 mm.  |
|   | <b>07650IP BL-M L187 05</b><br>7788700       | Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Länge 1843 mm. |
|  | <b>07650IP BL-M L150 05</b><br>7788900       | Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Länge 1474 mm. |
|  | <b>07650IP BL-M L225 05</b><br>7789300       | Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Länge 2211 mm. |
|  | <b>07650IP Ks 05</b><br>7789800              | Kopfstück zum Abschluss einer E-Line 7651 Lichtbandanwendung IP50.   |
|  | <b>07650IP BL L112 05</b><br>7712200         | Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Länge 1105,4 mm.      |
|  | <b>07650IP BL L150 05</b><br>7712500         | Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Länge 1474 mm.        |
|  | <b>07650IP BL L187 05</b><br>7712800         | Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Länge 1842,8 mm.      |
|  | <b>07650IP BL L225 05</b><br>7713100         | Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Länge 2211,2 mm.      |
|  | <b>07650IP BL L37 05</b><br>7713400          | Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Länge 368 mm.         |
|  | <b>07650IP BL L75 05</b><br>7713700          | Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Länge 736,5 mm.       |
|  | <b>07650IP BL L5 05</b><br>8362700           | Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Länge 54,5 mm.        |
|  | <b>07650IP BL L153 05</b><br>8363000         | Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Länge 1530 mm.        |
|  | <b>07650 BL L153 05</b><br>8363200           | Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Länge 1529 mm.        |

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <b>A01SX/3000</b><br>3664499           | 1 Stück. Seilabhängung mit Befestigungsklammer, 3000 mm  |
|  | <b>D01X m Caddy-Clip 01</b><br>4068899 | Befestigungsklammer mit Caddy-Clip zur schnellen Montage an geeignetem Profilstahl ohne bohren. Anzahl und Montagepositionen sind abhängig von Systemdecke, Leuchtenbelastung und Leuchtenanordnung. Angaben vom Deckenhersteller sind zu berücksichtigen. |
|  | <b>D01X m Caddy-Clip</b><br>4068999    | Befestigungsklammer mit Caddy-Clip zur schnellen Montage an geeignetem Profilstahl ohne bohren. Anzahl und Montagepositionen sind abhängig von Systemdecke, Leuchtenbelastung und Leuchtenanordnung. Angaben vom Deckenhersteller sind zu berücksichtigen. |
|  | <b>07690VS 2,5² L100</b><br>6822100    | Verbindungsleitung mit 7-poligem Stecker, 100 mm.  |
|  | <b>07690/1LV 2,5² L300</b><br>6822200  | Anschlussleitung zur mittigen Einspeisung der E-Line Tragprofile.  |
|  | <b>07690VS</b><br>6822300              | Stecker zur Einspeisung, 7-polig, starr.   |

### Ausschreibungstext

Tragprofil für E-Line 7651 Lichtband-Anwendungen. Zur vereinfachten Montage ist eine vormontierte Lichtbandkupplung zur Verbindung mit einem weiteren Tragprofil im Lieferumfang enthalten. Länge des Tragprofils: 4425 mm. Mit 7-Leiter-Durchgangsverdrahtung. Leitungsquerschnitt 2,5 mm<sup>2</sup>. Mit 2 Trennstecker-Oberteile zur werkzeuglosen, elektrischen Verbindung der Geräteträger in jeweils 2250 mm Abstand. Mit 7-poligem Buchsen-Steckerpaar zum elektrischen Schnellanschluss sowie berührungssicherem Abschluss der Leitungsenden. Die wärmebeständige Durchgangsverdrahtung ist mit allen notwendigen Komponenten werksseitig komplett ausgeführt. Alle Verbindungen sind als Schnellanschluss verpolungssicher ausgeführt. Durch eine obere Ausbrechöffnung (M20/PG13,5) kann die Einspeisung ohne Zubehör erfolgen. Der Tragprofilkörper besteht aus feuerverzinktem Stahlblech. Oberfläche schwarz beschichtet.