



### Produktmerkmale und Kenndaten

Leuchtenfarbe	RAL9016 Verkehrsweiß
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Länge-Netto	1.000 mm
Breite-Netto	52 mm
Höhe-Netto	38 mm
Einbaulänge	1.000 mm
Einbaubreite	35 mm
Einbauhöhe	36 mm
Gewicht	1,0 kg

### Lieferbares Zubehör

Material	Bezeichnung
 <b>Rail Endk C 3PH ST 9004-R/W 01</b> 8880700	Endkappe für stirnseitige Abdeckung der 3-Phasen Einbau-Stromschiene. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).
 <b>Rail Haken 3PH ST S-9000/H-W 01</b> 8881100	Universalhaken zur abgehängenen Deckenbefestigung. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).
 <b>Rail Blind D/C/H 3PH ST S-9000/GP-W 01</b> 8881300	Blindabdeckung für das 3-Phasen-Stromschiensystem Rail. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Maße (L x B x H): 1000 mm x 11 mm x 26 mm.
 <b>Rail Schneidwerkzeug 3PH ST S-9000/T</b> 8881400	Werkzeug zum Kürzen der Stromschiene-Kupferleiter.
 <b>Rail Verschlussk 3PH ST S-9000/TP-G 03</b> 8881500	Verschlusskappe zur Abdeckung von Schienennuten. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006).
 <b>Rail Einsp-R D/C/CT 3PH ST 9001/W 01</b> 8881700	Einspeisung für 3-Phasen-Stromschiene mit DALI Ausstattung. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).
 <b>Rail Einsp-L D/C/CT 3PH ST 9002/W 01</b> 8881900	Einspeisung für 3-Phasen-Stromschiene mit DALI Ausstattung. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).
 <b>Rail I-Verb D/C 3PH ST 9010/W 01</b> 8882100	I-Verbinder zur mechanischen und elektrischen Verbindung von zwei 3-Phasen-Stromschiensegmenten mit DALI-Ausstattung. Mit rückseitiger Einspeisemöglichkeit. Mit Einspeisungsvorrichtung zur Mitteleinspeisung. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).
 <b>Rail Längsver D/C 3PH ST9003/W 01</b> 8882300	Leitende Kupplung ohne Einspeisungsvorrichtung zur integrierten mechanischen und elektrischen Verbindung. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).

	<b>Rail LängsverNL D/C ST9003/W-M 01</b> 8882500	Nicht leitende Kupplung ohne Einspeisungsvorrichtung zur integrierten mechanischen Verbindung. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).
	<b>Rail L-Verb-L D/C/CT 3PH ST 9011/W 01</b> 8882700	L-Verbinder für zwei 3-Phasen-Stromschienensegmente mit DALI-Ausstattung. Mit rückseitiger Einspeisemöglichkeit. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).
	<b>Rail L-Verb-R D/C/CT 3PH ST 9012/W 01</b> 8882900	L-Verbinder für zwei 3-Phasen-Stromschienensegmente mit DALI-Ausstattung. Mit rückseitiger Einspeisemöglichkeit. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).
	<b>Rail T-Verb-L D/C 3PH ST 9013/W 01</b> 8883100	T-Verbinder für drei 3-Phasen-Stromschienensegmente mit DALI-Ausstattung. Mit rückseitiger Einspeisemöglichkeit. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).
	<b>Rail T-Verb-L D/C 3PH ST 9015/W 01</b> 8883300	T-Verbinder für drei 3-Phasen-Stromschienensegmente mit DALI-Ausstattung. Mit rückseitiger Einspeisemöglichkeit. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).
	<b>Rail T-Verb-R D/C 3PH ST 9014/W 01</b> 8883500	T-Verbinder für drei 3-Phasen-Stromschienensegmente mit DALI-Ausstattung. Mit rückseitiger Einspeisemöglichkeit. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).
	<b>Rail T-Verb-R D/C 3PH ST 9016/W 01</b> 8883700	T-Verbinder für drei 3-Phasen-Stromschienensegmente mit DALI-Ausstattung. Mit rückseitiger Einspeisemöglichkeit. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).
	<b>Rail X-Verb D/C 3PH ST 9017/W 01</b> 8883900	X-Verbinder für vier 3-Phasen-Stromschienensegmente mit DALI-Ausstattung. Mit rückseitiger Einspeisemöglichkeit. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).
	<b>Rail Längsver D/C ST9000-KIT35-W 01</b> 8913200	Verbindungs-Set bestehend aus einem Verbindungsbügel und einer leitenden Kupplung ohne Einspeisungsvorrichtung zur integrierten mechanischen und elektrischen Verbindung. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).
	<b>Rail Adapter ZZT/515/1800 ST9999/W 01/01</b> 6000659351	Stromschienenadapter mit Textilleitung für das Abhängen von Leuchten am 3-Phasen-Stromschienensystem (DALI) Rail. Länge der Zuleitung: 1800 mm. Maximaler Lastwert: 5 kg. Bei einem Lastwert > 5 kg ist eine zusätzliche Seilabhängung der Stromschiene zwingend erforderlich. Farbe des Stromschienenadapters weiß (ähnlich RAL 9016). Farbe der Textilleitung weiß (ähnlich RAL 9016).
	<b>Rail Adapter ZZT/515/2000 ST9999/W 01/11</b> 6000659551	Stromschienenadapter mit transparenter Zuleitung für das Abhängen von Leuchten am 3-Phasen-Stromschienensystem (DALI) Rail. Länge der Zuleitung: 2000 mm. Maximaler Lastwert: 5 kg. Bei einem Lastwert > 5 kg ist eine zusätzliche Seilabhängung der Stromschiene zwingend erforderlich. Farbe des Stromschienenadapters weiß (ähnlich RAL 9016).

#### Ausschreibungstext

3-Phasen Einbau-Stromschiene mit DALI-Ausstattung (6 Leiter). System Rail (Stucchi). Aus Aluminium, pulverbeschichtet. Mit feiner Oberflächenstruktur. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Maße (L x B x H): 1000 mm x 52 mm x 38 mm.

#### Zusatzinformation

In Kombination mit Stromschienen-Verbindern sind individuelle, dekorative Linienführungen für die architekturinszenierende Beleuchtung umsetzbar. Bei der Planung ist die Polarität des Nullleiters zu beachten.