



Produktmerkmale und Kenndaten

Leuchtenfarbe	RAL7035 Lichtgrau
Länge-Netto	190 mm
Breite-Netto	150 mm
Höhe-Netto	200 mm
Gewicht	1,3 kg

Ausschreibungstext

Dekorative Wandbefestigung aus Aluminiumguss. Mit 4 Befestigungslöchern $\varnothing 10$ mm, versenkt. Senkung $\varnothing 21$ mm, Tiefe 12mm. Tragstützen $\varnothing 42$ mm x 100 mm. Neigungswinkel 10° . Farbe lichtgrau, hochwetterfest, (ähnlich RAL 7035). Seewetter geeignete Beschichtung auf Anfrage. Geeignet für Leuchten der Baureihen Jovie, Viacon A und Viatana A. In Kombination mit Viatana A ist ein Reduzierstück Viatana ZR/42 erforderlich. Die Kombination mit einer Leuchte der Baureihe Jovie erfordert einen Mastansatz Jovie A Z MB D42 023. Die Lieferung erfolgt ohne Befestigungsmaterial.

Zusatzinformation

Hinweis zur Planung: Die Wandbefestigung erfüllt die Anforderungen der EN 60598 und ist ausgelegt für Einwirkungen durch Wind nach EN 1991 (Eurocode) mit einer Basiswindgeschwindigkeit von bis zu 30m/s (entspricht Windzone 4 in Deutschland) in der Geländekategorie 1. Berücksichtigt sind dabei eine Schneelast (bis zu 1kN/m^2) und eine Vereisung (bis zu 2cm) bei einer Lichtpunkthöhe gemäß Montageanleitung. Nicht berücksichtigt sind exponierte Standorte (z.B. Brücken, Montage auf Gebäuden oder direkt neben Bahngleisen). Anpralllasten sind nicht berücksichtigt.