



cechy i parametry produktu

Długość	81 mm
Szerokość-net	81 mm
Wysokość	14 mm
Masa	0,1 kg

tekst przetargu

Czujnik radiowy LiveLink z 4 przyciskami do integracji z siecią radiową LiveLink Basic Wireless (radiowa sieć kratowa 2,4 GHz).

2 przyciski do włączania i ściemniania oświetlenia oraz 2 przyciski do wywoływania dowolnie wybranych scenariuszy oświetleniowych.

Zasięg radiowy przycisku do 10 m.

Bezbateryjny i bezobsługowy przycisk oparty na technologii ZigBee Green Power o trwałości co najmniej 50 000 cykli przełączania.

Dopuszczalna temperatura otoczenia -25 - +65 °C.

Wymiary obudowy (dł. x szer. wys.) 81 mm x 81 mm x 14 mm. Nadaje się do montażu na klej lub przykręcenia do płaskiej powierzchni. Dwustronna folia montażowa w zestawie. Przycisk nie wymaga zasilania sieciowego. Wytwarzanie energii przez zintegrowany generator elektrodynamiczny. Uruchomienie i programowanie funkcji przycisków odbywa się za pomocą aplikacji LiveLink Basic Wireless Install (iOS/Android) poprzez połączenie Bluetooth ze smartfonem.