



TOC: 7319600



Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques	
Version mât de lumière/pied	cylindrique droit
Longueur totale du mât H1+H2	840 mm
Réglable en hauteur	Non
console version	without
forme étagée	Non
pointe conique	Non
rabattable	Oui
température ambiante	-40 - 60 °C
Diamètre du talon D1	170 mm
Avec plaque de base	Oui
Hauteur du pied (plaque)	30 mm
Diamètre du socle	170 mm
Matériau du boîtier/corps	Aluminium
Traitement des surfaces	revêtu par poudre
Nombre de portes de mât	1 ST
Largeur de la porte du mât	84,60 mm
Diamètre intérieur du mât	162 mm
Hauteur de la porte du mât	178,60 mm
Longueur de la porte du mât	22 mm
avec aide à la montée	Non

## Texte d'appels d'offres

Tube de support pour tête de borne. Avec porte sur la face arrière et boîte de transition de câbles, intégrée pour un fusible jusqu'à 16 A. Avec prise de courant de sécurité 230 V, 16 A. La prise de courant de sécurité est dotée d'une protection élevée contre les contacts accidentels. Convient pour max. 1 câble, à 5 conducteurs, avec une section de 1,5 mm ² à 6,0 mm ² . Couleur anthracite, analogue à DB703, à effet métallique, très résistant aux intempéries, laquage par poudre. hauteur 836,5 mm, Diamètre extérieur 170 mm.