


























### Produktmerkmale und Kenndaten

<b>Leuchtenfarbe</b>	RAL9016 Verkehrsweiß
<b>Länge-Netto</b>	1.000 mm
<b>Breite-Netto</b>	31,50 mm
<b>Höhe-Netto</b>	32,50 mm
<b>Gewicht</b>	0,9 kg

### Lieferbares Zubehör

Material	Bezeichnung
 <b>Stossstellenbef AB 3P 01 NO SKB18-3</b> 5853000	Stoßstellenbefestigung mit Langloch-Aussparungen zur Aufnahme der Decken-Befestigungsmittel sowie Stabilisierung des Systems. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).
 <b>Deckenbef AB 3P 01 NO SKB12-3</b> 5853100	Deckenbefestigungselement mit Langloch-Aussparungen zur Aufnahme der Befestigungsmittel und Fixierung an der Stromschiene. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).
 <b>Einsp 3P 01 NO XTS11-3</b> 5854700	Einspeisung für 3-Phasen-Stromschiene. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).
 <b>Einsp 3P 01 NO XTS12-3</b> 5854800	Einspeisung für 3-Phasen-Stromschiene. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).
 <b>Gelenk-Verb 3P 01 NO XTS24-3</b> 5854900	Flexibler Verbinder für zwei 3-Phasen-Stromschiensegmente. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).
 <b>Flex-Verb 3P 01 NO XTS23-3</b> 5855000	Flexibler Verbinder für zwei 3-Phasen-Stromschiensegmente. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).
 <b>X-Verb 3P 01 NO XTS38-3</b> 5855100	X-Verbinder für vier 3-Phasen-Stromschiensegmente. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).
 <b>L-Verb 3P 01 NO XTS35-3</b> 5855200	L-Verbinder für zwei 3-Phasen-Stromschiensegmente. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).
 <b>L-Verb 3P 01 NO XTS34-3</b> 5855300	L-Verbinder für zwei 3-Phasen-Stromschiensegmente. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).
 <b>T-Verb 3P 01 NO XTS37-3</b> 5855500	T-Verbinder für drei 3-Phasen-Stromschiensegmente. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).
 <b>Endk 3P 01 NO XTS41-3</b> 5855600	Endkappe zum Abschluss eines 3-Phasen Stromschienelements. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).

	<b>T-Verb 3P 01 NO XTS39-3</b> 5855700	T-Verbinder für drei 3-Phasen-Stromschienensegmente. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).
	<b>T-Verb 3P 01 NO XTS40-3</b> 5855800	T-Verbinder für drei 3-Phasen-Stromschienensegmente. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).
	<b>Biegewerkzeug 3P NO XTSV12</b> 5859300	Werkzeug zum Biegen der Stromschienen-Kupferleiter. Farbe .
	<b>Mitteleinsp 3P 01 NO XTS14-3</b> 5974200	Kupplung mit Einspeisungsvorrichtung zur elektrischen und mechanischen Verbindung sowie Anschluß von 3-Phasen-Stromschienen (Einbau/Anbau 5 Leiter), System NORDIC. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).
	<b>Längsverb 3P 01 NO XTS21-3</b> 5973500	Kupplung ohne Einspeisungsvorrichtung zur mechanischen und elektrischen Verbindung von 3-Phasen-Stromschienen (Einbau/Anbau), System NORDIC. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).
	<b>Chromhülse f Deckenbef M13x1 f Seil-AH</b> 5973900	Hülse zur Abdeckung der Deckenbefestigung einer Seilabhängung. Farbe .
	<b>Universal-Haken f Stroms 05 EUT 99-067-2</b> 7943800	Universalhaken zur Integration in die Stromschiene. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005).
	<b>Kappe f Uni-Haken Stroms sw EUT 99-284-2</b> 7943600	Abdeckung für den Universal-Befestigungs-Haken einer Stromschiene. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005).
	<b>Stabilisator Stromsch 3P</b> 5974000	Abdeckung zur mechanischen Stabilisierung und Sicherung des Stromschienen-Systems bei besonderen Belastungen. Farbe .
	<b>T-Verb 3P 01 NO XTS36-3</b> 7942700	T-Verbinder für drei 3-Phasen-Stromschienensegmente. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).
	<b>3P-Ad EUT Steckdose 3P EUT 99-095-6 wh</b> 7959700	Adapter mit Schutzkontakt-Steckdose für 3-Phasen-Stromschienensystem mit/ohne DALI-Ausstattung. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).
	<b>Universal-Haken f Stroms 01 EUT 99-067-6</b> 7943700	Universalhaken zur Integration in die Stromschiene. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).
	<b>Kappe f Uni-Haken Stroms ws EUT 99-284-6</b> 7943500	Abdeckung für den Universal-Befestigungs-Haken einer Stromschiene. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).
	<b>Seil-AH Brt f Stromsch 3P L1,5 09 NO</b> 7943000	Seilabhängungs-Set, höhenverstellbar.
	<b>Seil-AH Brt f Stromsch 3P L3,0 09 NO</b> 7943100	Seilabhängungs-Set, höhenverstellbar.
	<b>Seil-AH Brt f Stromsch 3P L6,0 09 NO</b> 7943200	Seilabhängungs-Set, höhenverstellbar.
	<b>Abd Stromsch 3P L2,0 01 NO XTSP11-3HF</b> 9642700	Blindabdeckung für das 3-Phasen-Stromschienensystem Nordic. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).
	<b>Trackclip Reu m Federkl NO 01/01</b> 8119100	Befestigungszubehör zur Befestigung von Stromschienen an OWA Systemen. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).

#### Ausschreibungstext

3-Phasen Anbau-Stromschiene (5 Leiter), System NORDIC. Oberfläche glatt glänzend weiß lackiert, (ähnlich RAL 9016). Maße (L x B): 1000 mm x 31,5 mm. Höhe 32,5 mm.