












### Produktmerkmale und Kenndaten

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>Leuchtenfarbe</b>    | RAL7016 Anthrazitgrau |
| <b>Länge-Netto</b>      | 165 mm                |
| <b>Breite-Netto</b>     | 75 mm                 |
| <b>Höhe-Netto</b>       | 75 mm                 |
| <b>Außendurchmesser</b> | 75 mm                 |
| <b>Gewicht</b>          | 0,2 kg                |

### Lieferbares Zubehör

| Material   | Bezeichnung   |
|--|---|
|  <b>ZAA/01</b><br>4601700               | Deckenbaldachin, rund. Farbe weiß.  |
|  <b>ZAA/03</b><br>4601800               | Deckenbaldachin, rund. Farbe silbergrau.  |
|  <b>ZAE/01 515</b><br>4691700           | Deckenbaldachin zum Anschluss der 5-poligen Netzzuleitung bei Deckenauslässen. Eckig, weiß.       |
|  <b>ZAE/03 515</b><br>4691800           | Deckenbaldachin zum Anschluss der 5-poligen Netzzuleitung bei Deckenauslässen. Eckig, silbergrau. |
|  <b>ZAR/01</b><br>7002300               | Deckenbaldachin, eckig, weiß.   |
|  <b>ZAR/03</b><br>7002400               | Deckenbaldachin, eckig, silbergrau.   |
|  <b>Tugra ZLV/315/LMB</b><br>8118600    | Durchgangsverdrahtung 3-adrig. Für Leuchten der Baureihe  |
|  <b>Tugra ZLV/515/LMB</b><br>8118700    | Durchgangsverdrahtung 5-adrig. Für Leuchten der Baureihe  |
|  <b>LMS RMC Steinel RCS2</b><br>8576800 | Infrarot-Fernbedienung zur Parametrierung von Leuchten mit +HFS Zusatzausstattung                 |

### Ausschreibungstext

Smart-Modul für Lichtbandanwendungen. Modulkörper aus ASA. Mit integriertem HF-Bewegungssensor. 5-polige Ausführung für schaltbare Leuchten mit Notlicht. Farbe anthrazit. Modullänge 165 mm.