



Características del producto y datos característicos

Color de la luminaria	RAL9006 Aluminio blanco
Cableado	7LV
Grado de protección	IP64
Clase de protección	I
Longitud net	2.996 mm
Ancho-net	79 mm
Altura net	50,15 mm
Peso	5,0 kg

Accesorios disponibles

Material	Descripción
 E04 Kette glzvz (20m) 2343400	Cadena de nudos galvanizada brillante (20 m).
 A01SX/1500 2230700	Suspensión por cable con garra de suspensión. Para alturas de suspensión de hasta 1500 mm.
 A01KX/1500 2230100	Suspensión por cadena compuesta por una cadena de nudos, galvanizada brillante, 1.500 mm de largo, con tensor y garra de suspensión E03KX.
 A01DSX/1500 2229600	Suspensión decorativa por cable con garra de suspensión. 1500 mm.
 E03KX 2342800	Garra de suspensión para la suspensión por cadena.
 E03SX 2343200	Garra de suspensión para el montaje en un cable de acero.
 07690LHI Sujetacable (10St) 2195300	Sujetacables para la colocación de los cables en los perfiles de soporte con cableado continuo. Para el paso del cable dentro de los carriles 07690/III/...-U y 07690/III/...-U para el montaje en techos o suspendido de las luminarias adosables.
 D01X 2321200	Abrazadera de fijación para un montaje adosado en techo directo.
 07690LHA Sujetacables 2195200	Sujetacables, exterior. Para la fijación de cuatro cables con envoltura plástica ligera de 5 x 2,5 mm ² como máx. en la parte superior de los carriles 07690/.../36... 07690/.../58....
 07690SK Parte superior d connector 2195900	Conector hembra para el cableado de cable plano. de siete polos, para la conexión eléctrica en los cables planos 07690/5LV/46m y 07690/7LV/46m.

	07690VV Conector d cableado 2197300	Uniones de cableado, par de conectores macho y hembra de 7 polos
	07690TO Parte superior d conector 2196700	Conector hembra, para la conexión eléctrica a los conductores individuales. De cinco polos, para una conexión eléctrica sin necesidad de herramientas entre los cables de un conductor insertados posteriormente en el carril en la obra y los portaequipos.
	E03SKX 6188900	Garra de suspensión para la suspensión por cadena. Versión flexible con ajuste de la altura.
	A01SXVA 6817000	Suspensión por cable con garra de suspensión. Para alturas de suspensión de hasta 1500 mm.
	07650 Flex Ans-Ltg 3pol 6912100	Cable de conexión flexible para el portaequipos E-Line LED.
	07650 Flex Ans-Ltg 5pol 6912200	Cable de conexión flexible para el portaequipos E-Line LED.
	07650 TA 450 IP64 7270100	Recubrimiento transparente para las aplicaciones en línea continua con E-Line 7651 IP64.
	07650 TA 300 IP64 7270200	Recubrimiento transparente para las aplicaciones en línea continua con E-Line 7651 IP64.
	07650 TA 225 IP64 7270300	Recubrimiento transparente para las aplicaciones en línea continua con E-Line 7651 IP64.
	07650 TA 150 IP64 7270400	Recubrimiento transparente para las aplicaciones en línea continua con E-Line 7651 IP64.
	07650 KD IP64 03 7270500	Junta de acoplamiento para las aplicaciones en línea continua con E-Line 7651 IP 64.
	07650 Ks IP64 03 7270600	Cabezal para la terminación de una aplicación en línea continua IP64. Serie: E-Line 7651. De material sintético, de color gris plateado.
	A01DSX/3000 7234300	Suspensión decorativa por cable con garra de suspensión. 3000 mm.
	A01DSX/5000 7234400	Suspensión decorativa por cable con garra de suspensión. 5000 mm.
	A01SKX/1500 7234500	Suspensión por cadena compuesta por una cadena de nudos, galvanizada brillante, 1.500 mm de largo con garra de suspensión E03KX. Con ajuste de altura premontado.
	A01SX/5000 7234600	Suspensión por cable con garra de suspensión. Para alturas de suspensión de hasta 5000 mm.
	07650 BL-M L112 03 7219500	Tapa ciega para sistemas en línea continua. Serie E-Line 7651.... De chapa de acero. Color gris plateado (similar a RAL 9006). Longitud 1105,5 mm.
	07650 BL-M L37 03 7219800	Tapa ciega para sistemas en línea continua. Serie E-Line 7651.... De chapa de acero. Color gris plateado (similar a RAL 9006). Longitud 368 mm.
	07650 BL-M L75 03 7220100	Tapa ciega para sistemas en línea continua. Serie E-Line 7651.... De chapa de acero. Color gris plateado (similar a RAL 9006). Longitud 737 mm.
	07650 BL-M L187 03 7220400	Tapa ciega para sistemas en línea continua. Serie E-Line 7651.... De chapa de acero. Color gris plateado (similar a RAL 9006). Longitud 1842,5 mm.

	07650 BL-M L150 03 7223000	Tapa ciega para sistemas en línea continua. Serie E-Line 7651.... De chapa de acero. Color gris plateado (similar a RAL 9006). Longitud 1474 mm.
	07650 BL-M L225 03 7223100	Tapa ciega para sistemas en línea continua. Serie E-Line 7651.... De chapa de acero. Color gris plateado (similar a RAL 9006). Longitud 2211 mm.
	07650 BL-M 5-pol L37 03 7225600	Tapa ciega para sistemas en línea continua. Serie E-Line 7651.... De chapa de acero. Color gris plateado (similar a RAL 9006). Longitud 368 mm.
	07650 BL-M 5-pol L75 03 7225700	Tapa ciega para sistemas en línea continua. Serie E-Line 7651.... De chapa de acero. Color gris plateado (similar a RAL 9006). Longitud 737 mm.
	07650 BL-M 5-pol L112 03 7225800	Tapa ciega para sistemas en línea continua. Serie E-Line 7651.... De chapa de acero. Color gris plateado (similar a RAL 9006). Longitud 1105,5 mm.
	07650 BL-M 5-pol L150 03 7225900	Tapa ciega para sistemas en línea continua. Serie E-Line 7651.... De chapa de acero. Color gris plateado (similar a RAL 9006). Longitud 1474 mm.
	A01DSXOE/1500 7694900	Suspensión por cable decorativa con garra de suspensión de acero inoxidable, cable de acero galvanizado (Ø 1,5 mm) y ojal. 1500 mm.
	A01DSXOE/3000 7695000	Suspensión por cable decorativa con garra de suspensión de acero inoxidable, cable de acero galvanizado (Ø 1,5 mm) y ojal. 3000 mm.
	A01DSXOE/6000 7695100	Suspensión por cable decorativa con garra de suspensión de acero inoxidable, cable de acero galvanizado (Ø 1,5 mm) y ojal. 6000 mm.
	07650 BL IP50/64 L112 03 8190800	Tapa ciega para sistemas en línea continua. Serie E-Line 7651.... De PVC. Color gris plateado (similar a RAL 9006). Longitud 1105,4 mm.
	07650 BL IP50/64 L150 03 8191100	Tapa ciega para sistemas en línea continua. Serie E-Line 7651.... De PVC. Color gris plateado (similar a RAL 9006). Longitud 1474 mm.
	07650 BL IP50/64 L187 03 8191400	Tapa ciega para sistemas en línea continua. Serie E-Line 7651.... De PVC. Color gris plateado (similar a RAL 9006). Longitud 1842,8 mm.
	07650 BL IP50/64 L225 03 8191700	Tapa ciega para sistemas en línea continua. Serie E-Line 7651.... De PVC. Color gris plateado (similar a RAL 9006). Longitud 2211,2 mm.
	07650 BL IP50/64 L37 03 8192000	Tapa ciega para sistemas en línea continua. Serie E-Line 7651.... De PVC. Color gris plateado (similar a RAL 9006). Longitud 368 mm.
	07650 BL IP50/64 L75 03 8192300	Tapa ciega para sistemas en línea continua. Serie E-Line 7651.... De PVC. Color gris plateado (similar a RAL 9006). Longitud 736,5 mm.
	07650IP DS 01 7791500	Junta de repuesto. Longitud 62 mm, Anchura 20,9 mm, altura 16 mm.
	07650IP BL-M 5-pol L37 03 7786400	Tapa ciega para sistemas en línea continua. Serie E-Line 7651.... De chapa de acero. Color gris plateado (similar a RAL 9006). Longitud 368 mm.
	07650IP BL-M 5-pol L75 03 7786500	Tapa ciega para sistemas en línea continua. Serie E-Line 7651.... De chapa de acero. Color gris plateado (similar a RAL 9006). Longitud 737 mm.
	07650IP BL-M 5-pol L112 03 7786600	Tapa ciega para sistemas en línea continua. Serie E-Line 7651.... De chapa de acero. Color gris plateado (similar a RAL 9006). Longitud 1106 mm.
	07650IP BL-M 5-pol L150 03 7786700	Tapa ciega para sistemas en línea continua. Serie E-Line 7651.... De chapa de acero. Color gris plateado (similar a RAL 9006). Longitud 1474 mm.

	07650IP BL-M 5-pol L187 03 7786800	Tapa ciega para sistemas en línea continua. Serie E-Line 7651.... De chapa de acero. Color gris plateado (similar a RAL 9006). Longitud 1843 mm.
	07650IP BL-M 5-pol L225 03 7786900	Tapa ciega para sistemas en línea continua. Serie E-Line 7651.... De chapa de acero. Color gris plateado (similar a RAL 9006). Longitud 2211 mm.
	07650IP BL-M L112 03 7787700	Tapa ciega para sistemas en línea continua. Serie E-Line 7651.... De chapa de acero. Color gris plateado (similar a RAL 9006). Longitud 1106 mm.
	07650IP BL-M L37 03 7788000	Tapa ciega para sistemas en línea continua. Serie E-Line 7651.... De chapa de acero. Color gris plateado (similar a RAL 9006). Longitud 368 mm.
	07650IP BL-M L75 03 7788300	Tapa ciega para sistemas en línea continua. Serie E-Line 7651.... De chapa de acero. Color gris plateado (similar a RAL 9006). Longitud 737 mm.
	07650IP BL-M L187 03 7788600	Tapa ciega para sistemas en línea continua. Serie E-Line 7651.... De chapa de acero. Color gris plateado (similar a RAL 9006). Longitud 1843 mm.
	07650IP BL-M L150 03 7789000	Tapa ciega para sistemas en línea continua. Serie E-Line 7651.... De chapa de acero. Color gris plateado (similar a RAL 9006). Longitud 1474 mm.
	07650IP BL-M L225 03 7789100	Tapa ciega para sistemas en línea continua. Serie E-Line 7651.... De chapa de acero. Color gris plateado (similar a RAL 9006). Longitud 2211 mm.
	07650IP BL L112 03 7712100	Tapa ciega para sistemas en línea continua. Serie E-Line 7651.... De PVC. Color gris plateado (similar a RAL 9006). Longitud 1105,4 mm.
	07650IP BL L150 03 7712400	Tapa ciega para sistemas en línea continua. Serie E-Line 7651.... De PVC. Color gris plateado (similar a RAL 9006). Longitud 1474 mm.
	07650IP BL L187 03 7712700	Tapa ciega para sistemas en línea continua. Serie E-Line 7651.... De PVC. Color gris plateado (similar a RAL 9006). Longitud 1842,8 mm.
	07650IP BL L225 03 7713000	Tapa ciega para sistemas en línea continua. Serie E-Line 7651.... De PVC. Color gris plateado (similar a RAL 9006). Longitud 2211,2 mm.
	07650IP BL L37 03 7713300	Tapa ciega para sistemas en línea continua. Serie E-Line 7651.... De PVC. Color gris plateado (similar a RAL 9006). Longitud 368 mm.
	07650IP BL L75 03 7713600	Tapa ciega para sistemas en línea continua. Serie E-Line 7651.... De PVC. Color gris plateado (similar a RAL 9006). Longitud 736,5 mm.
	A01DSXD/1500 6000626000	Suspensión por cable con garra de suspensión de acero inoxidable, cable de acero galvanizado (Ø 1,5 mm), mosquetón y suspensión por ojal. Para alturas de suspensión de hasta 1500 mm. La unidad de pedido contiene 1 unidad.
	A01DSXD/3000 6000626100	Suspensión por cable con garra de suspensión de acero inoxidable, cable de acero galvanizado (Ø 1,5 mm), mosquetón y suspensión por ojal. Para alturas de suspensión de hasta 3000 mm. La unidad de pedido contiene 1 unidad.
	A01DSXD/5000 6000626200	Suspensión por cable con garra de suspensión de acero inoxidable, cable de acero galvanizado (Ø 1,5 mm), mosquetón y suspensión por ojal. Para alturas de suspensión de hasta 5000 mm. La unidad de pedido contiene 1 unidad.
	A01DSXK/1500 6000626300	Suspensión por cable con garra de suspensión de acero inoxidable, cable de acero galvanizado (Ø 1,5 mm), oje de cable y 2 mosquetones. La unidad de pedido contiene 1 unidad.
	A01DSXK/3000 6000626400	Suspensión por cable con garra de suspensión de acero inoxidable, cable de acero galvanizado (Ø 1,5 mm), oje de cable y 2 mosquetones. La unidad de pedido contiene 1 unidad.
	A01DSXK/5000 6000626500	Suspensión por cable con garra de suspensión de acero inoxidable, cable de acero galvanizado (Ø 1,5 mm), oje de cable y 2 mosquetones. La unidad de pedido contiene 1 unidad.

	A01DSXT/1500 6000626600	Suspensión por cable con garra de suspensión de acero inoxidable, cable de acero galvanizado (Ø 1,5 mm), mosquetón y suspensión por gancho de trapecio. La unidad de pedido contiene 1 unidad.
	A01DSXT/3000 6000626700	Suspensión por cable con garra de suspensión de acero inoxidable, cable de acero galvanizado (Ø 1,5 mm), mosquetón y suspensión por gancho de trapecio. La unidad de pedido contiene 1 unidad.
	A01DSXT/5000 6000626800	Suspensión por cable con garra de suspensión de acero inoxidable, cable de acero galvanizado (Ø 1,5 mm), mosquetón y suspensión por gancho de trapecio. La unidad de pedido contiene 1 unidad.
	A01SX/3000 3664499	Suspensión por cable con garra de suspensión. Para alturas de suspensión de hasta 3000 mm.
	D01X m Caddy-Clip 4068899	Garra de fijación con clip Caddy para el montaje rápido en un perfil de acero adecuado sin necesidad de taladrar. El número y las posiciones de montaje dependen del techo de sistema, de la carga y de la disposición de las luminarias. A tener en cuenta las indicaciones del fabricante del techo.
	D01X m Caddy-Clip 4068999	Garra de fijación con clip Caddy para el montaje rápido en un perfil de acero adecuado sin necesidad de taladrar. El número y las posiciones de montaje dependen del techo de sistema, de la carga y de la disposición de las luminarias. A tener en cuenta las indicaciones del fabricante del techo.
	07690VS 2,5² L100 6822100	Cable de conexión con conector de 7 polos, 100 mm.
	07690/1LV 2,5² L300 6822200	Cable de conexión para la alimentación central de los perfiles de soporte E-Line.
	07690VS 6822300	Conector de entrada, de 7 polos, rígido.

Texto descriptivo

Perfil de soporte para aplicaciones en línea continua IP64. Para facilitar el montaje, está incluido en el volumen de suministro un acoplamiento para línea continua premontado en combinación con otro perfil de soporte. Serie: E-Line 7651... Longitud del perfil de soporte: 2996 mm. La línea continua E-Line 7651 IP64 está autorizada únicamente para uso en interiores. Con un cableado continuo de siete polos. Sección transversal del conductor de 2,5 mm². Con 2 conectores hembra para la conexión eléctrica sin necesidad de herramientas de los portaequipos a una distancia correspondiente de 1500 mm. Con un par de conectores macho y hembra de 7 polos para una conexión eléctrica rápida, así como para unos extremos del cableado continuo a prueba de contactos eléctricos accidentales. El cableado continuo termorresistente ha sido equipado en fábrica con todos los componentes necesarios. Todas las uniones han sido realizadas como conexión rápida y protegidas contra la polarización inversa. El cuerpo del perfil de suministro es de chapa de acero galvanizado en caliente. Al utilizar el perfil de soporte en entornos correspondientes a la categoría C3 según DIN EN ISO 12944-2, el grosor del recubrimiento de 20 µm (Z 275 según DIN EN 10346) garantiza una protección anticorrosiva de hasta 33 años. Superficie con recubrimiento de color gris plateado.

Indicación para la planificación de una línea continua IP64:

Para la planificación de una línea continua IP64 debe tenerse en cuenta una tolerancia de 48 mm (diferencia de longitud de los perfiles de soporte debida a las medidas de protección) por punto de acoplamiento en comparación con una línea continua sin grado de protección IP64.