
6651 C-S LED1100-840 ET

TOC: 6689740








室(€點

| Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques | | |
|--|---|--|
| Domaines d'application | Couloirs Zones d'attente Locaux sanitaires, vestiaires Hôpitaux et soins médicaux | |
| Type de luminaire | Plafonniers à LED pour montage mural ou au plafond. | |
| Гуреs de montage | Montage en saillie | |
| Optique du luminaire | Vasque en PMMA opale, avec structure de prismes cannelés située à l'intérieur, fabriquée en une seule pièce | |
| Courbe de répartition de la lumière | Lambertien (L) | |
| ight Engine | Produit normal | |
| empérature de couleur | 4000 K | |
| Flux lumineux assigné | 1200 lm | |
| Puissance raccordée | 11,00 W | |
| Efficacité lumineuse | 109 lm/W | |
| Ourée de vie assignée | L80 (25 °C) = 50.000 h | |
| ndice rendu couleurs | 80 | |
| Tolérance de couleur | 3 SDCM | |
| e risque photobiologique | Groupe 0 - sans risque | |
| Couleur du luminaire | Chrome | |
| Corps de luminaire | Corps de luminaire en aluminium extrudé. | |
| /ersion électrique | Avec driver. | |
| ype de raccordement | Borne à fiche | |
| ension Nominale | 220 - 240 V | |
| réquence Nominale | 50/60 Hz | |
| Taux de distorsion harmonique < % | 14 % | |
| ndice de protection | IP40 | |
| ndice de protection par le dessous | IP40 | |
| Classe électrique | I | |
| Résistance aux chocs (IK) | IK02 | |
| Réaction au feu | 650 °C | |
| empérature ambiante | -20 - 25 °C | |
| Max. Luminaires un B10 | 50 | |
| lax. Luminaires un B16 | 52 | |
| Max. Luminaires un C10 | 31 | |
| Max. Luminaires un C16 | 85 | |
| Longueur net | 600 mm | |
| _argeur net | 88 mm | |
| Hauteur net | 111 mm | |
| Poids | 1,4 kg | |





courbes photométriques



6651 C-S LED1100-840 ET

UGR I = 17,5 UGR q = 22,0 DIN 5040: B21 UTE: 0.77 H + 0.23 T DLOR: 77 % ULOR: 23 % CEN Flux Code: 31 58 81 77 100 3 18 52 23

Texte d'appels d'offres

Plafonniers à LED pour montage mural ou au plafond. Avec interrupteur à bascule intégré. Pour montage vertical ou horizontal. De longueur optimisée pour les dimensions des carreaux et des miroirs. Vasque en PMMA opale, avec structure de prismes cannelés située à l'intérieur, fabriquée en une seule pièce. Avec une répartition lambertienne des intensités lumineuses. Flux lumineux du luminaire et couleur de la lumière fixes. Flux lumineux du luminaire 1200 lm, puissance raccordée 11 W, rendement lumineux maximale du luminaire 109 lm/W. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) R a > 80. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) \leq 3 SDCM. Durée de vie assignée moyenne L80 (t $_{\rm q}$ 25 °C) = 50.000 h. La source lumineuse est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Scintillement : Pst LM \leq 1,0 à pleine charge. Effet stroboscopique : SVM \leq 0,4 à pleine charge. Corps de luminaire en aluminium extrudé. Avec embouts plans en matière plastique côté frontal, chromé design. Dimensions (L x I): 600 mm x 88 mm, hauteur du luminaire 111 mm. Avec caniveau intégré côté arrière pour le passage de câble pour une sortie murale décalée en longueur. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP40, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62662 : IK02, température d'essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 650 °C. Température ambiante admissible (ta): -20 °C à 25 °C. Poids: 1,4 kg. Avec driver. L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.

Instructions de démontage (PDF) du produit disponibles sur : https://www.trilux.com/EcoDesign

EPREL - Registre européen de l'étiquetage énergétique des produits

| Classe d'efficacité énergétique | Référence du modèle |
|---------------------------------|---------------------|
| D | SI-B8T144560EU |