

## Lim 3P RF-MF 30-830 M41 ET L1,5 01

TOC: 9979940











室(€點

Гуре de luminaire	Suspension décorative pour compléter les concepts d'éclairage. Effet lumineux décoratif avec E27 ou système de guidage optique de la lumière pour l'éclairage ciblé des marchandises.
Optique du luminaire	Système optique doté d'un réflecteur à facettes 3D.
Courbe de répartition de la lumière	Faisceau Médium Flood (MF)
FWHM	27 °
ight Engine	Produit normal
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux assigné	2660 lm
Puissance raccordée	19,00 W
Efficacité lumineuse	140 lm/W
Durée de vie assignée	L80 (25 °C) = 50.000 h
ndice rendu couleurs	80
Tolérance de couleur	2 SDCM
e risque photobiologique	Groupe 1 - sans risque
Couleur du luminaire	RAL9016 Blanc signalisation
Corps de luminaire	Corps de luminaire en tôle d'acier.
ersion électrique	Avec appareillage électronique, commutable.
ype de raccordement	3-Ph-Adapter (NO)
ension Nominale	220 - 240 V
réquence Nominale	50/60 Hz
Taux de distorsion harmonique < %	14 %
ndice de protection	IP20
ndice de protection par le dessous	IP20
ndice de protection du compartiment de la ampe	IP20
Classe électrique	1
Résistance aux chocs (IK)	IK00
empérature ambiante	25 °C
lax. Luminaires un B10	25
/lax. Luminaires un B16	42
Max. Luminaires un C10	42
Max. Luminaires un C16	68
ongueur net	500 mm
argeur net	500 mm
Hauteur net	260 mm
Diamètre extérieur	500 mm
Poids	3,4 kg





## courbes photométriques



Lim 3P RF-MF 30-830 M41 ET L1,5 01

UGR I = 19,7 UGR q = 19,7 DIN 5040: A70 UTE: 0.84 A DLOR: 84 % ULOR: 0 % CEN Flux Code: 90 97 100 100 84

## Texte d'appels d'offres

Suspension décorative pour compléter les concepts d'éclairage. Effet lumineux décoratif avec E27 ou système de guidage optique de la lumière pour l'éclairage ciblé des marchandises. Fixation et raccordement électrique à un rail conducteur triphasé selon DIN EN 60570 au moyen d'un adaptateur de rail conducteur triphasé. Pour l'intégration aux rails conducteurs Nordic Global. Système optique doté d'un réflecteur à facettes 3D. Caractéristique du faisceau Medium-Flood. angle d'éclairage 27°. Flux lumineux du luminaire et couleur de la lumière fixes. Flux lumineux du luminaire 2660 lm, puissance raccordée 19 W, Teinte de lumière blanc chaud, température de couleur (CCT) 3000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) R a > 80. Durée de vie assignée moyenne L80 (t q 25 °C) = 50.000 h. Corps de luminaire en tôle d'acier. Surface à laquage par poudre, structuré. Couleur blanc, Dimensions (L x I x H): 500 mm x 500 mm x 260 mm. Classe électrique (EN 61140): I, indice de protection (norme EN 60529): IP20. Température ambiante admissible (ta): 25 °C Poids: 3,4 kg. Le driver est intégré dans la tête de luminaire. La tension de service nominale du luminaire est de : 230 V, 50/60 Hz. Avec appareillage èlectronique, commutable. Le driver est intégré dans le boîtier technique. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage

## EPREL - Registre européen de l'étiquetage énergétique des produits

Classe d'efficacité énergétique	Référence du modèle
D	1288243