








































### Produktmerkmale und Kenndaten





















|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| <b>Leuchtenfarbe</b> | RAL9006 Weißaluminium |
| <b>Polzahl</b>       | 7LV                   |
| <b>Schutzart</b>     | IP64                  |
| <b>Schutzklasse</b>  | I                     |
| <b>Länge-Netto</b>   | 4.471 mm              |
| <b>Breite-Netto</b>  | 79 mm                 |
| <b>Höhe-Netto</b>    | 50,15 mm              |
| <b>Gewicht</b>       | 7,0 kg                |








### Lieferbares Zubehör

| Material   | Bezeichnung  |
|--|--|
|  <b>E04 Gliederkette glzvz (20m)</b><br>2343400     | Gliederkette glanzverzinkt (20 m).   |
|  <b>A01SX/1500</b><br>2230700                       | Seilaufhängung mit Aufhängeklammer.  |
|  <b>A01KX/1500</b><br>2230100                       | Kettenaufhängung bestehend aus Gliederkette, glanzverzinkt, 1500 mm lang, mit Spansschloß und Aufhängeklammer E03KX. |
|  <b>A01DSX/1500</b><br>2229600                      | Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer.  |
|  <b>E03KX</b><br>2342800                            | Aufhängeklammer für Kettenmontage.   |
|  <b>E03SX</b><br>2343200                            | Aufhängeklammer für Montage an Stahlseil.  |
|  <b>07690LHI Leitungshalter (10St)</b><br>2195300   | Leitungshalter innen, für Durchverdrahtung.  |
|  <b>D01X</b><br>2321200                             | Befestigungsklammer zur direkten Deckenanbaumontage.   |
|  <b>07690LHA Leitungshalter</b><br>2195200          | Leitungshalter, außen.   |
|  <b>07690SK Trennstecker m Schneidkl</b><br>2195900 | Trennsteckeroberteile, für Bandleiterverdrahtung   |

|   |   |  |
|---|---|--|
|    | <b>07690VV Verdrahtungsverbinder</b><br>2197300 | Verdrahtungsverbinder, 7-poliges Buchsen-Steckerpaar   |
|    | <b>07690TO</b><br>2196700                       | Trennsteckeroberteil, zur elektrischen Kontaktierung von Einzeladern   |
|    | <b>E03SKX</b><br>6188900                        | Aufhängeklammer für Kettenmontage. Höhenverstellbare, flexible Ausführung.   |
|    | <b>A01SXVA</b><br>6817000                       | 1 Stück. Seilaufhängung mit Aufhängeklammer  |
|    | <b>07650 Flex Ans-Ltg 3pol</b><br>6912100       | Flexible Anschlussleitung für E-Line LED-Geräteträger.   |
|    | <b>07650 Flex Ans-Ltg 5pol</b><br>6912200       | Flexible Anschlussleitung für E-Line LED-Geräteträger.   |
|    | <b>07650 TA 450 IP64</b><br>7270100             | Transparente Abdeckung für E-Line 7651 Fix IP64 Lichtbandanwendungen.  |
|    | <b>07650 TA 300 IP64</b><br>7270200             | Transparente Abdeckung für E-Line 7651 Fix IP64 Lichtbandanwendungen.  |
|   | <b>07650 TA 225 IP64</b><br>7270300             | Transparente Abdeckung für E-Line 7651 Fix IP64 Lichtbandanwendungen.  |
|  | <b>07650 TA 150 IP64</b><br>7270400             | Transparente Abdeckung für E-Line 7651 Fix IP64 Lichtbandanwendungen.  |
|  | <b>07650 KD IP64 03</b><br>7270500              | Kupplungsdichtung für E-Line 7651 Fix IP 64 Lichtbandanwendungen.  |
|  | <b>07650 Ks IP64 03</b><br>7270600              | Kopfstück zum Abschluss einer E-Line 7651 Fix IP64 LED-Lichtbandanwendung.   |
|  | <b>A01DSX/3000</b><br>7234300                   | 1 Stück. Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer. 3000 mm   |
|  | <b>A01DSX/5000</b><br>7234400                   | 1 Stück. Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer, 5000 mm   |
|  | <b>A01SKX/1500</b><br>7234500                   | Kettenaufhängung bestehend aus Gliederkette, glanzverzinkt, 1500 mm lang und Aufhängeklammer E03KX. Mit vormontiertem Höhenversteller. |
|  | <b>A01SX/5000</b><br>7234600                    | 1 Stück. Seilaufhängung mit Aufhängeklammer, 5000 mm   |
|  | <b>07650 BL L225 03</b><br>7259300              | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe silbergrau (RAL 9006). Länge 2211,5 mm.                         |
|  | <b>07650 BL L187 03</b><br>7259400              | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe silbergrau (RAL 9006). Länge 1843 mm.                           |
|  | <b>07650 BL-M L112 03</b><br>7219500            | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (RAL 9006). Länge 1105,5 mm.                  |
|  | <b>07650 BL-M L37 03</b><br>7219800             | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (RAL 9006). Länge 368 mm.                     |

|   |  |   |
|---|--|---|
|    | <b>07650 BL-M L75 03</b><br>7220100        | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (RAL 9006). Länge 737 mm.                    |
|    | <b>07650 BL-M L187 03</b><br>7220400       | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (RAL 9006). Länge 1842,5 mm.                 |
|    | <b>07650 BL-M L150 03</b><br>7223000       | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (RAL 9006). Länge 1474 mm.                   |
|    | <b>07650 BL-M L225 03</b><br>7223100       | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (RAL 9006). Länge 2211 mm.                   |
|    | <b>07650 BL-M 5-pol L37 03</b><br>7225600  | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (RAL 9006). Länge 368 mm.                    |
|    | <b>07650 BL-M 5-pol L75 03</b><br>7225700  | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (RAL 9006). Länge 737 mm.                    |
|    | <b>07650 BL-M 5-pol L112 03</b><br>7225800 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (RAL 9006). Länge 1105,5 mm.                 |
|    | <b>07650 BL-M 5-pol L150 03</b><br>7225900 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (RAL 9006). Länge 1474 mm.                   |
|   | <b>07650 BL-M 5-pol L187 03</b><br>7226000 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (RAL 9006). Länge 1842,5 mm.                 |
|  | <b>07650 BL-M 5-pol L225 03</b><br>7226100 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (RAL 9006). Länge 2211 mm.                   |
|  | <b>07650 L-Connector 03</b><br>7508700     | Verbinder für L-förmige Lichtbandanwendungen. Farbe silbergrau (RAL 9006). Maße (L x B): 362 mm x 362 mm.                             |
|  | <b>07650 T-Connector 03</b><br>7509000     | Verbinder für T-förmige Lichtbandanwendungen. Farbe silbergrau (RAL 9006). Maße (L x B): 659 mm x 362 mm.                             |
|  | <b>07650 X-Connector 03</b><br>7509300     | Verbinder für X-förmige Lichtbandanwendungen. Farbe silbergrau (RAL 9006). Maße (L x B): 659 mm x 659 mm.                             |
|  | <b>A01DSXOE/1500</b><br>7694900            | Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil (Ø 1,5 mm) und Öse. Für E-Line 7650 FIX Lichtbandsystem. |
|  | <b>A01DSXOE/3000</b><br>7695000            | Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil (Ø 1,5 mm) und Öse. Für E-Line 7650 FIX Lichtbandsystem. |
|  | <b>A01DSXOE/6000</b><br>7695100            | Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil (Ø 1,5 mm) und Öse. Für E-Line 7650 FIX Lichtbandsystem. |
|  | <b>07650 BL IP50/64 L112 03</b><br>8190800 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe silbergrau (RAL 9006). Länge 1105,4 mm.                        |
|  | <b>07650 BL IP50/64 L150 03</b><br>8191100 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe silbergrau (RAL 9006). Länge 1474 mm.                          |
|  | <b>07650 BL IP50/64 L187 03</b><br>8191400 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe silbergrau (RAL 9006). Länge 1842,8 mm.                        |
|  | <b>07650 BL IP50/64 L225 03</b><br>8191700 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe silbergrau (RAL 9006). Länge 2211,2 mm.                        |

|   |  |   |
|---|--|---|
|    | <b>07650 BL IP50/64 L37 03</b><br>8192000    | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe silbergrau (RAL 9006). Länge 368 mm.         |
|    | <b>07650 BL IP50/64 L75 03</b><br>8192300    | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe silbergrau (RAL 9006). Länge 736,5 mm.       |
|    | <b>07650IP DS 01</b><br>7791500              | Ersatzdichtung. Länge 62 mm, Breite 20,9 mm, Höhe 16 mm.  |
|    | <b>07650IP BL-M 5-pol L37 03</b><br>7786400  | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (RAL 9006). Länge 368 mm.  |
|    | <b>07650IP BL-M 5-pol L75 03</b><br>7786500  | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (RAL 9006). Länge 737 mm.  |
|    | <b>07650IP BL-M 5-pol L112 03</b><br>7786600 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (RAL 9006). Länge 1106 mm. |
|    | <b>07650IP BL-M 5-pol L150 03</b><br>7786700 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (RAL 9006). Länge 1474 mm. |
|    | <b>07650IP BL-M 5-pol L187 03</b><br>7786800 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (RAL 9006). Länge 1843 mm. |
|   | <b>07650IP BL-M 5-pol L225 03</b><br>7786900 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (RAL 9006). Länge 2211 mm. |
|  | <b>07650IP BL-M L112 03</b><br>7787700       | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (RAL 9006). Länge 1106 mm. |
|  | <b>07650IP BL-M L37 03</b><br>7788000        | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (RAL 9006). Länge 368 mm.  |
|  | <b>07650IP BL-M L75 03</b><br>7788300        | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (RAL 9006). Länge 737 mm.  |
|  | <b>07650IP BL-M L187 03</b><br>7788600       | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (RAL 9006). Länge 1843 mm. |
|  | <b>07650IP BL-M L150 03</b><br>7789000       | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (RAL 9006). Länge 1474 mm. |
|  | <b>07650IP BL-M L225 03</b><br>7789100       | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (RAL 9006). Länge 2211 mm. |
|  | <b>07650IP BL L112 03</b><br>7712100         | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe silbergrau (RAL 9006). Länge 1105,4 mm.      |
|  | <b>07650IP BL L150 03</b><br>7712400         | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe silbergrau (RAL 9006). Länge 1474 mm.        |
|  | <b>07650IP BL L187 03</b><br>7712700         | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe silbergrau (RAL 9006). Länge 1842,8 mm.      |
|  | <b>07650IP BL L225 03</b><br>7713000         | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe silbergrau (RAL 9006). Länge 2211,2 mm.      |
|  | <b>07650IP BL L37 03</b><br>7713300          | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe silbergrau (RAL 9006). Länge 368 mm.         |

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <b>07650IP BL L75 03</b><br>7713600    | Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe silbergrau (RAL 9006). Länge 736,5 mm.  |
|  | <b>A01SX/3000</b><br>3664499           | 1 Stück. Seilaufhängung mit Aufhängeklammer, 3000 mm   |
|  | <b>D01X m Caddy-Clip 01</b><br>4068899 | Befestigungsklammer mit Caddy-Clip zur schnellen Montage an geeignetem Profilstahl ohne bohren. Anzahl und Montagepositionen sind abhängig von Systemdecke, Leuchtenbelastung und Leuchtenanordnung. Angaben vom Deckenhersteller sind zu berücksichtigen. |
|  | <b>D01X m Caddy-Clip</b><br>4068999    | Befestigungsklammer mit Caddy-Clip zur schnellen Montage an geeignetem Profilstahl ohne bohren. Anzahl und Montagepositionen sind abhängig von Systemdecke, Leuchtenbelastung und Leuchtenanordnung. Angaben vom Deckenhersteller sind zu berücksichtigen. |
|  | <b>07690VS 2,5² L100</b><br>6822100    | Verbindungsleitung mit 7-poligem Stecker, 100 mm.  |
|  | <b>07690/1LV 2,5² L300</b><br>6822200  | Anschlussleitung zur mittigen Einspeisung der E-Line Tragprofile.  |
|  | <b>07690VS</b><br>6822300              | Stecker zur Einspeisung, 7-polig, starr.   |

### Ausschreibungstext

Tragprofil für E-Line 7651 Fix IP64 LED-Lichtband-Anwendungen. Zur vereinfachten Montage ist eine vormontierte Lichtbandkupplung zur Verbindung mit einem weiteren Tragprofil im Lieferumfang enthalten. Länge des Tragprofils: 4471 mm. Mit 7-Leiter-Durchgangsverdrahtung. Leitungsquerschnitt 2,5 mm<sup>2</sup>. Mit 2 Trennstecker-Oberteile zur werkzeuglosen, elektrischen Verbindung der Geräteträger in jeweils 2250 mm Abstand. Mit 7-poligem Buchsen-Steckerpaar zum elektrischen Schnellanschluss sowie berührungssicherem Abschluss der Leitungsenden. Die wärmebeständige Durchgangsverdrahtung ist mit allen notwendigen Komponenten werksseitig komplett ausgeführt. Alle Verbindungen sind als Schnellanschluss verpolungssicher ausgeführt. Der Tragprofilkörper besteht aus feuerverzinktem Stahlblech. Die Beschichtungsdicke von 20 µm (Z 275 nach DIN EN 10346) gewährleistet bei Anwendung des Tragprofils in Umgebungen entsprechend Korrosivitätskategorie C3 nach DIN EN ISO 12944-2 einen Korrosionsschutz von bis zu 33 Jahren. Oberfläche silbergrau beschichtet.

### Zusatzinformation

#### Hinweis zur Planung eines IP64 Lichtbandes:

Bei der Planung eines IP64 Lichtbandes ist ein Aufmaß von 48 mm (Längendifferenz der Tragprofile durch Schutzmaßnahmen) pro Kupplungsstelle im Vergleich zu einem Lichtband ohne Schutzart IP64 zu berücksichtigen.