


### Produktmerkmale und Kenndaten

<b>Leuchtenfarbe</b>	RAL9006 Weißaluminium
<b>Polzahl</b>	7LV
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Schlagfestigkeit IK</b>	IK03
<b>Länge-Netto</b>	649 mm
<b>Breite-Netto</b>	67 mm
<b>Höhe-Netto</b>	50 mm
<b>Gewicht</b>	0,6 kg

### Lieferbares Zubehör

Material	Bezeichnung
 <b>YNS D7/D22 Disassembly Tool G2</b> 6000897100	Demontagewerkzeug zum einfachen Lösen der mechanischen Verbindung zwischen Baseelement und Leuchteneinsatz oder Blindmodul.

### Ausschreibungstext

Funktionsmodul mit Lichtmanagementfunktion. Kompatibel mit dem Lichtmanagementsystem Casambi. Einfache Montage durch patentierten Klick-Verschluss zur mechanischen Verbindung. Die elektrische Kontaktierung und mechanische Verbindung erfolgen in einem Montage-Schritt. Funkreichweite des Funkmoduls bei idealen Bedingungen: 21,0 m. Die Funkreichweite kann je nach Einflussfaktoren der Umgebung (z. B. Wände, Decken, Böden, Maschinen, Stahlträger, stromführende Leitungen) variieren. Durch ein zusätzliches Funkmodul, das als Repeater eingesetzt wird, kann die Funkreichweite erhöht werden. Sensor IR Micro zur tageslichtabhängigen Regelung und Anwesenheitserfassung. Konstantlichtregelung mit Abschaltfunktion bei ausreichendem Tageslicht. Passiv-Infrarot-Anwesenheitssensor, mit hochsensiblen multisegment Pyrosensoren, mit einstellbarer Ausschaltverzögerungszeit, wahlweise im Automatik Betrieb (automatisch Ein, automatisch Aus) oder Halbautomatik Betrieb (automatisch Aus, manuell Ein). Spezieller IQ-Modus zur automatischen Anpassung der Nachlaufzeit an die Raumnutzung. Elektrische Versorgung über die DALI Schnittstelle des Steuergerätes. Belegt 2 DALI-Teilnehmer. Quadratische Erfassung, Erfassungsquadrate Präsenz max. 4 m x 4 m (16 m<sup>2</sup>) / Radial max. 4 m x 4 m (16 m<sup>2</sup>) / Tangential max. 6 m x 6 m (36 m<sup>2</sup>) bei einer empfohlenen Montagehöhe von 2,8 m, zulässige Montagehöhe 2,5 m bis 4 m. Aus Aluminium, pulverbeschichtet. Oberfläche silbergrau beschichtet (ähnlich RAL 9006). Farbe des Sensors schwarz. Länge 649 mm, Breite 67 mm.