

**Produktmerkmale und Kenndaten**

|                                                    |                                                                                                                                                        |             |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Anwendungsbereich</b>                           | Akzentbeleuchtung Baustellen Containerplätze Lagerplätze Parkanlagen Sportplätze Tennisplätze                                                          |             |
| <b>Leuchtentyp</b>                                 | LED-Flutlichtstrahler für Flächenbeleuchtung.                                                                                                          |             |
| <b>Leuchtmittel</b>                                | LED-System bestehend aus 48 MLT-LED-Modulen mit jeweils 4 LED.                                                                                         |             |
| <b>Montageart</b>                                  | Outdoor Mastaufsatz Outdoor Richtmontage Anbau                                                                                                         |             |
| <b>Leuchtenoptik</b>                               | In MLT-Ausführung (Multi-Lens-Technologie), bestehend aus hocheffizienten, UV- und temperaturbeständigen Linsensystemen in Vierfachanordnung.          |             |
| <b>Light Engine</b>                                | CLO-Anfangswert                                                                                                                                        | CLO-Endwert |
| <b>Farbtemperatur</b>                              | 3000 K                                                                                                                                                 | 3000 K      |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>                        | 51000 lm                                                                                                                                               | 51000 lm    |
| <b>Anschlussleistung</b>                           | 352,00 W                                                                                                                                               | 369,00 W    |
| <b>Lichtausbeute</b>                               | 145 lm/W                                                                                                                                               | 138 lm/W    |
| <b>LED-Lebensdauer</b>                             | LCLO (25 °C) = 100.000 h                                                                                                                               |             |
| <b>Farbwiedergabeindex</b>                         | 70                                                                                                                                                     |             |
| <b>Farbtoleranz</b>                                | 5 SDCM                                                                                                                                                 |             |
| <b>Photobiologische Klasse</b>                     | Gruppe 2 - mittleres Risiko                                                                                                                            |             |
| <b>Abstand bis Risk Gruppe 1</b>                   | 430 mm                                                                                                                                                 |             |
| <b>Leuchtenfarbe</b>                               | DB703 / RAL9006                                                                                                                                        |             |
| <b>Leuchtenkörper</b>                              | Leuchtenkörper und Abschluss Scheibenträger aus Aluminiumdruckguss. Abschluss Scheibe aus planem Einscheibensicherheitsglas im Trägerrahmen befestigt. |             |
| <b>Elektrische Ausführung</b>                      | Mit elektronischem Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI).                                                                                              |             |
| <b>DALI-2-Standard EN 62386</b>                    | Ja                                                                                                                                                     |             |
| <b>Stoßspannungsfestigkeit (Differential Mode)</b> | 6 kV                                                                                                                                                   |             |
| <b>Stoßspannungsfestigkeit (Common Mode)</b>       | 10 kV                                                                                                                                                  |             |
| <b>Anschlussart</b>                                | Steckklemme                                                                                                                                            |             |
| <b>Anzahl Dali Adressen</b>                        | 4                                                                                                                                                      |             |
| <b>Dimmbereich</b>                                 | 20 - 100 %                                                                                                                                             |             |
| <b>Monitoring Ready</b>                            | Auf Anfrage                                                                                                                                            |             |
| <b>Bemessungsspannung</b>                          | 220 - 240 V                                                                                                                                            |             |
| <b>Bemessungsfrequenz</b>                          | 50/60 Hz                                                                                                                                               |             |
| <b>Klirrfaktor (THD) &lt; %</b>                    | 10 %                                                                                                                                                   |             |
| <b>Schutzart</b>                                   | IP66                                                                                                                                                   |             |
| <b>Schutzklasse</b>                                | I                                                                                                                                                      |             |
| <b>Schlagfestigkeit IK</b>                         | IK09                                                                                                                                                   |             |
| <b>Glühdrahtbeständigkeit</b>                      | 960 °C                                                                                                                                                 |             |
| <b>Umgebungstemperatur</b>                         | 25 °C                                                                                                                                                  |             |
| <b>Max. Leuchten an B10</b>                        | 1                                                                                                                                                      |             |
| <b>Max. Leuchten an B16</b>                        | 2                                                                                                                                                      |             |
| <b>Max. Leuchten an C10</b>                        | 2                                                                                                                                                      |             |
| <b>Max. Leuchten an C16</b>                        | 4                                                                                                                                                      |             |
| <b>Länge-Netto</b>                                 | 808 mm                                                                                                                                                 |             |
| <b>Breite-Netto</b>                                | 590 mm                                                                                                                                                 |             |


|                   |         |
|-------------------|---------|
| <b>Höhe-Netto</b> | 320 mm  |
| <b>Gewicht</b>    | 24,5 kg |

**Light Engine Daten**

| Light Engine    | Farbtemperatur | Bemessungslichtstrom | Anschlussleistung | Lichtausbeute |
|-----------------|----------------|----------------------|-------------------|---------------|
| CLO-Anfangswert | 3000 K         | 51000 lm             | 352,00 W          | 145 lm/W      |
| CLO-Endwert     | 3000 K         | 51000 lm             | 369,00 W          | 138 lm/W      |

**Lichtverteilungskurven**


**LnPlus 70-AM19L/51000-730 48G1 ETDD (CLO end value)**  
**TX377533**  
 ■ C0 - C180  
 ■ C90 - C270  
 DIN 5040: A30  
 UTE: 1,00 J  
 DLOR: 100 %  
 ULOR: 0 %  
 CEN Flux Code: 26 78 99 100 100



**LnPlus 70-AM19L/51000-730 48G1 ETDD (CLO initial value)**  
**TX377622**  
 ■ C0 - C180  
 ■ C90 - C270  
 DIN 5040: A30  
 UTE: 1,00 J  
 DLOR: 100 %  
 ULOR: 0 %  
 CEN Flux Code: 26 78 99 100 100

**Lieferbares Zubehör**

| Material                                                 | Bezeichnung                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>0805 Traverse S2 2/89 2x LnPlus 60/70</b><br>8289200  | Traverse zur Befestigung von zwei LED-Scheinwerfern Mastaufsatzmontage für Maste mit Mastzopfdurchmesser Ø 89 mm.            |
| <b>0805 Traverse S2 2/108 2x LnPlus 60/70</b><br>8289300 | Traverse zur Befestigung von zwei LED-Scheinwerfern Mastaufsatzmontage für Maste mit Mastzopfdurchmesser Ø 108 mm.           |
| <b>0805 Traverse S1 1/76 1x LnPlus 70</b><br>8289600     | Traverse zur Befestigung von einem LED-Scheinwerfer LnPlus 70. Mastaufsatzmontage für Maste mit Mastzopfdurchmesser Ø 76 mm. |
| <b>0805 Traverse S1 1/89 1x LnPlus 70</b><br>8289700     | Traverse zur Befestigung von einem LED-Scheinwerfer LnPlus 70. Mastaufsatzmontage für Maste mit Mastzopfdurchmesser Ø 89 mm. |

**Ausschreibungstext**

LED-Flutlichtstrahler für Flächenbeleuchtung. Die Leuchte erfüllt die Anforderungen der EN 60598 und ist ausgelegt für Einwirkungen durch Wind nach EN 1991 (Eurocode) mit einer Basiswindgeschwindigkeit von bis zu 30m/s (entspricht Windzone 4 in Deutschland) in der Geländekategorie 1. Montagebügel aus Aluminiumdruckguss. Der stabile Montagebügel mit 3 Bohrungen ermöglicht neben einer 2-Punkt-Befestigung auch eine zentrale 1-Punkt-Befestigung. Scheinwerferkopf durch Einpunktmontage am Montagebügel schwenkbar. Sicherung der Schwenkposition durch verzahnte Arretierungen. Scheinwerferkopf und Montagebügel sind bei Auslieferung fertig montiert. Mastmontage für Einzel- und Mehrfachanwendung mittels Zubehör möglich. In MLT-Ausführung (Multi-Lens-Technologie), bestehend aus hocheffizienten, UV- und temperaturbeständigen Linsensystemen in Vierfachanordnung. Mit asymmetrisch mittelbreit strahlender Lichtstärkeverteilung. Zur flexiblen Anpassung an kundenspezifische Beleuchtungsaufgaben stehen weitere Abstrahlcharakteristiken zur Verfügung. Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe fest eingestellt, mit Lichtstromkonstanthaltung am Ende der Lebensdauer (CLO). LED-System bestehend aus 48 MLT-LED-Modulen mit jeweils 4 LED. Bemessungslichtstrom 51000 lm, Bemessungsleistung 352 W, maximale Leuchten-Lichtausbeute 145 lm/W. Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI)  $R_a > 70$ . Farbortoleranz (initial MacAdam)  $\leq 5$  SDCM. Mittlere Bemessungslebensdauer  $L_{CLO} (t_q 25^\circ C) = 100.000$  h. Die Lichtquelle ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Leuchtenkörper und Abschluss Scheibenträger aus Aluminiumdruckguss. Abschluss Scheibe aus planem Einscheibensicherheitsglas im Trägerrahmen befestigt. Leuchtenkörper (Primärfarbe) und Haltebügel (Zusatzfarbe) farblich abgesetzt. Primärfarbe anthrazit (DB 703), Zusatzfarbe silbergrau (RAL 9006). Leuchtgehäuse hochwetterfest pulverbeschichtet. Weitere Farbvarianten nach RAL oder DB Farbcode möglich. Maße (L x B): 808 mm x 590 mm, Höhe 320 mm. Ballwurfsicher gemäß DIN 18032-3. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP66, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK09. Windangriffsfläche  $f_w$  : Gewicht: 24,5 kg. Mit elektronischem Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI). Betriebsgerät gemäß DALI-2-Standard (EN 62386). Das Betriebsgerät ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Stoßspannungsfestigkeit Differential Mode / Common Mode: 6 kV / 10 kV. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung. Leuchte

10 Jahre, Ersatzteile (LED-Modul, Betriebsgerät, optisches System) 15 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.

### Zusatzinformation

Demontageanleitung (PDF) zum Produkt verfügbar unter: <https://www.trilux.com/EcoDesign>

### EPREL - Europäische Produktdatenbank für die Energieverbrauchskennzeichnung

| Energieeffizienzklasse | Modellkennung  |
|------------------------|----------------|
| C                      | 86005036-00    |
| C                      | SL-B7V2N80L3EU |
| C                      | 86005056-00    |
| C                      | SL-B7V3N80L3EU |