


### Produktmerkmale und Kenndaten

|                              |                                |                        |
|------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Montageart                   | Anbau Abhängung                |                        |
| Anschlussleistung            | 33 W                           |                        |
| Leistungsfaktor              | 0,95                           |                        |
| Farbtemperatur               | 6500 K                         |                        |
| Bemessungslichtstrom         | 6.300 lm                       |                        |
| Lichtausbeute                | 191 lm/W                       |                        |
| Farbtoleranz                 | 3 SDCM                         |                        |
| Austauschbarkeit Lichtquelle | Ja - austauschbar              |                        |
| Betriebswirkungsgrad         | 1                              |                        |
| Farbwiedergabeindex          | 80                             |                        |
| Bemessungslebensdauer        | L80 (50 °C) = 70.000 h         | L90 (50 °C) = 50.000 h |
| Farbe                        | RAL9016 Verkehrsweiß           |                        |
| Schaltungsart                | Elektronik Trafo DALI DIM ETDD |                        |
| Dimmung DALI-2               | Ja                             |                        |
| Anschluss                    | Anschlussklemme                |                        |
| Anzahl Dali Adressen         | 1                              |                        |
| Dimmbereich                  | 1 - 100 %                      |                        |
| Monitoring Ready             | Ja                             |                        |
| Touch-Dim-fähig              | Ja                             |                        |
| Max. Leuchten an B10         | 17                             |                        |
| Max. Leuchten an B16         | 28                             |                        |
| Max. Leuchten an C10         | 28                             |                        |
| Max. Leuchten an C16         | 47                             |                        |
| Bemessungsfrequenz           | 50/60 Hz                       |                        |
| DC Tauglichkeit              | Ja                             |                        |
| Schutzart                    | IP50                           |                        |
| Schutzart Lampenraum         | IP50                           |                        |
| Schutzklasse                 | I                              |                        |
| Schlagfestigkeit             | IK06                           |                        |
| Glühdrahtfestigkeit          | 650 °C                         |                        |
| Netto-Länge                  | 2.211 mm                       |                        |
| Netto-Breite                 | 71 mm                          |                        |
| Netto-Höhe                   | 81 mm                          |                        |
| Gewicht                      | 3 kg                           |                        |

## Lichtverteilungskurven



785IP50 HF PW60 865 | 225 1 50

DIN 5040 = A40  
CEN Flux Code = 56 85 95 93 100 15 39 67 7  
UGR I = 20,8  
UGR q = 19,5  
UTE = 0.93 D + 0.07 T

### Ausschreibungstext

Geräteträger für Lichtbandsystem 78 E-Line Pro. In Verbindung mit Tragprofilen 078... für Einzel- oder Lichtbandanwendungen, frei positionierbar. Ausführung zur Verwendung in Anwendungsbereichen mit einer hohen Anforderungen an Temperaturbeständigkeit, Leuchteffizienz und Lebensdauer an das Lichtband. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur gemäß DIN EN 60598-2-24 für den Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten geeignet (D-Kennung). Erfüllt DIN 10500. Die Leuchten sind für die Anwendungen in HACCP, IFS und/oder BRC Global Standard Food zertifizierten Unternehmen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie geeignet. Die Schutzart IP50 der Anwendung wird in Kombination mit separat zu bestellenden Zubehören erreicht (078IP50 Ks..., 078IP50 SB..., 078IP50 SC...). Befestigung am Tragprofil durch werkzeuglos zu betätigende Edelstahl-Rastverschlüsse. Die sachgerechte Montage des Geräteträgers mit dem Tragprofil wird durch ein Einrastgeräusch bestätigt. Geräteträgerkörper und Tragprofil schließen bündig ab. Charakteristik der Lichtstärkeverteilung: wide. Halbwertswinkel: C0 = 94°, C90 = 101°, Hauptabstrahlwinkel C0 = +/- 28°. Das optische System besteht aus einer schlagzähnen, prismatischen PMMA-Abdeckung mit hohem Transmissionsgrad. Mit leichtem indirektanteil zur Oberflächenaufhellung (8%). Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) < 25. Insektendichter Lampenraum aufgrund Schutzart IP50. Empfohlene Installationshöhe: 3 - 6 m. Mit drei LED Modulen (3 x 96 LED). Lichterzeugung frei von infraroten (IR) und ultraviolett (UV) Anteilen. Mit einem LED-Modul (144 LED); Lichterzeugung frei von infraroten (IR) und ultraviolett (UV) Anteilen. Der Leuchtenlichtstrom des Geräteträgers wird im Fertigungsprozess nach Kundenwunsch elektronisch parametrierbar. Parametrierter Bemessungslichtstrom des Geräteträgers: 6.300 lm. Bemessungsleistung 33 W, Leuchten-Lichtausbeute 191 lm/W. Allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) > 80, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 6500 K. Lichtfarbe Tageslichtweiß, Farbertoleranz (initial MacAdam) ≤ 3 SDCM. Mittlere Bemessungslebensdauer L80 (tq 50°C) = 70.000 h. Mittlere Bemessungslebensdauer L90 (tq 50°C) = 50.000 h. Geräteträger aus Stahlblech, weiß beschichtet (ähnlich RAL9016). Länge des Geräteträgers 2.211 mm. Insektendichter Lampenraum aufgrund Schutzart IP50. Zulässige Umgebungstemperatur (ta) -25 °C bis 50 °C. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP50. Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK06, Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C. Selbsttätige, werkzeuglose Verbindung mit Stromführungsprofil mittels Abgriff. Der Abgriff erleichtert die sichere und schnelle Montage, ist mechanisch sowie farblich codiert und zeigt die Montagerichtung durch einen Pfeil-Kennung an. Die Phasenwahl erfolgt werkzeuglos durch Push-Schiebekontakte. Der Abgriff ist zur Ausrichtung asymmetrischer Lichtverteilungen drehbar. Mittels separat zu bestellenden Steckern kann der Abgriff für individuelle Anwendungen erweitert werden. Die Stromtragfähigkeit des Abgriffs beträgt 3 A und übertrifft den geforderten Normwert um über 30%. Mit elektronischem Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI). Betriebsgerät gemäß DALI-2-Standard (EN 62386). Die Leuchte ist Monitoring ready (MOR), liefert Leuchtdaten zur Überwachung oder vorausschauenden Wartung und ist damit kompatibel zu den TRILUX Digital Services (Energy Monitoring and Light Monitoring). Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung. Für den einfachen und schnellen Planungs- und Konfigurationsprozess der Anwendung steht ein spezielles Online-Tool zur Verfügung. Das ressourcenoptimierte Verpackungskonzept der Lichtbandkomponenten erleichtert die Montage und schont die Umwelt. Zusätzlich ist die Leuchte durch eine unabhängige Prüfstelle ENEC-zertifiziert. Mit Trilux-Nachkaufversprechen: Die Leuchte ist 10 Jahre, Ersatzteile (LED-Modul, Betriebsgerät und optisches System) 15 Jahre nach Rechnungsdatum verfügbar. Vertretbare Änderungen, die dem Fortschritt dienen, sind dabei vorbehalten.

**EPREL - Europäische Produktdatenbank für die Energieverbrauchskennzeichnung**

Dieses Produkt enthält (eine) Lichtquelle(n) der Energieeffizienzklasse(n):

| Energieeffizienzklasse | Modellkennung                |
|------------------------|------------------------------|
| B                      | 85403222                     |
| B                      | LMC-W-96-700-865-B01-L73W2-C |