



Produktmerkmale und Kenndaten

Leuchtenfarbe	RAL9006 Weißaluminium
Schutzart	IP50
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit IK	IK00
Länge-Netto	368 mm
Breite-Netto	62 mm
Höhe-Netto	48 mm
Gewicht	0,3 kg

Ausschreibungstext

Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Passend für Tragprofile E-Line Fix 07650... IP50 . Die Blindabdeckung ist mit einer 5-poligen Anschlussklemme ausgestattet. Diese wird bei der Montage über ein 5-poliges Trennsteckeroberteil mit dem Verdrahtungssystem der Tragschiene verbunden. Befestigung am Tragprofil durch werkzeuglos zu betätigende Edelstahl-Rastverschlüsse. Die sachgerechte Montage des Geräteträgers mit dem Tragprofil wird durch ein Einrastgeräusch bestätigt. Die transparenten Montageelemente aus UV-stabilisiertem Polycarbonat können nach einer erfolgreichen Montage entfernt werden und gewährleisten dadurch einen Diebstahl- und Demontageschutz. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (RAL 9006). Länge 368 mm. Mit Dichtungssteg.

Zusatzinformation

Die Blindabdeckung auch in IP64 Anwendungen (Tragprofil IP64 mit Abdeckwanne) verwendet werden, der Dichtungssteg wird dabei nicht benötigt.