


**Produktmerkmale und Kenndaten**


|                                     |                        |               |
|-------------------------------------|------------------------|---------------|
| <b>Montageart</b>                   | Anbau Abhängung        |               |
| <b>Zustand Lichttechnik</b>         | HCL-Channel 1          | HCL-Channel 2 |
| <b>Anschlussleistung</b>            | 26 W                   | 26 W          |
| <b>Leistungsfaktor</b>              | 0,95                   |               |
| <b>Farbtemperatur</b>               | 2700 K                 | 6500 K        |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>         | 4.000 lm               | 4.200 lm      |
| <b>Lichtausbeute</b>                | 154 lm/W               | 162 lm/W      |
| <b>Farbtoleranz</b>                 | 3 SDCM                 |               |
| <b>Austauschbarkeit Lichtquelle</b> | Ja - austauschbar      |               |
| <b>Betriebswirkungsgrad</b>         | 1                      |               |
| <b>Farbwiedergabeindex</b>          | 80                     |               |
| <b>Lebensdauer</b>                  | 70.000 Stunden         |               |
| <b>Photobiologische Klasse</b>      | Gruppe 0 - kein Risiko |               |
| <b>Farbe</b>                        | RAL9016 Verkehrsweiß   |               |
| <b>Schaltungsart</b>                | DALI DIM DT8 (ETDD8)   |               |
| <b>Anschluss</b>                    | Klemme                 |               |
| <b>Anzahl Dali Adressen</b>         | 1                      |               |
| <b>Dimmbereich</b>                  | 1 - 100 %              |               |
| <b>Touch-Dim-fähig</b>              | Ja                     |               |
| <b>Max. Leuchten an B10</b>         | 19                     |               |
| <b>Max. Leuchten an B16</b>         | 28                     |               |
| <b>Max. Leuchten an C10</b>         | 28                     |               |
| <b>Max. Leuchten an C16</b>         | 44                     |               |
| <b>Bemessungsfrequenz</b>           | 50/60 Hz               |               |
| <b>DC Tauglichkeit</b>              | Ja                     |               |
| <b>Schutzart</b>                    | IP20                   |               |
| <b>Schutzart Lampenraum</b>         | IP20                   |               |
| <b>Schutzklasse</b>                 | I                      |               |
| <b>Schlagfestigkeit</b>             | IK03                   |               |
| <b>Glühdrahtfestigkeit</b>          | 650 °C                 |               |
| <b>Netto-Länge</b>                  | 1.474 mm               |               |
| <b>Netto-Breite</b>                 | 62 mm                  |               |
| <b>Netto-Höhe</b>                   | 67 mm                  |               |
| <b>Gewicht</b>                      | 1,8 kg                 |               |

**Light Engine Daten**

| Light Engine  | Farbtemperatur  | Bemessungslichtstrom | Anschlussleistung | Lichtausbeute |
|---------------|-----------------|----------------------|-------------------|---------------|
| HCL-Channel 1 | 2700 K          | 4.000,00 lm          | 26,00 W           | 154,0 lm/W    |
| HCL-MAX       | 2700 K - 6500 K | 4.000,00 lm          | 26,00 W           | 154,0 lm/W    |
| HCL-Channel 2 | 6500 K          | 4.200,00 lm          | 26,00 W           | 162,0 lm/W    |

**Lichtverteilungskurven**

**ELINE FL HE LAN40 827 L150 2 20**
■ C0 - C180

DIN 5040 = A50  
UTE = 0.98 C + 0.02 T  
CEN Flux Code = 63 89 98 98 100 0 6 44 2

**ELINE FL HE LAN40 865 L150 3 20**
■ C0 - C180

DIN 5040 2 = A50  
UGR I 2 = 0,0  
UGR q 2 = 0,0  
UTE 2 = 0.98 C + 0.02 T  
CEN Flux Code 2 = 63 89 98 98 100 0 6 44 2

**ELINE FL HE LAN40 840 L150 4 20**
■ C0 - C180

DIN 5040 3 = A50  
UGR I 3 = 0,0  
UGR q 3 = 0,0  
UTE 3 = 0.98 C + 0.02 T  
CEN Flux Code 3 = 63 89 98 98 100 0 6 44 2

**Ausschreibungstext**

LED-Geräteträger für E-Line Lichtbandsystem 7751 Flex. Geräteträger mit Tunable White-Ausstattung zur Steuerung der Lichtfarbe mittels separatem Steuergerät. Ausführung zur Verwendung in Anwendungsbereichen mit einer hohen Anforderungen an Temperaturbeständigkeit, Leuchteneffizienz und Lebensdauer an das Lichtband. Erfüllt DIN 10500. Die Leuchten sind für die Anwendungen in HACCP, IFS und/oder BRC Global Standard Food zertifizierten Unternehmen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie geeignet. In Kombination mit Tragprofilen E-Line Flex 0775... mit durchgehender Stromführung zur direkten Deckenmontage sowie mittels separat zu bestellendem Zubehör für abgehängte Montage geeignet. Der Installationsort des Geräteträgers im Tragschienenensystem ist flexibel. Die Teilintegration von Geräteträger und Tragprofil unterstreicht das hochwertige Erscheinungsbild der Lichtbandanwendung. Für Lichtbandanwendungen in schwarz oder silbergrau sind weiße LED-Geräteträger mit schwarzen oder silbergrauen Tragprofilen zu kombinieren. Befestigung am Tragprofil durch werkzeuglos zu betätigende Edelstahl-Rastverschlüsse. Die sachgerechte Montage des Geräteträgers mit dem Tragprofil wird durch ein Einrastgeräusch bestätigt. Die transparenten Montageelemente aus UV-stabilisiertem Polycarbonat können nach einer erfolgreichen Montage entfernt werden und gewährleisten dadurch einen Diebstahl- und Demontageschutz. Bei einer Kombination von Geräteträgern unterschiedlicher Abstrahlcharakteristik bzw. Lichtleistung innerhalb einer Lichtband-Anwendung wird durch einheitliche Konstruktionsmaße der Varianten ein harmonisches und gleichmäßiges Erscheinungsbild der Beleuchtungsanlage geschaffen. Charakteristik der Lichtstärkeverteilung: asymmetric narrow, Halbwertswinkel C90: 85°, Hauptabstrahlwinkel: +/- 20°. Das optische System besteht aus einer PMMA-Linsenoptik mit drei aufeinander abgestimmten, lichttechnisch wirksamen Bereichen und gewährleistet somit eine gleichmäßige Lichtverteilung und homogene Ausleuchtung. Die plane Oberfläche erleichtert Reinigungsvorgänge an der Leuchte. In der Anwendung insbesondere für Gangbeleuchtungsaufgaben im Shop geeignet. Der Lichtverteilungscharakter des Geräteträgers wird durch das Linsenkonzept bestimmt und benötigt keine weiteren Komponenten. Empfohlene Installationshöhe: 2,8 - 3,5 m. Mit elektronischem Betriebsgerät zum schalten, dimmen und steuern der Lichtfarbe mittels DALI Device Type 8 fähigem Steuergerät. Nachfolgende Angaben zum Leuchtenlichtstrom und der Systemanschlussleistung beziehen sich auf den Betrieb dieser Leuchte mit dynamisch einstellbarer Lichtfarbe (HCL) im Betriebsmodus Lichtfarbe warmweiß (2700 K). Mit zwei LED Modulen (2 x 96 LED). Lichterzeugung frei von infraroten (IR) und ultravioletten (UV) Anteilen. Der Leuchtenlichtstrom des Geräteträgers wird im Fertigungsprozess nach Kundenwunsch elektronisch parametrierbar. Parametrierter Bemessungslichtstrom des Geräteträgers: 4.000 lm. Bemessungsleistung 26 W, Leuchten-Lichtausbeute 154 lm/W. Allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) > 80, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 2700 K. Farbortoleranz (initial MacAdam) ≤ 3 SDCM. Mittlere Bemessungslebensdauer L80(tq 50 °C) = 70.000 h. Geräteträger aus Stahlblech, weiß beschichtet. Länge des Geräteträgers 1.474 mm. Zulässige Umgebungstemperatur (ta) 50 °C. Schutzart (DIN EN 60529):IP20 Schutzklasse (EN 61140): I. Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK03, Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C. Selbsttätige elektrische Verbindung durch Kontaktierung der Stromführung in der Tragschiene. Mit mechanischem Fehlmontageschutz. Mit elektronischem Betriebsgerät zum schalten, dimmen und steuern der Lichtfarbe mittels DALI Device Type 8 fähigem Steuergerät. Betriebsgerät gemäß DALI-2-Standard (EN 62386). Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung. Für den einfachen und schnellen Planungs- und Konfigurationsprozess der Anwendung steht ein spezielles Online-Tool zur Verfügung. Das ressourcenoptimierte Verpackungskonzept der

Lichtbandkomponenten erleichtert die Montage und schont die Umwelt. Mit Trilux-Nachkaufversprechen: Die Leuchte ist 10 Jahre, Ersatzteile (LED-Modul, Betriebsgerät und optisches System) 15 Jahre nach Rechnungsdatum verfügbar. Vertretbare Änderungen, die dem Fortschritt dienen, sind dabei vorbehalten.

**EPREL - Europäische Produktdatenbank für die Energieverbrauchskennzeichnung**

**Energieeffizienzklasse**

**Modellkennung**

C

85401068-00