



Produktmerkmale und Kenndaten

| | |
|----------------------|----------------------|
| Leuchtenfarbe | RAL9016 Verkehrsweiß |
| Polzahl | 5LV |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | I |
| Länge-Netto | 2.213 mm |
| Breite-Netto | 68 mm |
| Höhe-Netto | 121 mm |
| Gewicht | 3,0 kg |

Lieferbares Zubehör

| Material | Bezeichnung |
|--|--|
|  078 Ks 01 8497700 | Kopfstück zum Abschluss einer E-Line PRO Lichtbandanwendung IP20. Aus Kunststoff, Farbe weiß. |
|  078 Endcap MVM End 8496400 | Endkappe zur Abdeckung und Isolierung der MVM-Leiter. Für das Lichtbandende (Installationsrichtung). |
|  078 Endcap MVM Start 8496500 | Endkappe zur Abdeckung und Isolierung der MVM-Leiter. Für den Lichtbandanfang (Installationsrichtung). |

Ausschreibungstext

Tragprofil 078 E-Line Pro mit Nordic Stromschienenadapter. In Kombination mit 3-Phasen-Stromschienensystem Nordic anzuwenden. Schaltbare Ausführung. Befestigung und elektrischer Anschluss an 3-Phasen-Stromschiene nach DIN EN 60570 mittels 3-Phasen-Stromschienenadapter. Die elektrische Kontaktierung und mechanische Verbindung erfolgen in einem Montage-Schritt. Die Installationsrichtung wird an beiden Seiten des Tragprofils zur Unterstützung der Montage angezeigt. Für Einzelanwendungen. Nur in Kombination mit Geräteträgern 78...L225 anzuwenden. Der Tragprofilkörper besteht aus feuerverzinktem, profiliertem Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Innenseitig mit Schutzlack, außen mit Polyesterlack beschichtet, Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge des Tragprofils: 2213 mm.